AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS
Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH
Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA
Office
Viale Duca D´Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG
Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com

FRANCE | MOLTO LUCE GMBH

STRASBOURG
Office
5 allée d´Helsinki
67300 Schiltigheim
T: +43 664 88846846
M: ingrid.bolley@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®

V_0_038

COLLECTED EDITION
2022 | 23

LIGHT FOR HIGH QUALITY ARCHITECTURE

MOLTO LUCE®

AUFBAU LEUCHTEN UND STRAHLER / SURFACE LUMINAIRES AND SPOTS


2 GO SD 294-295


BIDO SDI / SD 012-021



BINA SDI / SD 022-031


CHARM SD 038-039


DASH 2 SD 222-223


GRID SD 252-253


LOG 50 SD 110-115


LOG OUT 2.1 SD 128-131


MICA IP44 SD 260-261


PARI SD 262-263



RIDE SD 086-087


RIDE RING SD 082-083


RINQ SD 032-033


THE LINE SD 176-177


TRIGGA 1/2 SD 230-231


VALO SDI 172-173


VIBO SD 258-259


VOLTO COPERTO SD 264-265


PENDELLEUCHTEN / PENDANT LUMINAIRES


ACOUSTIC PD 214-219


BIDO PDI / PD 012-021


BINA PDI / PD 022-031


CHARM PDI / PD 040-041


LENS PDI 198-201


LOG 50 PDI / PD 110-115


LOG 2.1 PDI / PD 134-145



LOG OUT UP/DOWN PDI 156-157


MAGNETICS PDI 062-063


RIDE PD 092-093


RIDE RING PD 084-085


RINQ PDI / PD 034-037


SYSTEM 01.1 PDI 204-205


TOUCH DOWN PD 334-335


TRIGGA PD 234-237


VALO HV PDI VALO PDI 168-171

EINBAU LEUCHTEN UND STRAHLER / RECESSED LUMINAIRES AND SPOTS


2 GO R 296-297


ARTIS R 286-289


BIDO R 012-021


BINA R 022-031


BLINDSPOT R 238-243


GET R 328-331


GRID R 246-251


INTERO R 208-213


LOG 50 R 110-115


LOG IN 2.1 R 146-151


MOVA R MOVA S R 266-275


NOW R ONLY R 320-327


RIDE R 094-101


RIDE SPOT R 244-245


SAVO R 312-319


TRIGGA R 228-229


VIBO R 254-257


RECESSED HOUSING 332-333

WANDLEUCHTEN / WALL LUMINAIRES


LOG OUT UP/DOWN W 158-159


MAGNETICS W 064-065


RIDE BLIND SI 090-091


TRIGGA W 232-233

TISCH- UND STEHLEUCHTEN / TABLE- AND STAND LUMINAIRES


CONCEPT F 180-187


LENS F 188-197


MAGNETICS F 066-067


SYSTEM 01.1 F 202-203


SYSTEM 02.1 F 206-207

3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER UND LEUCHTEN / 3-PHASE TRACK SPOTS AND LUMINAIRES


2 GO TRACK 290-293


ARTIS TRACK 280-285


DASH 2 TRACK 220-221


LOG OUT 2.1 TRACK 154-155


MOVA S TRACK 266-275


MOVA M TRACK 266-275


MOVA S GU10 TRACK 276-277


SHOPSTAR LEAN TRACK 298-299


TRAIL TRACK 300-301



VALO TRACK 166-167


VARIDO TRACK 302-305


3-PHASE TRACK 306-311

PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS


CHARM SYSTEM 042-045


LOG 2.1 SYSTEM 116-123



LOG 50 SYSTEM 102-109


LOG UP/DOWN SYSTEM 160-161



MAGNETICS SYSTEM 054-061



RIDE SYSTEM 068-075


THE LINE SYSTEM 178-179


VALO SYSTEM 174-175

AUSSENLEUCHTEN / OUTDOOR LUMINAIRES


LOG IN 2.1 IP54 R 152-153


LOG OUT 2.1 IP54 SD 132-133


RIDE IP54 R 096-097


RIDE IP54 SD 088-089

Technical info: p: 538-550

ARCHITECTURAL

AUFBAU LEUCHTEN UND STRAHLER / SURFACE LUMINAIRES AND SPOTS


DARK NIGHT LENS SD 476-477


DARK NIGHT LGP SD 465-467


DARK NIGHT TURN SD 468-469


LASH SD 458-459


LITIN 2 SD 490-491


PILLE SD 408-409


TUPAQ SD 502-503


TURN ON 2 SD 494-495


SVEN PD FRANZ PD 430-439

PENDELLEUCHTEN / PENDANT LUMINAIRES


AFTER 8 PDI 386-393


BEANY PD 506-509


BIVIO PD 442-443


COCKTAIL PD 410-417


CORPA PD 418-419


DARK NIGHT XS PD 470-471


FIUME PD 452-453


LASH PD 456-461



LEO 1 / LEO 2 PD 424-425


LITIN 2 PD 488-489


LOON 2 PD 420-423


LORA PD 440-441


PERFORA PD 454-455


PILLE PDI 402-403


SVEN PD FRANZ PD 430-439


TURN ON 2 PDI/PD 500-501


WIZARD PDI 426-429


YIRA PD 450-451

EINBAU LEUCHTEN UND STRAHLER / RECESSED LUMINAIRES AND SPOTS


COZY R 480-481


DARK NIGHT LENS R 478-479


DARK NIGHT TURN R 472-473


DARK NIGHT R 474-475


LITIN 2 R 492-493

WANDLEUCHTEN / WALL LUMINAIRES


ANIO W 504-505


BIVIO W 444-445


HENDRIK W 510-511

TISCH- UND STEHLEUCHTEN / TABLE- AND STAND LUMINAIRES


BEANY T 506-509



BEANY F 506-509


BIVIO T 446-447



BIVIO F 448-449


LASH OBJECT F 456-457


MEYJO T 512-513


MEYJO F 512-513


PILLE T 406-407


PILLE F 404-405


SCAVE T 516-517


TEO T 518-519


TREPOLE F 514-515

3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER UND LEUCHTEN / 3-PHASE TRACK SPOTS AND LUMINAIRES


LITIN 2 TRACK 486-487


3-PHASE TRACK 306-311

VOLARE 2-PHASEN SCHIENENSTRAHLER UND LEUCHTEN / VOLARE 2-PHASE TRACK SPOTS AND LUMINAIRE


BIVIO VOLARE 354-355


CONTE VOLARE 382-383


CORPA VOLARE 346-347


DARK NIGHT XS VOLARE 362-363


DASH 2 VOLARE 372-373


DIVO VOLARE 360-361


FIUME VOLARE 358-359


LEO 1 / LEO 2 VOLARE 356-357


LITIN 2 PD VOLARE 366-367


LITIN 2 VOLARE 374-375


LOON VOLARE 348-351



MOVA S VOLARE 376-381


TRIGGA LOON VOLARE 352-353


TRIGGA VOLARE 364-365


TRIGGA SPOT VOLARE 368-369


V-LINE VOLARE 384-385


VIBO VOLARE 370-371


VOLARE TRACK 344-345

AUSSENLEUCHTEN / OUTDOOR LUMINAIRES


BOHO F 534-535


BOHO W 534-535



BOHO PD 534-535


EEDEN S T 532-533


EEDEN M T 530-531


EEDEN M F 528-529


EEDEN M PD 526-527


PEGATO W 536-537

DECORATIVE

Technical info: p: 538-550









Eine Leidenschaft für alle Fälle.
Lichtmagie seit 1981.
In einer so kurzlebigen Zeit wie heute, ließe sich vermuten, dass Leidenschaften kommen und gehen. Bei Molto Luce trifft das so gar nicht zu, denn der perfekten Lichtatmosphäre schenken wir schon seit der Unternehmensgründung 1981 unsere volle Aufmerksamkeit.

Uns begeistern die vielen Möglichkeiten, die professionelle Beleuchtung mit sich bringt. Wir sind überwältigt von der Magie, die durch Licht entsteht. Tag für Tag sind wir aufs Neue verzaubert, welche Wirkung man durch die geeignete Lichtlösung erzielen kann.

Unsere Produkte, unsere Planungen und unsere Partnerschaften sind die beste Basis für erfolgreiche Arbeit, für perfekte Beleuchtungslösungen. Dabei ist uns bewusst, dass jedes Projekt seinen eigenen Fokus hat und deshalb auch sein individuelles Lichtkonzept benötigt. Mal sanft und zurückhaltend, mal aktivierend und kräftig, mal technisch und geradeheraus, mal dekorativ und mit fröhlicher Leichtigkeit… Licht geht viele Wege mit und zeigt sich immer wieder von seiner effektvollsten Seite.

Aufmerksam zuhören, kreativ und konzentriert denken, zielführend planen und ein zuverlässiger Partner in der Abwicklung sein, sind jene Guidelines, die wir uns bei jedem Projekt als oberste Prämissen vor Augen halten. Unsere Ideen mit den Vorstellungen der Auftraggeber in harmonischen Einklang zu bringen, ist ein Ziel, das wir mit all unserem Know-how und all unserer Begeisterung für das Licht, konsequent und ebenso erfolgreich verfolgen.

Passion in any case.
Lighting magic since 1981.
In a time as fleeting as today, we might assume that passions come and go. This is definitely not the case at Molto Luce, as we have been giving our full attention to creating the perfect lighting atmosphere since the company was founded in 1981.


We are excited by the many possibilities that come with professional lighting. We are overwhelmed by the magic created by light. Every day, we are enchanted over and over again by the effects that can be achieved through the right lighting solution.

Our products, our plans and our partnerships are the best basis for successful work, for perfect lighting solutions. We know that every project has its own focus and therefore also needs its own individual lighting concept. Gentle and restrained, stimulating and powerful, technical and straightforward, decorative and with cheerful brightness… light moves in many ways and is always shown from its most striking side.

Listening attentively, thinking creatively and deeply, planning with a focus and being a reliable partner during execution of projects are all guidelines that we keep at the forefront for each project. Creating a harmonious balance between our ideas and the client's suggestions is a goal that we can achieve both consistently and successfully with all our know-how and all our enthusiasm.

Kompetenz in Technik, Design, Planung und Projektabwicklung. Grenzenlos.
Als Hersteller von Highquality-Produkten sind wir über den gesamten Leistungsprozess hinweg in die Magie des Lichtmachens involviert. Daraus ergeben sich viele Vorteile für unsere Partner, denn wir verstehen die Technik ebenso wie die Planung. Wir entwickeln Produkte von technisch höchstem Anspruch und wissen zudem auch, wie man diese gekonnt einsetzen muss, um die perfekten Ergebnisse in Lichtwirkung und -stimmung zu erzielen. Davon profitieren unsere Partner und Kunden. Weltweit.

Expertise in technology, design, planning and implementing projects. Without borders.
As a manufacturer of high-quality products, we are involved throughout the entire service process, in the magic of making light. This gives our partners many advantages, as we understand technology as much as planning. We develop products of the highest technical standard and also know how these should be skilfully used to achieve perfect results for the lighting effect and mood. In this way, our partners and clients benefit. Worldwide.



BACK TO CONTENT

Licht im Einklang mit der Natur.
Als Unternehmen übernehmen wir Verantwortung: für unsere Mitarbeiter, unsere Produkte, unsere Projekte, unsere Entscheidungen und unser Handeln. Wir verpflichten uns zu einem fairen Miteinander und einem verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen dieser Welt.

Wir leben in einem wunderschönen Land, umgeben von Bergen, Wäldern und Seen. Wir genießen die frische Luft, das herrliche Trinkwasser und die wunderbare Tier- und Pflanzenwelt. All das möchten wir auch für weitere Generationen bewahren.

Das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu schärfen und in all unseren Prozessen bestmöglich zu leben, ist unser Auftrag. Bei großen Investitionsentscheidungen betrachten wir nicht nur die monetären Kosten, sondern lassen auch den Nachhaltigkeitsaspekt miteinfließen. Entscheidungen für ressourcenschonende Produktionsanlagen und energieeffiziente Gebäudetechnik sind nur die offensichtlichsten Beispiele dafür. Alle neuen Gebäude werden darüber hinaus mit leistungsstarken Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet, die einen Großteil des Strombedarfs abdecken können. Unsere neue Produktionshalle am Standort Weißkirchen ist bereits zu 100% CO_2-neutral.

Auch bei der Auswahl und dem Monitoring unserer Zulieferer und deren Leistungen und Produkte legen wir großes Augenmerk auf den ökologischen Fußabdruck, den sie hinterlassen. Wir präferieren verantwortungsbewusste Unternehmen, die selbst einen nachvollziehbaren Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Zudem optimieren wir laufend die nötigen Transportwege und setzen noch stärker als bisher auf europäische Lieferanten.

Wir selbst entwickeln Beleuchtung, die den Verbrauch von Strom und CO_2 reduziert, suchen auch nach Lösungen, LEDs noch effizienter zu nützen bzw. launchen wir Produkte mit wechselbaren LEDs. Unsere Produkte verpacken wir vorwiegend in maßgenauen Kartons, wodurch wir deutlich Verpackungs- und Füllmaterial einsparen können. Wir achten darauf, wo immer es möglich ist, Kunststoffe zu vermeiden. Wir verzichten wenn möglich, auf ein Banderolieren mit Kunststoffbändern bzw. ein Verwenden von Stretchfolien zum Umwickeln von Kommissionen.

Doch auch in den kleinen alltäglichen Handlungen unserer Mitarbeiter sehen wir ein unschätzbares Potenzial für sinnvolle Ressourcen-Einsparung. Deshalb sind wir weltmeisterlich im Trennen von Müll und setzen auf E-Mobilität und Recycling.

We care. Wir kümmern uns um unsere Umwelt.



Light in harmony with nature.
We assume responsibility as a company: for our staff, our products, our projects, our decisions and our actions. It is our duty to interact fairly and deal responsibly with this world's resources.

We live in a beautiful country, surrounded by mountains, forests and lakes. We enjoy fresh air, glorious drinking water and marvellous fauna and flora. We would also like to preserve all of these things for future generations.

It is our job to heighten awareness of sustainable action and to live as well as possible in all our processes. When making major investment decisions, we do not only take financial costs into account, but the sustainability aspect is also involved. Opting for resource-conserving production plants and energy-efficient building technology is only the most public example of this. All new buildings are also equipped with efficient photovoltaic systems, which can cover a large part of the power requirement. Our new production hall at the Weißkirchen site is already 100% CO_2 neutral.

When selecting and monitoring our suppliers and their services and products, we also pay plenty of attention to the ecological footprint that they leave behind. We favour responsible companies who themselves make a visible contribution to protecting the environment. We also continually optimise the necessary transport routes and rely on European suppliers much more than before.

We ourselves are developing lightning that reduces the consumption of power and CO_2, and are also searching for solutions in using LEDs more efficiently and/or launching products with changeable LEDs. We mainly package our products in tailor-made boxes, which enables us to save significant amounts of packaging and filling material. We make sure to avoid plastics whenever possible. When possible, we also aim to avoid banding with plastic bands and/or using stretch film to wrap commissions.

However, we also see unlimited potential for practical conservation of resources in the smaller daily activities of our staff. We are therefore world champions in separating waste and rely on e-mobility and recycling.

We care. We look after our environment.

BACK TO CONTENT

Farben, Quelle der Kreativität.
Gestalterische Freiheit ist enorm wichtig, um der planerischen Kreativität Ausdruck verleihen zu können. Architektonische Konzepte werden mit Feingefühl auf die persönlichen Vorlieben der Auftraggeber, auf die eingesetzten Materialien und definierten Styles, oder im Bereich von Corporate Architecture auf Elemente der Unternehmensidentität, abgestimmt. Leuchten müssen sich passend in den architektonischen Rahmen einfügen, manches Mal auch farblich.

Colours, a source of creativity.
Freedom of design is extremely important in expressing creativity during the planning phase. Architectural concepts are sensitively tailored to the personal preferences of the client, to the materials used and defined styles or, in the area of corporate architecture, to elements of the corporate identity. Luminaires must fit into the architectural framework, sometimes also in terms of colour.

Haben Sie Freude an unserer neuen Farbwelt.
Enjoy our new world of colours.

Core Colours.

Schwarz, Weiß und Grau/Aluminium spielen bei Molto Luce als **Core Colours** die führende Rolle. Dezent und zurückhaltend fügen sie sich in jede Art von Architektur ein. Ohne großes Augenmerk auf die Lichtlösung an sich zu ziehen. Core Colours sind neutral und bedeuten dauerhafte Gültigkeit.

Black, white and grey/aluminium play the leading role at Molto Luce as **Core Colours**. Discreet and restrained, they blend into any type of architecture. They do not draw too much attention to the lighting solution. Core Colours are neutral, signifying lasting validity.

Individual Colours.

Einzigartige Farbsynergien zwischen Lichtlösung und Architektur können am besten durch **Individual Colours** geschaffen werden. Individual Colours bieten absolute Farbtonfreiheit und stehen für höchsten Individualisierungsgrad. Leuchten können farblich perfekt auf ein kreatives Raumkonzept oder Corporate Design-Vorgaben abgestimmt werden. Ihr Wunsch-RAL-Ton ist schon ab Stückzahl 1 realisierbar. Individual Colours lassen die Grenzen des Unmöglichen verschwinden.

Unique colour synergies between lighting solution and architecture can best be created with **Individual Colours**. Individual Colours provide absolute freedom of colour and provide the highest level of individualisation. Lights can be customised with the perfect colours to suit a creative room concept or corporate design project. Your ideal RAL shade can be implemented from a quantity of 1. Individual Colours make the boundaries of the impossible disappear.





Qualität in Farbe.
Mit der Inbetriebnahme unserer modernen, umweltfreundlichen Pulverbeschichtung am österreichischen Produktionsstandort heben wir den Individualisierungsgrad unserer Produkte auf einen neuen, deutlich höheren Level. Der gesamte Beschichtungsprozess inklusive strengen Kontrollen erfolgt im Haus, wodurch wir unsere gewohnt hohe Qualität auch im Bereich Farbe sicherstellen. Zusätzlich profitieren Kunden von höherer Flexibilität, optimierten Lieferzeiten und attraktiver Preisgestaltung.

Bei den verwendeten Pulvern setzen wir auf hochwertige Produkte europäischer Lieferanten. Qualitätspulver der Marke TIGER COATINGS und AKZO NOBEL INTERPON sind die Sicherheit für enge Farben- und Chargen-Konstanz, Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und kurze Beschaffungswege.

Quality in colour.
We are taking the level of individualisation for our products to a new, even higher level with the commissioning of our state-of-the-art, environmentally friendly powder coating at the Austrian production site. The entire coating process, including strict controls, is carried out in-house, so that we can also guarantee our usual high quality in the area of colours. Clients also benefit from higher flexibility, optimised delivery times and attractive pricing.

We rely on high-quality products from European suppliers in the powders we use. Quality powders from the brands TIGER COATINGS and AKZO NOBEL INTERPON are the guarantee for close colour and batch consistency, environmental friendliness, sustainability and short procurement channels.

Creative Colours.

Mit den charmanten **Creative Colours** entspricht Molto Luce dem Trend nach färbigen Akzenten in der Architektur. Basierend auf den jährlich vom internationalen Trend-Institut WGSN (Worth Global Style Network) veröffentlichten Forecasts, entspricht die Farbpalette einer kuratierten, nachhaltigen Empfehlung von echten Profis. Ob Beerenblau, Merlot oder Hochlandgrün… unsere Creative Colours harmonieren perfekt mit unserem Produktsortiment und gleichzeitig auch mit den Farben der modernen Architektur. Die Creative Colours sind ab Stückzahl 1 möglich. Im Katalog sind alle Serien mit einem Symbol gekennzeichnet.

With the charming Creative Colours, Molto Luce reflects the trend towards coloured accents in architecture. Based on forecasts published annually by the international trend institute WGSN (Worth Global Style Network), the colour palette is a curated, sustainable recommendation from actual professionals. Be it Berryblue, Merlot or Highlandgreen… our Creative Colours harmonise perfectly with our product range and simultaneously with the colours of modern architecture as well. Creative Colours are available from a quantity of 1. All series are labelled with a symbol in the catalogue.



BACK TO CONTENT

Core Colours.

Die Farben Schwarz, Weiß und Grau bestimmen das Kernsortiment von Molto Luce.
The colours black, white and grey define the core range by Molto Luce.

- WEISS / WHITE
- GRAU / GREY
- SCHWARZ / BLACK

Creative Colours.

Ob Beerenblau, Merlot oder Hochlandgrün...unsere Creative Colours harmonieren perfekt mit unserem Produktsortiment und gleichzeitig auch mit den Farben der modernen Architektur.

Be it Berryblue, Merlot or Highlandgreen...our Creative Colours harmonise perfectly with our product range and simultaneously with the colours of modern architecture as well.

- CREME / CREME
- TERRA / TERRA
- BRONZE / BRONZE
- GOLD / GOLD
- KUPFER / COPPER
- MERLOT / MERLOT
- SEPIA / SEPIA
- ANTHRAZIT / ANTHRACITE
- BERLINERBLAU / BERLINBLUE
- BEERENBLAU / BERRYBLUE
- HOCHLANDGRÜN / HIGHLANDGREEN
- TANNENGRÜN / FOREST



Aus produktionstechnischen Gründen sind nicht alle unsere Serien in Creative Colours umsetzbar. Mögliche Produkte sind im Katalog mit diesem Symbol gekennzeichnet. Creative Colours werden ab Stückzahl 1 gegen Aufpreis produziert.


Not all of our series can be implemented in Creative Colours for production technology reasons. Potential products are labelled with this symbol in the catalogue. Creative Colours are produced from a quantity of 1 for an additional charge.

Product: LITIN 2 SD, Info: page 490-491

QR-Code System

Klicken sie den QR-Code der Produkte und erhalten sie sämtliche benötigte Informationen wie z.B. Preise, Lagerstand, Datenblatt, Montageanleitungen, LTD Dateien, ULD-Dateien, 3-DS Dateien und Ausschreibungstexte auf ihrem PC.

Click the QR code of the products and get all the information you need, such as prices, stock levels, data sheets, mounting instructions, LTD files, ULD files, 3-DS files and tender texts on your PC.



BACK TO CONTENT

ARCHITECTURAL

BACK TO CONTENT

LIGHT IN SHAPE

Die aus Aluminium gefertigte Leuchtenserie BIDO besticht durch eine klare Formensprache. Eine runde sowie quadratische Version sind jeweils in 4 Größen erhältlich. Neben einer Einbauleuchte ist BIDO auch als Aufbau- und Hängeleuchte verfügbar, welche sowohl direkt als auch direkt/indirekt strahlend einsetzbar sind. BIDO ist ein stilvolles Element in der modernen Architektur und sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Wohnbereich vielfältig einsetzbar.

The pure form of the BIDO luminaire range made of aluminium is impressive. Also available in round and square, each in four different sizes. Aside from being a recessed luminaire, BIDO is also available as a surface-mounted or pendant luminaire, which can be used with a direct or indirect light output. BIDO is a stylish element in modern architecture and has a wide range of use in commercial spaces as well as living quarters.

Design: INHOUSE

BIDO

BACK TO CONTENT




Gusswerk
Salzburg, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT




Hartkaiserbahn
Elmau, Austria
Photo: Joachim Rauch



IDEAMED Zentrale
Munich, Germany
Photo: Alexander Schwarz

BACK TO CONTENT



IBS Austria GmbH
Teufenbach, Austria
Photo: Joachim Rauch



Carpe Diem
Linz, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



Versions

surface

recessed

pendant

Form & Size

Ø 294mm
LM: 700 - 1940

Ø 406mm
LM: 1410 - 3880

Ø 607mm
LM: 3280 - 8730

Ø 905mm
LM: 7500 - 19350

300 x 300mm
LM: 940 - 2410

415 x415mm
LM: 1870 - 4830

576 x 576mm
LM: 3750 - 9670

897 x 897mm
LM: 9370 - 23150

Core Colours

white

black

grey

Creative Colours

copper

berlin blue

gold

berry blue

merlot

terra

highland green

creme

sepia

anthrazit

forest

bronce

Cover

opal cover flat

microprismatic cover

Light beam

pendant direct

pendant direct / indirect

surface direct

surface direct / indirect

recessed direct

LED Colours

W2
2700K

W3
3000K

W4
4000K

Specials

easy mounting system

Design: INHOUSE

Configurate BIDO

BACK TO CONTENT

INNOVATIVE LIGHTING TECHNOLOGY, EXTRA-SLIM DESIGN

Modernste Edge-Lighting Technology durch speziell entwickelte Lichtleiterplatten vereint sich mit klarer Formensprache und schlankem Design zu einer variantenreichen Leuchtenfamilie. Die Produktfamilie ist als Baukastensystem konzipiert, sodass die Leuchten perfekt auf das Projekt abgestimmt werden können. Ein schräg nach innen verlaufender Dekorring vervollständigt das ansprechende Design. Die Vielfältigkeit schafft Abwechslung in der Raumgestaltung und ermöglicht ein spannendes Lichtkonzept innerhalb eines Projektes.

The latest Edge-Lighting technology with specially developed light guide plates creates a clear style and a slim-line design. The product family is designed as a modular system so that the luminaires can perfectly be tailored to the demands of a particular project. An obliquely inward decorative ring completes the particularly appealing design. The rich variety offers a huge degree of flexibility within a given space and provides scope for an exciting lighting concept within a project.

Design: INHOUSE

BINA

BACK TO CONTENT



Tischlerei Berger
Ratten, Austria
Photo: Joachim Rauch



BMD Business Solutions
Steyr, Austria
Photo: Joachim Rauch



Raiffeisenbank Attersee-Süd
Nußdorf, Austria
Design + Architektur: AREA.at
Photo: Joachim Rauch


BACK TO CONTENT



Accenture meetingroom
Vienna, Austria
Photo: Christian Brandstätter



IBS Austria GmbH
Teufenbach, Austria
Photo: Joachim Rauch



Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



Versions



surface | recessed | recessed trimless | pendant

Form & Size



Ø 400mm
LM: 3300 - 5380

Ø 600mm
LM: 3240 - 6820

Ø 800mm
LM: 5530 - 10490

Ø 1000mm
LM: 9100 - 12870

400 x 400mm
LM: 3120 - 5310

600 x 600mm
LM: 4160 - 6860

800 x 800mm
LM: 6560 - 10220

1000 x 1000mm
LM: 9050 - 12810

Core Colours



white | black | grey

Creative Colours



copper | berlin blue | gold | berry blue | merlot | terra




highland green | creme | sepia | anthrazit | forest | bronce

Cover



opal cover flat | microprismatic cover

Light beam



pendant direct | pendant direct / indirect | surface direct | surface direct / indirect | recessed direct

LED Colours

W2 2700K | W3 3000K | W4 4000K

Specials



Tunable white

Design: INHOUSE

Configurate BINA



BACK TO CONTENT





RINQ SD

OPAL or MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz


LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale ou à microprismes · On/off ou dimmable DALI

SYS 50W	Ø: 1200mm	LM
445-9112**01**WCXYv1		4133 - 5320

SYS 66W	Ø: 1500mm	LM
445-9115**01**WCXYv1		5507 - 7090


SYS 137W	Ø: 3000mm	LM
445-9130**01**WCXYv1		10435 - 13340

SYS 272W	Ø: 6000mm	LM
445-9160**01**WCXYv1		20860 - 26690



IP20

COMPLETE CODE			
W = LIGHT COLOUR	**C = COVER**	**X = COLOUR**	**Y = DIMMABLE**
W2 LED 2700K = 3 CRI>80	opal = 1	CM champagner = 3	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 9 CRI>80	microprismatic = 2 **UGR<19**	W white = 5	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 4 CRI>80		S black = 6	
		G grey = 8	



Dentist Dr. Xyländer
Munich, Germany
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

RINQ SD

BACK TO CONTENT





RINQ PD

OPAL or MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz


LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable
Lampada LED a sospensione con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI
Suspension LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale ou à microprismes · On/off ou dimmable DALI

SYS 50W	Ø: 1200mm	LM
445-9012**01**WCXYv1		4133 - 5320

SYS 66W	Ø: 1500mm	LM
445-9015**01**WCXYv1		5507 - 7090

SYS 137W	Ø: 3000mm	LM
445-9030**01**WCXYv1		10435 - 13340

SYS 272W	Ø: 6000mm	LM
445-9060**01**WCXYv1		20860 - 26690



IP20 CE

COMPLETE CODE			
W = LIGHT COLOUR	**C = COVER**	**X = COLOUR**	**Y = DIMMABLE**
W2 LED 2700K = 3 CRI>80	opal = 1	CM champagner = 3	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 9 CRI>80	microprismatic = 2 **UGR<19**	W white = 5	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 4 CRI>80		S black = 6	
		G grey = 8	



Blackhall St. Columbas's Church
Edinburgh, Scotland, UK
Photo: Keith Hunter

Technical data and energy efficiency

RINQ PD

BACK TO CONTENT





RINQ PDI

OPAL or MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz


LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable
Lampada LED a sospensione con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI
Suspension LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale ou à microprismes · On/off ou dimmable DALI

SYS 145W	Ø: 1200mm	LM
445-9212**01**WCXYv1		12838 - 14630

SYS 193W	Ø: 1500mm	LM
445-9215**01**WCXYv1		18569 - 21060

SYS 296W	Ø: 3000mm	LM
445-9230**01**WCXYv1		31594 - 35980

SYS 585W	Ø: 6000mm	LM
445-9260**01**WCXYv1		63197 - 71960



IP20

COMPLETE CODE			
W = LIGHT COLOUR	**C** = COVER	**X** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 3 CRI>80	opal = 1	CM champagner = 3	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 9 CRI>80	microprismatic = 2 **UGR<19**	W white = 5	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 4 CRI>80		S black = 6	
		G grey = 8	



Technical data and energy efficiency

RINQ PDI

Allerstorfer Elektroanlagen
Eferding, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



CHARM SD

Design: Serge & Robert Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

Ringleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Konverter im Leuchtenprofil · dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung
Ring luminaire in aluminium · surface powder-coated · built-in converter in profile · decoration slide-film for individual design
Lampada a forma di anello in alluminio · superficie verniciata a polveri · Converter incluso nel profilo · Pellicola decorativa per customizzazione
Luminaire en forme d'anneau, en aluminium · surface laqueé en poudre · Convertisseur intégré dans le profil · film décoratif pour personnalisation

CHARM SD

SYS 91W	Ø 1006mm	LM
671-1010110WWXXY		3690 - 6010

CHARM SD


SYS 137W	Ø 1506mm	LM
671-1020110WWXXY		5530 - 9000


DEKORFOLIE FÜR CHARM 1000
DECOR FOIL FOR CHARM 1000

3 STÜCK ORDERN ORDER 3 PIECES	FARBE COLOUR	LM
671-4300000000050	W	- 0%
671-4300000000060	S	- 40%
671-4300000000130	R	- 27%
671-4300000000430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1500
DECOR FOIL FOR CHARM 1500

3 STÜCK ORDERN ORDER 3 PIECES	FARBE COLOUR	LM
671-4310000000050	W	- 0%
671-4310000000060	S	- 40%
671-4310000000130	R	- 27%
671-4310000000430	KU	- 25%






IP20 CE

reddot award 2018
winner

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		



Technical data and energy efficiency

CHARM SD

Molto Luce
Wels, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



CHARM PD / PDI

Design: Serge & Robert Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

Ringleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Konverter im Leuchtenprofil · dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung
Ring luminaire in aluminium · surface powder-coated · built-in converter in profile · decoration slide-film for individual design
Lampada a forma di anello in alluminio · superficie verniciata a polveri · Converter incluso nel profilo · Pellicola decorativa per customizzazione
Suspension en forme d'anneau, en aluminium · surface laqueé en poudre · Convertiseur intégré dans le profil · film décoratif pour personnalisation

CHARM PD

SYS 91W	Ø 1006mm	LM
671-2010**110**WWXXY		3690 - 6010

CHARM PDI

SYS 151W	Ø 1006mm	LM
671-2010**210**WWXXY		9550 - 12640

SYS 137W	Ø 1506mm	LM
671-2020**110**WWXXY		5530 - 9000


SYS 235W	Ø 1506mm	LM
671-2020**210**WWXXY		15040 - 19760


DEKORFOLIE FÜR CHARM 1000
DECOR FOIL FOR CHARM 1000

3 STÜCK ORDERN	FARBE	LM
ORDER 3 PIECES	COLOUR	LM
671-4300**0000**0050	W	- 0%
671-4300**0000**0060	S	- 40%
671-4300**0000**0130	R	- 27%
671-4300**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1500
DECOR FOIL FOR CHARM 1500

3 STÜCK ORDERN	FARBE	LM
ORDER 3 PIECES	COLOUR	LM
671-4310**0000**0050	W	- 0%
671-4310**0000**0060	S	- 40%
671-4310**0000**0130	R	- 27%
671-4310**0000**0430	KU	- 25%





IP20 CE

reddot award 2018
winner

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		



ADEG
Dienten, Austria
Photo: Joachim Rauch


Technical data and energy efficiency

CHARM PD

CHARM PDI

BACK TO CONTENT





DIRECT BEAM

CHARM SYSTEM PD


Design: Serge & Robert Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz CRI>90


Systemleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Konverter im Leuchtenprofil · dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung
System luminaire in aluminium · surface powder-coated · built-in converter in profile · decoration slide-film for individual design
Lampada a sistema in alluminio · superficie verniciata a polveri · Converter incluso nel profilo · Pellicola decorativa per customizzazione
Luminaire système en aluminium · surface laqueé en poudre · Convertiseur intégré dans le profil · film décoratif pour personnalisation

CHARM 1000 SEGMENT PD


SYS 31W 120° LINKS / LEFT	**LM**
671-3030**110**WWXXY	1010 - 2000




SYS 31W 120° RECHTS / RIGHT	**LM**
671-3050**110**WWXXY	1010 - 2000



SYS 23W 90° LINKS / LEFT	**LM**
671-3090**110**WWXXY	920 - 1500




SYS 23W 90° RECHTS / RIGHT	**LM**
671-3110**110**WWXXY	920 - 1500




IP20

CHARM 1500 SEGMENT PD


SYS 46W 120° LINKS / LEFT	**LM**
671-3040**110**WWXXY	1840 - 3000




SYS 46W 120° RECHTS / RIGHT	**LM**
671-3060**110**WWXXY	1840 - 3000



SYS 35W 90° LINKS / LEFT	**LM**
671-3100**110**WWXXY	1380 - 2250




SYS 35W 90° RECHTS / RIGHT	**LM**
671-3120**110**WWXXY	1380 - 2250




CHARM 1130 SEGMENT PD

SYS 33W GERADE / STRAIGHT	**LM**
671-3070**110**WWXXY	1330 - 2160



CHARM 2250 SEGMENT PD

SYS 66W GERADE / STRAIGHT	**LM**
671-3080**110**WWXXY	2660 - 4320



ENDDECKELSET / END PIECE SET

671-4400**0000**0XX0


inkl. Abhängung & 2 x Enddeckel
incl. suspension & 2 x end piece



EINSPEISUNG / POWER FEED

671-4500**0000**0XX0 3 x 1,5mm²

671-4500**0000**0XXd 5 x 1,5mm² DALI dimm.



COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1000 SEGMENT 120°
DECOR FOIL FOR CHARM 1000 SEGMENT 120°

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4300**0000**0050	W	- 0%
671-4300**0000**0060	S	- 40%
671-4300**0000**0130	R	- 27%
671-4300**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1000 SEGMENT 90°
DECOR FOIL FOR CHARM 1000 SEGMENT 90°

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4340**0000**0050	W	- 0%
671-4340**0000**0060	S	- 40%
671-4340**0000**0130	R	- 27%
671-4340**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1500 SEGMENT 120°
DECOR FOIL FOR CHARM 1500 SEGMENT 120°

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4310**0000**0050	W	- 0%
671-4310**0000**0060	S	- 40%
671-4310**0000**0130	R	- 27%
671-4310**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1500 SEGMENT 90°
DECOR FOIL FOR CHARM 1500 SEGMENT 90°

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4350**0000**0050	W	- 0%
671-4350**0000**0060	S	- 40%
671-4350**0000**0130	R	- 27%
671-4350**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1130 SEGMENT GERADE
DECOR FOIL FOR CHARM 1130 SEGMENT STRAIGHT

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4320**0000**0050	W	- 0%
671-4320**0000**0060	S	- 40%
671-4320**0000**0130	R	- 27%
671-4320**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 2250 SEGMENT GERADE
DECOR FOIL FOR CHARM 2250 SEGMENT STRAIGHT

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4330**0000**0050	W	- 0%
671-4330**0000**0060	S	- 40%
671-4330**0000**0130	R	- 27%
671-4330**0000**0430	KU	- 25%












Technical data and energy efficiency

Frederick & Sons
Linz Airport, Austria
Photo: Joachim Rauch

CHARM SYSTEM PD

BACK TO CONTENT





DIRECT / INDIRECT BEAM

CHARM SYSTEM PDI


Design: Serge & Robert Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz CRI>90


Systemleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Konverter im Leuchtenprofil · dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung
System luminaire in aluminium · surface powder-coated · built-in converter in profile · decoration slide-film for individual design
Lampada a sistema in alluminio · superficie verniciata a polveri · Converter incluso nel profilo · Pellicola decorativa per customizzazione
Luminaire système en aluminium · surface laqueé en poudre · Convertiseur intégré dans le profil · film décoratif pour personnalisation

CHARM 1000 SEGMENT PDI


SYS 51W 120° LINKS / LEFT	LM
671-3030**210**WWXXY	3180 - 4210




SYS 51W 120° RECHTS / RIGHT	LM
671-3050**210**WWXXY	3180 - 4210



SYS 38W 90° LINKS / LEFT	LM
671-3090**210**WWXXY	2380 - 3160




SYS 38W 90° RECHTS / RIGHT	LM
671-3110**210**WWXXY	2380 - 3160




CHARM 1500 SEGMENT PDI


SYS 79W 120° LINKS / LEFT	LM
671-3040**210**WWXXY	5010 - 6580




SYS 79W 120° RECHTS / RIGHT	LM
671-3060**210**WWXXY	5010 - 6580



SYS 59W 90° LINKS / LEFT	LM
671-3100**210**WWXXY	3760 - 4940




SYS 59W 90° RECHTS / RIGHT	LM
671-3120**210**WWXXY	3760 - 4940



IP20

CHARM 1130 SEGMENT PDI

SYS 56W GERADE / STRAIGHT	LM
671-3070**210**WWXXY	3520 - 4650



CHARM 2250 SEGMENT PD

SYS 111W GERADE / STRAIGHT	LM
671-3080**210**WWXXY	7040 - 9300



ENDDECKELSET / END PIECE SET

671-4400**0000**0XX0


inkl. Abhängung & 2 x Enddeckel
incl. suspension & 2 x end piece



EINSPEISUNG / POWER FEED

671-4500**0000**0XX0 3 x 1,5mm²

671-4500**0000**0XXd 5 x 1,5mm² DALI dimm.



COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1000 SEGMENT 120°
DECOR FOIL FOR CHARM 1000 SEGMENT 120°

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4300**0000**0050	W	- 0%
671-4300**0000**0060	S	- 40%
671-4300**0000**0130	R	- 27%
671-4300**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1000 SEGMENT 90°
DECOR FOIL FOR CHARM 1000 SEGMENT 90°

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4340**0000**0050	W	- 0%
671-4340**0000**0060	S	- 40%
671-4340**0000**0130	R	- 27%
671-4340**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1500 SEGMENT 120°
DECOR FOIL FOR CHARM 1500 SEGMENT 120°

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4310**0000**0050	W	- 0%
671-4310**0000**0060	S	- 40%
671-4310**0000**0130	R	- 27%
671-4310**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1500 SEGMENT 90°
DECOR FOIL FOR CHARM 1500 SEGMENT 90°

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4350**0000**0050	W	- 0%
671-4350**0000**0060	S	- 40%
671-4350**0000**0130	R	- 27%
671-4350**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 1130 SEGMENT GERADE
DECOR FOIL FOR CHARM 1130 SEGMENT STRAIGHT

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4320**0000**0050	W	- 0%
671-4320**0000**0060	S	- 40%
671-4320**0000**0130	R	- 27%
671-4320**0000**0430	KU	- 25%

DEKORFOLIE FÜR CHARM 2250 SEGMENT GERADE
DECOR FOIL FOR CHARM 2250 SEGMENT STRAIGHT

1 STÜCK ORDERN ORDER 1 PIECE	FARBE COLOUR	LM
671-4330**0000**0050	W	- 0%
671-4330**0000**0060	S	- 40%
671-4330**0000**0130	R	- 27%
671-4330**0000**0430	KU	- 25%











CHARM SYSTEM PDI

Technical data and energy efficiency

EDIS Barbershop
Murten, Switzerland
Photo: fotobility.ch

CHARM SYSTEM PDI

BACK TO CONTENT

MAXIMUM FLEXIBILITY – MINIMALIST DESIGN

Versetzen oder einfach nur den Strahlerkopf verstellen, die einfache Magnetbefestigung ermöglicht ein schnelles Umgestalten der Komponenten. Zudem sind alle Lichteinsätze verpolungssicher und können bequem auch beidseitig in die Schiene eingesetzt werden. Diverse Lichteinsätze in unterschiedlichen Längen, sowie die Strahler in drei Größen, bieten eine absolut flächenbündig in der Schiene sitzende lineare Grundbeleuchtung mit Akzentuierung. Nur ein Handgriff und jedes beliebige Objekt ist perfekt in Szene gesetzt.


Move or simply adjust the spotlight head, the simple magnetic fixture ensures fast rearrangement of the components. On top of that, all luminaire inputs are protected against wrong polarity and can be easily inserted on both sides of the rail. Various light inserts of different lengths as well as spotlights in three sizes offer a linear basic lighting which is absolutely flush with the rail and sets accents. Draw attention to any object with a flick of the wrist.

Design: INHOUSE

MAGNETICS

BACK TO CONTENT

Versions



single wall · single pendant · single floor · system surface · system recessed · system wall · system pendant

U-Profile



surface / recessed
16,5 x 12,6mm

H-Profile



wall / pendant / stand
16,5 x 35mm

Form

linear

Core Colour

black

System inserts



light insert · grid insert · spot S insert · spot M insert · spot L insert

Light beam



pendant direct · pendant direct / indirect · surface direct · recessed direct · wall direct / indirect · stand direct / indirect


LED Colours

W2 2700K · W3 3000K · W4 4000K

Design: INHOUSE

Information MAGNETICS

BACK TO CONTENT



Jewelery Bisaku
Brno, Czech Republic
Photo: Michal Zvonař




Betten Reiter
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch



Private Residence
Austria
Photo: Joachim Rauch


BACK TO CONTENT



Private Residence
Austria
Photo: Joachim Rauch



Intersport Tscherne
Salzburg, Austria
Photo: Joachim Rauch



Private Residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT




TRACK COMPONENTS


Design: INHOUSE

24V DC

24V Stromschiene aus Aluminiumprofil · 4-Polig · Oberfläche schwarz · Installation als Aufbau- und Einbaumontage · Systemzubehör separat ordern
24V electrified track made of aluminium profile · 4-pole · black surface - installation as surface- and recessed - order system accessories separately
Binario elettrificato 24V · 4 poli · in alluminio · finitura nera · montaggio a plafone o incasso · accessori da ordinare separatamente
Rail électrifié en aluminium 24V · 4 pôles · finition noire · montage en surface ou encastré · accessoires à commander séparément


MAGNETICS PROFIL MAGNETICS PROFILE	**LÄNGE** LENGHT	**FARBE** COLOUR
708-0010**1000**006d	300mm	black
708-0010**2000**006d	600mm	black
708-0010**3000**006d	900mm	black
708-0010**4000**006d	1200mm	black
708-0010**5000**006d	1500mm	black
708-0010**6000**006d	1800mm	black
708-0010**7000**006d	2100mm	black
708-0010**8000**006d	2400mm	black





ENDSTÜCK END PIECE	**FARBE** COLOUR
708-0060**1000**0060	black

EINBAUMONTAGESET RECESSED MOUNTING SET
708-0000**200**




IP20 CE

JUNCTION


90° VERBINDER 90° JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**1000**006d	black

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder
incl. 1 pce. board junction




90° WAND / DECKENVERBINDER 90° WALL/CEILING JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**2000**006d	black

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder
incl. 1 pce. board junction




T VERBINDER T JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**4000**006d	black

inkl. 2 Stk. Platinenverbinder
incl. 2 pce. board junction



X VERBINDER X JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**5000**006d	black

inkl. 3 Stk. Platinenverbinder
incl. 3 pce. board junction




PLATINENVERBINDUNGSSET BOARD JUNCTION SET	**FARBE** COLOUR
708-0000**1000**006d	black

5 Stk. (Ersatzteil)
5 pcs. (spare part)



FLEXVERBINDER FLEXIBLE JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**3000**006d	black

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder
muss vor Ort geschnitten werden
incl. 1 pce. board junction
must be cut on site




POWER FEED

Alle Einspeisungen für ON/Off und Dali Nutzbar, je nach Modell inkl. oder exkl. DALI Repeater, Anschlussmöglichkeit für DALI ist bei allen Modellen möglich.
ACHTUNG: Kein Push-Dimm-Betrieb möglich

All feeds for ON/Off and Dali Usable, depending on the model incl. or excl. DALI repeater, connection option for DALI is possible with all models.
ATTENTION: No push dimming operation possible


DALI REPEATER FÜR GALVANISCHE TRENNUNG DALI REPEATER FOR GALVANIC SEPERATION	**LEISTUNG** POWER
711-sr24**00amp**	230V

max. 64 DALI Adressen
max. 64 DALI adresses




AUFBAUEINSPEISUNG MITTE / ENDE **SURFACE CENTER / END POWER FEED**	**FARBE** **COLOUR**
708-0040**1000**006d	black

inkl. Endstück, exkl. LED Konverter
incl. end piece, excl. LED driver



EINBAUEINSPEISUNG MITTE / ENDE **RECESSED CENTER / END POWER FEED**	**FARBE** **COLOUR**
708-0040**5000**006d	black

inkl. Endstück, exkl. LED Konverter
incl. end piece, excl. LED driver




LED KONVERTER MAGNETICS **LED DRIVER MAGNETICS**	**LEISTUNG** **POWER**
24-127**824**	24 V/ 120W

schaltbar
switchable



BALDACHIN DALI CEILING BASE DALI	**LEISTUNG** POWER	**FARBE** COLOUR
708-0040**3000**006d	max. 100W	black


Inkl. LED Konverter / incl. LED driver



Anschluss einseitig
Feed in one-sided

BALDACHIN DALI CEILING BASE DALI	**LEISTUNG** POWER	**FARBE** COLOUR
708-0040**4000**006d	2 x max. 100W	black


Inkl. LED Konverter / incl. LED driver



Anschluss vierseitig
Feed in four-sided

BALDACHIN DALI **CEILING BASE DALI**	**LEISTUNG** **POWER**	**FARBE** **COLOUR**
708-0040**6000**006d	max. 100W	black


incl. LED Konverter
inkl. DALI Repeater für galvanische Trennung
incl. LED driver
incl. DALI repeater forgalvanic separation




Anschluss vierseitig
Feed in four-sided

ANSCHLUSSSCHEMA / EXAMPLE OF CONNECTION

schaltbar
switchable



DALI dimmbar
DALI dimmable



MAGNETICS SYSTEM

BACK TO CONTENT




TRACK COMPONENTS PENDANT


Design: INHOUSE

24V DC


24V Stromschiene aus Aluminiumprofil · 4-polig · Oberfläche schwarz · Installation als Pendelmontage · Systemzubehör & Lichteinsätze separat ordern
24V electrified track made of aluminium profile · 4-pole · black surface - suspension mounting - order system accessories separately
Binario elettrificato 24V · 4 poli · in alluminio · finitura nera · montaggio a sospensione · accessori ed inserti luminosi da ordinare separatamente
Rail électrifié en aluminium 24V · 4 pôles · finition noire · montage en suspension - accessoires et inserts lumineux à commander séparément

MAGNETICS H PROFIL MAGNETICS H PROFILE	**LÄNGE** LENGHT	**FARBE** COLOUR
708-0070**1000**006d	300mm	black
708-0070**2000**006d	600mm	black
708-0070**3000**006d	900mm	black
708-0070**4000**006d	1200mm	black
708-0070**5000**006d	1500mm	black
708-0070**6000**006d	1800mm	black
708-0070**7000**006d	2100mm	black
708-0070**8000**006d	2400mm	black






ENDSTÜCK END PIECE	**FARBE** COLOUR
708-0060**2000**0060	black



IP20 CE


JUNCTION

LINEARVERBINDER LINEAR JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**6000**0060	aluminium



90° VERBINDER 90° JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**7000**006d	black


inkl. 2 Stk. Platinenverbinder
incl. 2 pce. board junction






T VERBINDER T JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**8000**006d	black


inkl. 4 Stk. Platinenverbinder
incl. 4 pce. board junction





X VERBINDER X JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**9000**006d	black

inkl. 6 Stk. Platinenverbinder
incl. 6 pce. board junction



KABELABHÄNGUNG CABLE SUSPENSION	**FARBE** COLOUR
708-0080**1000**0060	nichel

L: max. 1500mm



Max. Abstand: 1,5m
Max. distance: 1,5m

PLATINENVERBINDUNGSSET BOARD JUNCTION SET	**FARBE** COLOUR
708-0000**1000**006d	black

5 Stk. (Ersatzteil)
5 pcs. (spare part)




POWER FEED

Alle Einspeisungen für ON/Off und Dali Nutzbar, je nach Modell inkl. oder exkl. DALI Repeater, Anschlussmöglichkeit für DALI ist bei allen Modellen möglich.
ACHTUNG: Kein Push-Dimm-Betrieb möglich

All feeds for ON/Off and Dali Usable, depending on the model incl. or excl. DALI repeater, connection option for DALI is possible with all models.
ATTENTION: No push dimming operation possible


DALI REPEATER FÜR GALVANISCHE TRENNUNG DALI REPEATER FOR GALVANIC SEPERATION	**LEISTUNG** POWER
711-sr24**00amp**	230V

max. 64 DALI Adressen
max. 64 DALI adresses




PENDELEINSPEISUNG MITTE / ENDE PENDANT CENTER / END POWER FEED	**LEISTUNG** POWER	**FARBE** COLOUR
708-0040**8000**006d	2 x max. 100W	black

Baldachin inkl. LED Konverter, inkl. Verbinder und Enddeckel
Ceiling base incl. LED driver, incl. connector and end piece




PENDELEINSPEISUNG MITTE / ENDE PENDANT CENTER / END POWER FEED	**LEISTUNG** POWER	**FARBE** COLOUR
708-0040**9000**006d	max. 100W	black

Baldachin inkl. LED Konverter, inkl. Verbinder und Enddeckel
Inkl. DALI Repeater für galvanische Trennung
Ceiling base incl. LED driver, incl. connector and end piece
iIncl. DALI repeater for galvanic separation




ANSCHLUSSSCHEMA / EXAMPLE OF CONNECTION

schaltbar
switchable



DALI dimmbar
DALI dimmable



MAGNETICS H SYSTEM

BACK TO CONTENT




TRACK COMPONENTS WALL


Design: INHOUSE

24V DC


24V Dali Stromschiene aus Aluminiumprofil 4-polig · Oberfläche schwarz · Installation als Wandmontage · Systemzubehör & Lichteinsätze separat ordern
24V dali electrified track made of aluminium profile · 4-pole · black surface · wall mounting · order system accessories separately
Binario dali elettrificato 24V · 4 poli · in alluminio · finitura nera · montaggio a parete · accessori & inserti luminosi da ordinare separatamente
Rail dali électrifié en aluminium 24V · 4 pôles · finition noire · montage mural · accessoires & inserts lumineux à commander séparément

MAGNETICS H PROFIL MAGNETICS H PROFILE	**LÄNGE** LENGHT	**FARBE** COLOUR
708-0110**1000**006d	300mm	black
708-0110**2000**006d	600mm	black
708-0110**3000**006d	900mm	black
708-0110**4000**006d	1200mm	black
708-0110**5000**006d	1500mm	black
708-0110**6000**006d	1800mm	black
708-0110**7000**006d	2100mm	black
708-0110**8000**006d	2400mm	black






ENDSTÜCK END PIECE	**FARBE** COLOUR
708-0060**2000**0060	black



IP20 CE


JUNCTION

LINEARVERBINDER LINEAR JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**6000**0060	aluminium




90° VERBINDER 90° JUNCTION	**FARBE** COLOUR
708-0050**7000**006d	black

inkl. 2 Stk. Platinenverbinder
incl. 2 pce. board junction





WANDHALTERUNG WALL BRACKET	**FARBE** COLOUR
708-0080**2000**0060	black



JE PROFILLÄNGE ORDERN ORDER PER PROFILE LENGTH	**STÜCK** COLOUR
300mm	2
600mm	2
900mm	2
1200mm	2
1500mm	2
1800mm	3
2100mm	3
2400mm	3


POWER FEED

Alle Einspeisungen für ON/Off und Dali Nutzbar, je nach Modell inkl. oder exkl. DALI Repeater, Anschlussmöglichkeit für DALI ist bei allen Modellen möglich.
ACHTUNG: Kein Push-Dimm-Betrieb möglich

All feeds for ON/Off and Dali Usable, depending on the model incl. or excl. 24V DALI repeater, connection option for DALI is possible with all models.
ATTENTION: No push dimming operation possible


DALI REPEATER FÜR GALVANISCHE TRENNUNG DALI REPEATER FOR GALVANIC SEPERATION	**LEISTUNG** POWER
711-sr24**00amp**	230V

max. 64 DALI Adressen
max. 64 DALI adresses




WANDEINSPEISUNG MITTE / ENDE WALL CENTER / END POWER FEED	**LEISTUNG** POWER	**FARBE** COLOUR
708-0040**7000**006d	max. 100W	black

Wandhalterung inkl. LED Konverter, inkl. Verbinder und Enddeckel
Wall base incl. LED driver, incl. connector and end piece




ANSCHLUSSSCHEMA / EXAMPLE OF CONNECTION

schaltbar
switchable



DALI dimmbar
DALI dimmable



LIGHT INSERTS

LICHTEINSATZ GERADE / opal weiße oder opal schwarze Abdeckung
LIGHT INSERT STRAIGHT / opal white or black cover


SYS 2W	L: 150mm	LM
708-00301C0WW06Y		50 - 135

SYS 4W	L: 300mm	LM
708-00303C0WW06Y		100 - 270

SYS 6W	L: 450mm	LM
708-00306C0WW06Y		150 - 405

SYS 8W	L: 600mm	LM
708-00304C0WW06Y		200 - 540

SYS 12W	L: 900mm	LM
708-00305C0WW06Y		300 - 810




Opal Lichteinsatz
Opal light insert



Opal schwarze Abdeckung - Licht aus
Opal black cover - light off



Opal schwarze Abdeckung - Licht an
Opal black cover - light off


COMPLETE CODE		
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
opal white = 1	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	S switchable = 0
opal black = 4	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	

LICHTEINSATZ GRID / chrom oder dark chrom Reflektor
LIGHT INSERT GRID / chrome or dark chrome reflector

SYS 4W	L: 150mm	LM
708-00301R0WW06Y		110 - 310




Dark Chrom 60° Lichtaustritt
Darkchrome 60° light beam


Chrom asymmetrischer Lichtaustritt
Chrome asymmetric light beam


MAGNETICS SYSTEM INSERTS


COMPLETE CODE		
R = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
dark chrome - 60° beam = 2 (UGR<16)	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	S switchable = 0
chrome - asymmetric beam = 3	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	

LIGHT INSERTS

SPOT S EINSATZ / mit Linse
SPOT S INSERT / with lens

SYS 4W	LM
708-00201RRWW06Y	290 - 360









COMPLETE CODE		
RR = LENS	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
20° lens = 04	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	S switchable = 0
30° lens = 06	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	

SPOT M EINSATZ / mit Reflektor
SPOT M INSERT / with reflector

SYS 7W	LM
708-00202RRWW06Y	210 - 480









COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
24° chrome = 02	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	S switchable = 0
38° chrome = 03	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	D DALI dimm. = d
24° dark chrome = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	
38° dark chrome = 09		

SPOT L EINSATZ / mit Linse oder Rfelektor
SPOT L INSERT / with lens or reflector

SYS 11 - 15W	LM
708-00203RRWW06Y	640 - 1130








Auf Anfrage auch mit Honeycomb erhältlich / On request also available with honeycomb

COMPLETE CODE					
RR = OPTIC			WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE	
14° lens = 04	24° chrome = 02	24° dark chrome = 08	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	S switchable = 0	
24° lens = 05	45° chrome = 03	45° dark chrome = 09	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	D DALI dimm. = d	
45° lens = 06			W4 LED 4000K = 24 CRI>90		

BACK TO CONTENT



MAGNETICS H PDI

Design: INHOUSE

24V DC

Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche schwarz · Direkt-/ Indirekt Trackplatine · Lichteinsätze separat ordern
Pendant luminaire made of aluminium profile · black surface · direct/indirect track circuit board · light inserts to be ordered separately
Lampada a sospensione in alluminio · finitura nera · scheda di circuito diretta ed indiretta · inserti luminosi da ordinare separatamente
Suspension en aluminium · finition noire · circuit imprimé direct et indirect · inserts lumineux à commander séparément

L: 1403mm

708-0101**60000**06d

inkl. DALI Repeater
Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)


incl. DALI repeater
order light inserts sepately (p. 060-061)

L: 2003mm

708-0101**70000**06d

inkl. DALI Repeater
Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)

incl. DALI repeater
order light inserts sepately (p. 060-061)



L: 1403mm

708-0101**80000**06d

exkl. DALI Repeater
Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)


excl. DALI repeater
order light inserts sepately (p. 060-061)

L: 2003mm

708-0101**90000**06d

exkl. DALI Repeater
Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)

excl. DALI repeater
order light inserts sepately (p. 060-061)






Technical data and energy efficiency

MAGNETICS H PDI

BACK TO CONTENT



MAGNETICS H W

Design: INHOUSE

24V DC

Wandleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche schwarz · ohne DALI Repeater · Lichteinsätze separat ordern
Wall luminaire made of aluminium profile · black surface · without DALI repeater · order light inserts separately
Lampada a parete in alluminio · finitura nera · senza DALI ripetitore · inserti luminosi da ordinare separatamente
Applique en aluminium · finition noire · sans DALI répétiteur · inserts lumineux à commander séparément

TRACK

INDIRECT BEAM
DIRECT TRACK

DIRECT
INDIRECT BEAM

L: 1403mm
708-0090**9000**006d

Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)
order light inserts sepately (p. 060-061)

SYS 18W	L: 1403mm	**LM**
708-0091**200**WW06d		1219

für direkt Einsätze separat ordern (S. 060-061)
order inserts for direct sepately (p. 060-061)

SYS 36W	L: 1403mm	**LM**
708-0091**400**WW06Y		2438

L: 2003mm
708-0091**0000**06d

Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)
order light inserts sepately (p. 060-061)

SYS 26W	L: 2003mm	**LM**
708-0091**300**WW06d		1749


für direkt Einsätze separat ordern (S. 060-061)
order inserts for direct sepately (p. 060-061)

SYS 52W	L: 2003mm	**LM**
708-0091**500**WW06Y		3498















COMPLETE CODE	
WW = LIGHT COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI<90	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI<90	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI<90	



Technical data and energy efficiency

MAGNETICS H W

BACK TO CONTENT

MAGNETICS F

Design: INHOUSE

24V DC

Stehleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche schwarz · direkt-/ indirekt strahlend · Lichteinsätze direktstrahlend separat ordern
Floor luminaire made of aluminium profile · black surface · direct/indirect distribution - light inserts direct distribution to be ordered separately
Lampada da terra in alluminio · finitura nera · illuminazione diretta ed indiretta · inserti luminosi per illuminazione diretta da ordinare separatamente
Lampadaire en aluminium · finition noire · éclairage direct et indirect · inserts lumineux pour l'éclairage direct à commander séparément

INDIRECT BEAM

DIRECT TRACK




SYS 24W	H: 1898mm	**LM**
708-0120**610**WW06d		1590

für direkt Einsätze separat ordern (S. 060-061)
order inserts for direct sepately (p. 060-061)

TASTER DARK

708-0000**3000**006d

Zum dimmen und EIN/AUS an der Leuchte
Direkt-/ indirekt getrennt schaltbar bzw. dimmbar
for dimming an ON/OFF on the Luminaire
direct-/ indirect separate switchable or dimmable



SYS 24W → ← incl. converter 60W

COMPLETE CODE
WW = LIGHT COLOUR
W2 LED 2700K = 23 CRI<90
W3 LED 3000K = 29 CRI<90
W4 LED 4000K = 24 CRI<90



Technical data and energy efficiency

MAGNETICS H F

BACK TO CONTENT

WIDE RANGE OF LIGHT AND SHAPES


Ride ist mit einem Querschnitt von nur 35x35mm eines der schlanksten LED-Lichtbandsysteme, die auf dem Markt angeboten werden. Das Besondere: Ride stellt aufgrund eines im System integrierten Konverters auch bei Längen von bis zu 15m einen durchgängigen Lichtaustritt sicher. Gefertigt aus einem stranggepressten Aluminiumprofil bringt Ride eine enorme Varianten-Vielfalt mit sich um unterschiedliche Erfordernisse abzudecken.

With a cross-section of just 35x35mm, Ride is one of the slimmest linear LED profile systems on the market. Due to an integrated converter, Ride can guarantee continuous light emission along lengths of up to 15m. Made from an extruded aluminum profile, Ride offers an enormous variety of variants to cover different requirements.

Design: INHOUSE

RIDE

BACK TO CONTENT




Tischlerei Berger
Ratten, Austria
Photo: Joachim Rauch



Private residence
Austria
Interior Design: Leibez

BACK TO CONTENT



Blick über Wien
Vienna, Austria
M&G Innenarchitektur & Bauplanungs GmbH / facebook.com/MayrundGlatz
Photo: Gabriel Büchelmeier



Pre-school
Peggau, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT




RIDE SYSTEM

System versions



system surface | system recessed | system recessed trimless | system pendant

Profile



surface / pendant 35 x 35mm | recessed 44 x 35mm | recessed trimless 35 x 35mm

Form



linear | curved

Core Colours

white | black | grey & alu anodized

Creative Colours

copper | berlin blue | gold | berry blue | merlot | terra

highland green | creme | sepia | anthrazit | forest | bronce

Optics & Cover



opal cover flat | opal cover cubic | microprismatic cover | aluminium cover flat

System inserts



light insert | lens insert | RDB insert | spot insert | MOVA S insert | GRID insert | TRIGGA insert

Light beam



pendant direct | surface direct | recessed direct


LED Colours

W2 2700K | W3 3000K | W4 4000K

Design: INHOUSE

Configurate RIDE SYSTEM

BACK TO CONTENT



Saller & Saller Steuerberatungskanzlei
Bischofshofen, Austria
Photo: Stefan Zauner





Wimberhger Haus
Lasberg, Austria
Planing & Realisation: Ben Elmecker
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT






Object Carpet GmbH / City of Visions
Denkendorf, Germany
Photo: Markus Guhl

BACK TO CONTENT



Single versions



single surface | single recessed | single pendant | single surface IP54 | single recessed IP54

Profile



surface / pendant
35 x 35mm

recessed
44 x 35mm

Form



linear | circle

Core Colours

white | black | grey & alu anodized

Creative Colours

copper | berry blue | gold | berry blue | merlot | terra

highland green | creme | sepia | anthrazit | forest | bronce

Versions



opal cover | microprismatic cover | opal cubic cover | blind cover

Light beam



pendant direct | surface direct | recessed direct


LED Colours

W2 | W3 | W4

2700K | 3000K | 4000K

Design: INHOUSE

BACK TO CONTENT



RIDE RING SD

OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Ringleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter im Leuchtenprofil integriert · für Decken- und Wandmontage geeignet
LED ring luminaire, extruded aluminium · surface powder-coated · built-in LED converter in profile · suitable for wall and ceiling installatio
Lampada in alluminio estruso · superficie verniciata a polveri · converter LED integrato nel profilo · adatta per il montaggio a parete o a soffitt
Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé · surface lacquée en poudre · convertiseur intégré dans le profil

SYS 38W	Ø: 750mm	**LM**
675-1010**110**WWXXY		3300 - 3730

SYS 76W	Ø: 1450mm	**LM**
675-1020**110**WWXXY		6610 - 7470



DECKENDISTANZ KURZ

CEILING DISTANCE SHORT


675-4180**0000**0XX



DECKENDISTANZ LANG

CEILING DISTANCE LONG

675-4190**0000**0XX



IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 04	D DALI dimm. = d
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 05	
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	




Technical data and energy efficiency

Tourismusverband
Obertauern, Austria
GMP Architektur ZT KG, www.gmp-architektur.at

RIDE RING SD

BACK TO CONTENT



RIDE RING PD


OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Ringleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter im Leuchtenprofil integriert · für Decken- und Wandmontage geeignet
LED ring luminaire, extruded aluminium · surface powder-coated · built-in LED converter in profile · suitable for wall and ceiling installatio
Lampada in alluminio estruso · superficie verniciata a polveri · converter LED integrato nel profilo · adatta per il montaggio a parete o a soffitt
Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé · surface lacquée en poudre · convertiseur intégré dans le profil

SYS 38W	Ø: 750mm	LM
675-2010110WWXXY		3300 - 3730

SYS 76W	Ø: 1450mm	LM
675-2020110WWXXY		6610 - 7470



IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 04	D DALI dimm. = d
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 05	
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	



RIDE RING PD

Technical data and energy efficiency

Wohnfonds M&G
Vienna, Austria
M&G Innenarchitektur & Bauplanungs GmbH / facebook.com/MayrundGlatz
Photo: Gabriel Büchelmeier

RIDE RING PD

BACK TO CONTENT







RIDE SD

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimm.
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable DALI

SYS 10W	L: 577mm	LM
577-01001C0WWXX0		780 - 1050

not dimmable

SYS 15W	L: 857mm	LM
577-01002C0WWXXY		1170 - 1570

SYS 19W	L: 1137mm	LM
577-01003C0WWXXY		1560 - 2100

SYS 24W	L: 1417mm	LM
577-01004C0WWXXY		1950 - 2620


SYS 48W	L: 2817mm	LM
577-01005C0WWXXY		3910 - 5250

SYS 71W	L: 4217mm	LM
577-01006C0WWXXY		5870 - 7870



IP20

COMPLETE CODE			
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
opal flat = 1	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
opal cubic = 2	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
microprismatic flat = 3	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	AE alu anodized = 08	



Raiffeisenbank Attersee-Süd
Nußdorf, Austria
Design + Architektur AREA.at
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

RIDE SD

BACK TO CONTENT







RIDE IP54 SD

OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar · IP54
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal cover · switchable or DALI dimmable · IP54
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI · IP54
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI · IP54

SYS 10W	L: 577mm	LM
577-01301C0WWXX0		820 - 1050

not dimmable

SYS 15W	L: 857mm	LM
577-01302C0WWXXY		1230 - 1570

SYS 19W	L: 1137mm	LM
577-01303C0WWXXY		1650 - 2100

SYS 24W	L: 1417mm	LM
577-01304C0WWXXY		2060 - 2620


SYS 48W	L: 2817mm	LM
577-01305C0WWXXY		4130 - 5250

SYS 71W	L: 4217mm	LM
577-01306C0WWXXY		6190 - 7870

Diffuser flat




Diffuser cubic





IP54

COMPLETE CODE			
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
opal flat = 1	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
opal cubic = 2	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	AE alu anodized = 08	



Hotel Südstern
Munich, Germany
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

RIDE IP54 SD

BACK TO CONTENT







RIDE BLIND SI

CUBIC DIFFUSER WITH COVER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · für Decken- und Wandmontage · kubische Abdeckung mit Blende
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · for ceiling and wall mount · cubic diffuser with cover
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · per soffitto e a parete · diffusore cubico ad blenda
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · pour installation à plafond ou paroi · diffuseur cubique avec blende


SYS 10W	L: 597mm	**LM**
577-0080**120**WWXX**0**		460 - 520

not dimmable

SYS 15W	L: 877mm	**LM**
577-0080**220**WWXX**Y**		690 - 780


SYS 19W	L: 1157mm	**LM**
577-0080**320**WWXX**Y**		920 - 1040

SYS 24W	L: 1437mm	**LM**
577-0080**420**WWXX**Y**		1150 - 1300



IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE		
WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	**XX = FARBE / COLOUR**	**Y = DIMMBAR / DIMMABLE**
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	AE alu anodized = 08	



Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

RIDE BLIND SI

BACK TO CONTENT







RIDE PD

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimm.
LED pendant luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable
Lampada LED con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI
Profil en aluminium pressé de LED · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable DALI


SYS 15W	L: 857mm	LM
577-01202C0WWXXY		1170 - 1570

SYS 19W	L: 1137mm	LM
577-01203C0WWXXY		1560 - 2100

SYS 24W	L: 1417mm	LM
577-01204C0WWXXY		1950 - 2620

SYS 48W	L: 2817mm	LM
577-01205C0WWXXY		3910 - 5250

SYS 71W	L: 4217mm	LM
577-01206C0WWXXY		5870 - 7870



IP20

COMPLETE CODE			
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
opal flat = 1	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
opal cubic = 2	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
microprismatic flat = 3	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	AE alu anodized = 08	



Object Carpet Gmbh / City of Visions
Denkendorf, Germany
Photo: Markus Guhl

Technical data and energy efficiency

RIDE PD

BACK TO CONTENT





RIDE R

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimm.
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable
Lampada LED con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI
Profil en aluminium pressé de LED · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable DALI

SYS 10W	L: 581mm	LM
577-01101C0WWXX0		780 - 1050

not dimmable

SYS 15W	L: 861mm	LM
577-01102C0WWXXY		1170 - 1570


SYS 19W	L: 1141mm	LM
577-01103C0WWXXY		1560 - 2100

SYS 24W	L: 1421mm	LM
577-01104C0WWXXY		1950 - 2620


SYS 48W	L: 2821mm	LM
577-01105C0WWXXY		3910 - 5250

SYS 71W	L: 4221mm	LM
577-01106C0WWXXY		5870 - 7870


Diffuser flat



Diffuser cubic







IP20

COMPLETE CODE			
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
opal flat = 1	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
opal cubic = 2	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
microprismatic flat = 3	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	AE alu anodized = 08	



Truckcenter Katzinger
Altenfelden, Austria
Leibez Interieur Design
Photo: Stöbich

Technical data and energy efficiency

RIDE R

BACK TO CONTENT





RIDE IP54 R

OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar · IP54
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal cover · switchable or DALI dimmable · IP54
Lampada LED con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI · IP54
Profil en aluminium pressé de LED · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI · IP54

SYS 10W	L: 606mm	LM
577-01401C0WWXX0		820 - 930

not dimmable


SYS 15W	L: 886mm	LM
577-01402C0WWXXY		1230 - 1400

SYS 19W	L: 1166mm	LM
577-01403C0WWXXY		1650 - 1860

SYS 24W	L: 1446mm	LM
577-01404C0WWXXY		2060 - 2330

SYS 48W	L: 2846mm	LM
577-01405C0WWXXY		4130 - 4670

SYS 71W	L: 4246mm	LM
577-01406C0WWXXY		6190 - 7000



37 x L - 6mm

IP20

COMPLETE CODE			
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
opal flat = 1	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	AE alu anodized = 08	



Private residence
Austria
Ostertag Architects ZT GmbH
Photo: Florian Frey

RIDE IP 54 R

BACK TO CONTENT



RIDE LENS R

220-240V AC | 50/60Hz | UGR<19 | Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · zurückversetzte Linsen und Hochglanzraster · perfekte Entblendung
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · recessed lenses and high-gloss grid · perfect anti-clare
Lampada LED con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con griglia nera lucida · anti-abbagliamento
Profil en aluminium pressé de LED · surface lacquée en poudre ou anodisée · optique placée en fond combinén avec darklight · anti-eblouisement

LED 6W	L: 113mm	**LM**
634-00204**0**RWWXX		440 - 550
500mA		

LED 17W	L: 304mm	**LM**
634-00201**0**RWWXX		1330 - 1650
500mA		

LED 31W	L: 590mm	**LM**
634-00202**0**RWWXX		2420 - 3000
900mA		

LED 47W	L: 878mm	**LM**
634-00203**0**RWWXX		3630 - 4510
1400mA		

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-12220**1**	500	not dimmable	1 - 2 x RIDE 6W / 1 x RIDE 17W
24-15140**3**	500	DALI dimmable	1 - 2 x RIDE 6W / 1 x RIDE 17W
24-12220**4**	900	not dimmable	1 x RIDE 31W
24-15141**350**	900	DALI dimmable	1 x RIDE 31W
24-12220**84**	1400	not dimmable	1 x RIDE 47W
24-12317**0**	1400	DALI dimmable	1 x RIDE 47W



37 x L - 3mm

80mm

7 - 40mm

IP20

COMPLETE CODE		
R = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
15° = 1	LED 2700K = 23 CRI>90	white = 05
34 + 15° = 6	LED 3000K = 29 CRI>90	black = 06
45° = 3	LED 4000K = 24 CRI>90	alu anodized = 08



ÖHA
Liezen, Austria
Photo: Christoph Huber

Technical data and energy efficiency

RIDE LENS R

BACK TO CONTENT





RIDE LENS TURN R


220-240V AC 50/60Hz UGR<19 Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen und Hochglanzraster · perfekte Entblendung
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · recessed lenses and high-gloss grid · perfect anti-clare
Lampada LED con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri · lente retrocessa con griglia nera lucida · anti-abbagliamento
Profil en aluminium pressé de LED · surface lacquée en poudre · optique placée en fond combinén avec darklight · anti-eblouisement

LED 17W L: 365mm	**LM**
634-007010RWWXX	1330 - 1650

500mA

LED CONVERTER	**mA**	**DIMM**	**FOR**
24-1222**01**	500	not dimmable	1 x RIDE 17W
24-1514**03**	500	DALI dimmable	1 x RIDE 17W




340 x 115mm

80mm

7 - 40mm

IP20

COMPLETE CODE		
R = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
15° = 1	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05
34 + 15° = 6	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06
45° = 3	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	




Sport Herzog
Neukirchen, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

RIDE LENS TURN R

BACK TO CONTENT



THE GOLDEN MIDDLE


LOG 50 bietet die perfekte Ergänzung zu den erfolgreichen Produktserien RIDE und LOG 2.1. Die Dimensionierung des Systems liegt genau in der Mitte, wodurch alle Vorteile der beiden bestehenden Linearsysteme, wie die einfache Montage und das reduzierte Design, in einer Leuchtenfamilie vereint werden konnten. Lineare Lichtlösungen zählen schon lange zum fixen Bestandteil moderner Architekturkonzepte. LOG 50 kombiniert dabei hohen Designanspruch mit perfekter Lichtleistung. LOG 50 Pendel-, Aufbau- und Einbauversionen sind neben Einzelleuchten auch als Systemvariante konfigurierbar. Durch verschiedenste Systemelemente lassen sich markante Statements setzen.


LOG 50 offers the perfect complement to the successful RIDE and LOG 2.1 product series. The dimensioning of the system is exactly in the middle, which made it possible to combine all the advantages of the two existing linear systems, such as easy mounting and reduced design in one luminaire family. Linear lighting solutions have long been an integral part of modern architectural concepts. LOG 50 combines high design standards with perfect lighting performance. LOG 50 pendant, surface-mounted and recessed versions can be configured not only as individual luminaires but also as system versions. Various system elements can be used to make striking statements.

Design: INHOUSE

LOG 50

BACK TO CONTENT





Stadttheater
Bad Hall, Austria
Photo: Joachim Rauch

BFI
Linz, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



Molto Luce
Munich, Germany
Photo: Joachim Rauch



ETM
Haag, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



LOG 50 SYSTEM

System versions



system surface

system recessed



system pendant

Profile



surface / pendant
52 x 65mm



recessed
64 x 65mm

Form

linear

Core Colours

white

black

grey &
alu anodized

Creative Colours

copper

berlin blue

gold

berry blue

merlot

terra

highland green

creme

sepia

anthrazit

forest

bronce

Optics & Cover

opal cover

microprismatic cover

aluminium cover

System inserts



light insert +
emergency light insert



spot insert
chrome & dark chrome



office insert
chrome & dark chrome



wallwasher
insert



track module



indirect light
insert



magnetics 1 flame
insert



magnetics 2 flame
insert




mova S insert
chrome & dark chrome




sensor insert

Light beam



pendant direct



pendant direct / indirect



surface direct

recessed direct

LED Colours

W2

2700K

W3

3000K

W4

4000K



Tunable white

Design: INHOUSE


Information LOG 50

Configurate LOG 50 SYSTEM

BACK TO CONTENT




MySpace 192
Großkirchen, Austria
A. Kramm / M. Seibald
Photo: Joachim Rauch



Elements
Gusswerk Salzburg, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT




BFI
Linz, Austria
Photo: Joachim Rauch



Private residence
Wels, Austria
Photo: Joachim Rauch

Private residence
Wels, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



LOG 50 SINGLE

Single versions



single surface | single recessed | single pendant | single track

Profile



surface / pendant / track
52 x 65mm

recessed
64 x 65mm

Form



L 846mm
LM: 800 - 2570

L 1126mm
LM: 1000 - 3420

L 1407mm
LM: 1250 - 4280

L 1687mm
LM: 1600 - 5130

L 2248mm
LM: 2000 - 6840

L 2529mm
LM: 2400 - 7700

L 2809mm
LM: 2500 - 8560

L 3371mm
LM: 3000 - 10260

L 4212mm
LM: 3750 - 12840

Core Colours




white | black | grey & alu anodized

Creative Colours



copper | berlin blue | gold | berry blue | merlot | terra




highland green | creme | sepia | anthrazit | forest | bronce

Versions



opal cover | microprismatic cover | spot insert chrome & dark chrome | office insert chrome & dark chrome

Light beam



pendant direct | pendant direct / indirect | surface direct | recessed direct

LED Colours


W2 2700K | W3 3000K | W4 4000K

Design: INHOUSE

Information LOG 50

Configurate LOG 50 SINGLE

BACK TO CONTENT



PERFECT FOR EVERY LIGHTING SOLUTION

LOG 2.1 ist als Pendel-, Aufbau- und Einbauleuchte erhältlich. Durch die schlichte, geradlinige Optik integriert sich die LOG Serie als großartige Beleuchtungslösung zurückhaltend und dennoch markant in jegliche Architektur. Das modulare System bietet ergänzende Komponenten, die perfekt mit dem Profil kombinierbar sind. Die Lichteinsätze mit opaler oder mikroprismatischer Abdeckung sowie die neuen BINA Einsätze welche sowohl UGR<19 als auch Ballwurfsicher sind eignen sich perfekt als Grundbeleuchtung. Für das LOG OUT 2.1, LOG IN 2.1 & LOG IN TRIMMLESS 2.1 System können der Trigga Einsatz sowie der Strahler MOVA als zusätzliches Beleuchtungselement verwendet werden.


LOG 2.1 is available as pendant, surface-mounted and recessed luminaires. Due to its simple, straightforward look, the LOG series can be integrated discretely, yet distinctively into any style of architecture as a great lighting solution. The modular system offers additional components which can be perfectly combined with the profile. The lighting inserts with opal or microprismatic covers as well as the new BINA inserts which are available as UGR<19 and as ball-proof version, are just perfect as basic lighting. The Trigga insert and the MOVA spotlight can be used as additional lighting elements for the LOG OUT 2.1, LOG IN 2.1 & LOG IN TRIMMLESS 2.1 system.

Design: INHOUSE

LOG 2.1

BACK TO CONTENT







Hotel Aigo
Aigen, Austria
Photo: Joachim Rauch

IBS Austria GmbH
Teufenbach, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



Mehler & Hamberger
Traunstein, Germany
Photo: Joachim Rauch



Tischlerei Berger
Ratten, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



LOG 2.1 SYSTEM

System versions



system surface



system recessed



system pendant

Profile 76 x 90mm



surface / pendant



recessed



recessed trimless

Form

linear

Core Colours

white

black

alu anodized

Creative Colours

copper

berlin blue

gold

berry blue

merlot

terra

highland green

creme

sepia

anthrazit

forest

bronce

Optics & Cover



opal cover



microprismatic cover



aluminium cover

System inserts



light insert



bina insert



bina office insert



bina lens insert




trigga insert




3-phase track + mova

Light beam



pendant direct



pendant direct / indirect



surface direct

recessed direct

LED Colours

W2

2700K

W3

3000K

W4

4000K



Tunable white

Design: INHOUSE

Configurate LOG 2.1 SYSTEM

BACK TO CONTENT



LOG 2.1

Single versions



single surface | single recessed | single pendant | single track

Profile



surface / pendant
76 x 90 mm

recessed
92 x 90mm

Form

linear

Core Colours

white | black | grey & alu anodized

Creative Colours

copper | berlin blue | gold | berry blue | merlot | terra


highland green | creme | sepia | anthrazit | forest | bronce

Versions



opal cover | microprismatic cover | bina insert | bina office insert | bina lens insert

Light beam




pendant direct | pendant direct / indirect | surface direct | recessed direct

LED Colours


W2 2700K | W3 3000K | W4 4000K | TW 2700K-6500K Tunable white

Design: INHOUSE

BACK TO CONTENT



Dormakaba
Seekirchen, Austria
Photo: Joachim Rauch



Dentist Dr. Hirsch
Tiefenbach, Germany
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT





LOG OUT 2.1 SD MID OUTPUT / HIGH OUTPUT OPAL / MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic diffuser
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · diffusore opale o microprismatico
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur opal ou en microprisme

SYS 12W / 24W L: 850mm	LM
728-10103LCWWXXY	1450 - 2950

SYS 16W / 31W L: 1131mm	LM
728-10104LCWWXXY	1940 - 3930

SYS 20W / 40W L: 1411mm	LM
728-10105LCWWXXY	2430 - 4920

SYS 32W / 62W L: 2255mm	LM
728-10106LCWWXXY	3880 - 7860

SYS 40W / 80W L: 2816mm	LM
728-10107LCWWXXY	4860 - 9840


SYS 48W / 93W L: 3379mm	LM
728-10108LCWWXXY	5820 - 11790

SYS 60W / 120W L: 4220mm	LM
728-10109LCWWXXY	7290 - 14760

Technical data and energy efficiency


LOG OUT 2.1 SD





IP 20

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
M0 MID OUTPUT = 1	opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 50	S switchable = 0
H0 HIGH OUTPUT = 3	microprismatic foil = 8	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 60	D DALI dimm. = d
	UGR<19 (only MID OUTPUT)	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 80	



LOG OUT 2.1 BINA LENS SD BINA LENS INSERT

220-240V AC 50/60Hz **UGR<19** Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · black light insert with lens insert
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserto a luce nera con lente
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · insert de lumière noire avec lentille


SYS 43W L: 1131mm	LM
728-1070436WWXXY	4370 - 4650


SYS 86W L: 2255mm	LM
728-1070636WWXXY	8740 - 9300

SYS 129W L: 3379mm	LM
728-1070836WWXXY	13110 - 13950

Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 BINA LENS SD







IP 20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 56	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 66	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 86	

BACK TO CONTENT





LOG OUT 2.1 BINA SD

MID OUTPUT / HIGH OUTPUT

BINA OPAL INSERT

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · light inserts black or white with opal diffuser
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opal

SYS 12W / 24W L: 850mm	LM
728-10203L1WWXXY	1130 - 3090

SYS 16W / 31W L: 1131mm	LM
728-10204L1WWXXY	1510 - 4120

SYS 20W / 40W L: 1411mm	LM
728-10205L1WWXXY	1890 - 5150

SYS 32W / 62W L: 2255mm	LM
728-10206L1WWXXY	3020 - 8240

SYS 40W / 80W L: 2816mm	LM
728-10207L1WWXXY	3780 - 10300


SYS 48W / 93W L: 3379mm	LM
728-10208L1WWXXY	4530 - 12360

SYS 60W / 120W L: 4220mm	LM
728-10209L1WWXXY	5670 - 15450

Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 BINA SD






Ballwurfsicher
Ball impact resistant

IP20

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR PROFILE	X = COLOUR LIGHT INSERT	Y = DIMMABLE
MO MID OUTPUT = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 5	W white = 5	S switchable = 0
HO HIGH OUTPUT = 3	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 6	S black = 6	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 8		



LOG OUT 2.1 BINA OFFICE SD

BINA OFFICE INSERT

220-240V AC 50/60Hz **UGR<19** Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · black light insert with microprismatic diffuser
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserto a luce nera con ottica a microprismi
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · insert de lumière noire avec optique à microprisme

SYS 26W L: 850mm	LM
728-1020332WWXXY	2060 - 2220

SYS 34W L: 1131mm	LM
728-1020432WWXXY	2750 - 2960

SYS 41W L: 1411mm	LM
728-1020532WWXXY	3440 - 3700

SYS 68W L: 2255mm	LM
728-1020632WWXXY	5550 - 5920

SYS 82W L: 2816mm	LM
728-1020732WWXXY	6880 - 7400


SYS 102W L: 3379mm	LM
728-1020832WWXXY	8250 - 8800

SYS 123W L: 4220mm	LM
728-1020932WWXXY	10320 - 11100

Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 BINA OFFICE SD





IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 56	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 66	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 86	

BACK TO CONTENT



LOG OUT 2.1 IP54 SD MID OUTPUT / HIGH OUTPUT OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Abdeckung mit Opaldiffusor · IP54
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal diffuser · IP54
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · diffusore opale · IP54
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur opal · IP54

SYS 12W / 24W L: 870mm	**LM**
728-10403LCWWXXY	1490 - 2950

SYS 16W / 31W L: 1151mm	**LM**
728-10404LCWWXXY	1980 - 3930


SYS 20W / 40W L: 1431mm	**LM**
728-10405LCWWXXY	2480 - 4920


SYS 32W / 62W L: 2275mm	**LM**
728-10406LCWWXXY	3960 - 7860

SYS 40W / 80W L: 2836mm	**LM**
728-10407LCWWXXY	4960 - 9840

SYS 48W / 93W L: 3399mm	**LM**
728-10408LCWWXXY	5940 - 11790


SYS 60W / 120W L: 4240mm	**LM**
728-10409LCWWXXY	7440 - 14760





IP54

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	**C** = COVER	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
MO MID OUTPUT = 1	opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 50	S switchable = 0
HO HIGH OUTPUT = 3		W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 60	D DALI dimm. = d
		W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 80	




Kreischbergbahn
Murau, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 IP 54 SD

BACK TO CONTENT



Wiesner & Hager
Graz, Austria
Photo: Joachim Rauch



Mercedes-Benz Showroom Veho Vehkala
Helsinki, Finland
Photo: Kim Forssen

BACK TO CONTENT





LOG OUT 2.1 PDI MID OUTPUT / HIGH OUTPUT OPAL / MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic diffuser
Sospensione con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · diffusore opale o microprismatico
Suspension en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur opal ou en microprisme

SYS 31W / 64W L: 1131mm	LM
728-20104LCWWXXY	4100 - 8590


SYS 39W / 79W L: 1411mm	LM
728-20105LCWWXXY	5130 - 10740


SYS 62W / 128W L: 2255mm	LM
728-20106LCWWXXY	8200 - 17180

SYS 78W / 158W L: 2816mm	LM
728-20107LCWWXXY	10260 - 21480

SYS 93W / 192W L: 3379mm	LM
728-20108LCWWXXY	12300 - 25770

SYS 117W / 237W L: 4220mm	LM
728-20109LCWWXXY	15390 - 32220





Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 PDI

IP 20

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
MO MID OUTPUT = 2	opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 50	S switchable = 0
HO HIGH OUTPUT = 4	microprismatic foil = 8	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 60	D DALI dimm. = d
	UGR<19 (only MID OUTPUT)	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 80	



LOG OUT 2.1 BINA LENS PDI BINA LENS INSERT

220-240V AC 50/60Hz **UGR<19** Design: INHOUSE


LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · black light insert with lens insert
Sospensione con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserto a luce nera con lente
Suspension en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · insert de lumière noire avec lentille

SYS 76W L: 1131mm	LM
728-2070446WWXXY	8530 - 9130

SYS 152W L: 2255mm	LM
728-2070646WWXXY	17060 - 18260

SYS 228W L: 3379mm	LM
728-2070846WWXXY	25590 - 27390





Technical data and energy efficiency


LOG OUT 2.1 BINA LENS PDI

IP 20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 56	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 66	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 86	

BACK TO CONTENT







LOG OUT 2.1 BINA PDI MID OUTPUT / HIGH OUTPUT BINA OPAL INSERT

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Lichteinsätze mit Opaldiffusor
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · light inserts with opal diffuser
Sospensione con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · Inserti luminosi con diffusore opale
Suspension en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · inserts lumineux avec diffuseur opale

SYS 31W / 64W	L: 1131mm	LM
728-20204L1WWXXY		3670 - 8600


SYS 39W / 79W	L: 1411mm	LM
728-20205L1WWXXY		4590 - 10750


SYS 62W / 128W	L: 2255mm	LM
728-20206L1WWXXY		7340 - 17200

SYS 78W / 158W	L: 2816mm	LM
728-20207L1WWXXY		9180 - 21500

SYS 93W 192W	L: 3379mm	LM
728-20208L1WWXXY		11010 - 25800

SYS 117W / 237W	L: 4220mm	LM
728-20209L1WWXXY		13770 - 32250





Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 BINA PDI

IP 20

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR PROFILE	X = COLOUR LIGHT INSERT	Y = DIMMABLE
MO MID OUTPUT = 2	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 5	W white = 5	S switchable = 0
HO HIGH OUTPUT = 4	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 6	S black = 6	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 8		



LOG OUT 2.1 BINA OFFICE PDI BINA OFFICE INSERT

220-240V AC 50/60Hz **UGR<19** Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · black light insert with microprismatic diffuser
Sospensione con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserto a luce nera con ottica a microprismi
Suspension en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · insert de lumière noire avec optique à microprisme

SYS 68W	L: 1131mm	LM
728-2020442WWXXY		7140 - 7760


SYS 84W	L: 1411mm	LM
728-2020542WWXXY		8930 - 9590


SYS 136W	L: 2255mm	LM
728-2020642WWXXY		14280 - 15340

SYS 168W	L: 2816mm	LM
728-2020742WWXXY		17860 - 19180

SYS 204W	L: 3379mm	LM
728-2020842WWXXY		21420 - 23010

SYS 252W	L: 4220mm	LM
728-2020942WWXXY		26790 - 28770





Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 BINA OFFICE PDI

IP 20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 56	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 66	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 86	

BACK TO CONTENT



Ducati Flagship Store
Ingolstadt, Germany
Photo: Joachim Rauch



Kulturgarage
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch



Niki Hasler AG
Cham, Switzerland
Photo: Sir Heian AG

BACK TO CONTENT





LOG OUT 2.1 PD MID OUTPUT / HIGH OUTPUT — OPAL / MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic diffuser
Sospensione con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · diffusore opale o microprismatico
Suspension en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur opal ou en microprisme

SYS 16W / 31W L: 1131mm	LM
728-20104LCWWXXY	1940 - 3930


SYS 20W / 40W L: 1411mm	LM
728-20105LCWWXXY	2430 - 4920


SYS 32W / 62W L: 2255mm	LM
728-20106LCWWXXY	3880 - 7860

SYS 40W / 80W L: 2816mm	LM
728-20107LCWWXXY	4860 - 9840

SYS 48W / 93W L: 3379mm	LM
728-20108LCWWXXY	5820 - 11790

SYS 60W / 120W L: 4220mm	LM
728-20109LCWWXXY	7290 - 14760





Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 PD

IP 20

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
M0 MID OUTPUT = 1	opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 50	S switchable = 0
H0 HIGH OUTPUT = 3	microprismatic foil = 8	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 60	D DALI dimm. = d
	UGR<19 (only MID OUTPUT)	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 80	



LOG OUT 2.1 BINA LENS PD — BINA LENS INSERT


220-240V AC 50/60Hz **UGR<19** Design: INHOUSE


LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · black light insert with lens insert
Sospensione con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserto a luce nera con lente
Suspension en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · insert de lumière noire avec lentille

SYS 43W L: 1131mm	LM
728-2070436WWXXY	4370 - 4650

SYS 86W L: 2255mm	LM
728-2070636WWXXY	8740 - 9300

SYS 129W L: 3379mm	LM
728-2070836WWXXY	13110 - 13950





Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 BINA LENS PD

IP 20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 56	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 66	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 86	

BACK TO CONTENT





LOG OUT 2.1 BINA PD

MID OUTPUT / HIGH OUTPUT

BINA OPAL INSERT

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · light inserts black or white with opal diffuser
Sospensione con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Suspension en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opal

SYS 16W / 31W L: 1131mm	LM
728-20204L1WWXXY	1510 - 4120


SYS 20W / 40W L: 1411mm	LM
728-20205L1WWXXY	1890 - 5150


SYS 32W / 62W L: 2255mm	LM
728-20206L1WWXXY	3020 - 8240

SYS 40W / 80W L: 2816mm	LM
728-20207L1WWXXY	3780 - 10300

SYS 48W / 93W L: 3379mm	LM
728-20208L1WWXXY	4530 - 12360

SYS 60W / 120W L: 4220mm	LM
728-20209L1WWXXY	5670 - 15450





Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 BINA PD

IP 20

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR PROFILE	X = COLOUR LIGHT INSERT	Y = DIMMABLE
MO MID OUTPUT = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 5	W white = 5	S switchable = 0
HO HIGH OUTPUT = 3	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 6	S black = 6	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 8		



LOG OUT 2.1 BINA OFFICE PD

BINA OFFICE INSERT

220-240V AC 50/60Hz **UGR<19** Design: INHOUSE

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · black light insert with microprismatic diffuser
Sospensione con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserto a luce nera con ottica a microprismi
Suspension en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · insert de lumière noire avec optique à microprisme

SYS 34W L: 1131mm	LM
728-2020432WWXXY	2750 - 2960


SYS 41W L: 1411mm	LM
728-2020532WWXXY	3440 - 3700


SYS 68W L: 2255mm	LM
728-2020632WWXXY	5550 - 5920

SYS 82W L: 2816mm	LM
728-2020732WWXXY	6880 - 7400

SYS 102W L: 3379mm	LM
728-2020832WWXXY	8250 - 8800

SYS 123W L: 4220mm	LM
728-2020932WWXXY	10320 - 11100






Technical data and energy efficiency

LOG OUT 2.1 BINA OFFICE PD


IP 20

COMPLETE CODE			
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE	
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 56	S switchable = 0	
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 66	D DALI dimm. = d	
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 86		

BACK TO CONTENT




Complexo Social da Abóboda & Convento de São Domingos de Benfica
Lisboa, Portugal
Photo: AURA Light



Truckcenter Katzinger
Altenfelden, Austria
Leibez Interieur Design
Photo: Stöbich

BACK TO CONTENT





LOG IN 2.1 R

MID OUTPUT / HIGH OUTPUT — OPAL / MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic diffuser
Lampada ad incasso con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · diffusore opale o microprismatico
Luminaire encastré en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur opal ou en microprisme

SYS 12W / 24W L: 866mm	**LM**
728-30103LCWWXXY	1450 - 2950

SYS 16W / 31W L: 1147mm	**LM**
728-30104LCWWXXY	1940 - 3930

SYS 20W / 40W L: 1427mm	**LM**
728-30105LCWWXXY	2430 - 4920

SYS 32W / 62W L: 2271mm	**LM**
728-30106LCWWXXY	3880 - 7860


SYS 40W / 80W L: 2832mm	**LM**
728-30107LCWWXXY	4860 - 9840


SYS 48W / 93W L: 3395mm	**LM**
728-30108LCWWXXY	5820 - 11790

SYS 60W / 120W L: 4236mm	**LM**
728-30109LCWWXXY	7290 - 14760

Technical data and energy efficiency

LOG IN 2.1 R





IP20

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	**C** = COVER	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
MO MID OUTPUT = 1	opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 50	S switchable = 0
HO HIGH OUTPUT = 3	microprismatic foil = 8	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 60	D DALI dimm. = d
	UGR<19 (only MID OUTPUT)	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 80	



LOG IN 2.1 BINA LENS R

BINA LENS INSERT

220-240V AC 50/60Hz **UGR<19** Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · black light insert with lens insert
Lampada ad incasso con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserto a luce nera con lente
Luminaire encastré en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · insert de lumière noire avec lentille


SYS 43W L: 1147mm	**LM**
728-3070436WWXXY	4370 - 4650


SYS 86W L: 2271mm	**LM**
728-3070636WWXXY	8740 - 9300

SYS 129W L: 3395mm	**LM**
728-3070836WWXXY	13110 - 13950

Technical data and energy efficiency

LOG IN 2.1 BINA LENS R






COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 56	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 66	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 86	

BACK TO CONTENT


OPAL WHITE INSERT


OPAL BLACK INSERT

LOG IN 2.1 BINA R

MID OUTPUT / HIGH OUTPUT

BINA OPAL INSERT

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · light inserts black or white with opal diffuser
Lampada ad incasso con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Luminaire encastré en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opal

SYS 12W / 24W L: 866mm	LM
728-30203L1WWXXY	1130 - 3090

SYS 16W / 31W L: 1147mm	LM
728-30204L1WWXXY	1510 - 4120


SYS 20W / 40W L: 1427mm	LM
728-30205L1WWXXY	1890 - 5150


SYS 32W / 62W L: 2271mm	LM
728-30206L1WWXXY	3020 - 8240

SYS 40W / 80W L: 2832mm	LM
728-30207L1WWXXY	3780 - 10300

SYS 48W / 93W L: 3395mm	LM
728-30208L1WWXXY	4530 - 12360

SYS 60W / 120W L: 4236mm	LM
728-30209L1WWXXY	5670 - 15450





Technical data and energy efficiency

LOG IN 2.1 BINA R

Ballwurfsicher
Ball impact resistant

IP20

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR	X = COLOUR LIGHT INSERT	Y = DIMMABLE
MO MID OUTPUT = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 5	W white = 5	S switchable = 0
HO HIGH OUTPUT = 3	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 6	S black = 6	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 8		


MICROPRISMATIC OFFICE INSERT

LOG IN 2.1 BINA OFFICE R

BINA OFFICE INSERT

220-240V AC 50/60Hz **UGR<19** Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · black light insert with microprismatic diffuser
Lampada ad incasso con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · inserto a luce nera con ottica a microprismi
Luminaire encastré en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · insert de lumière noire avec optique à microprisme

SYS 26W L: 866mm	LM
728-3020332WWXXY	2060 - 2220

SYS 34W L: 1147mm	LM
728-3020432WWXXY	2750 - 2960


SYS 41W L: 1427mm	LM
728-3020532WWXXY	3440 - 3700


SYS 68W L: 2271mm	LM
728-3020632WWXXY	5550 - 5920

SYS 82W L: 2832mm	LM
728-3020732WWXXY	6880 - 7400

SYS 102W L: 3395mm	LM
728-3020832WWXXY	8250 - 8800

SYS 123W L: 4236mm	LM
728-3020932WWXXY	10320 - 11100





Technical data and energy efficiency

LOG IN 2.1 BINA OFFICE R

IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 56	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 66	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 86	

BACK TO CONTENT





LOG IN 2.1 IP54 R MID OUTPUT / HIGH OUTPUT OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Abdeckung mit Opaldiffusor · IP54
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal diffuser · IP54
Lampada ad incasso con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · diffusore opale · IP54
Luminaire encastré en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur opal · IP54

SYS 12W / 24W L: 886mm	LM
728-30403LCWWXXY	1490 - 2950

SYS 16W / 31W L: 1167mm	LM
728-30404LCWWXXY	1980 - 3930


SYS 20W / 40W L: 1447mm	LM
728-30405LCWWXXY	2480 - 4920


SYS 32W / 62W L: 2291mm	LM
728-30406LCWWXXY	3960 - 7860

SYS 40W / 80W L: 2852mm	LM
728-30407LCWWXXY	4960 - 9840

SYS 48W / 93W L: 3415mm	LM
728-30408LCWWXXY	5940 - 11790

SYS 60W / 120W L: 4256mm	LM
728-30409LCWWXXY	7440 - 14760





IP54 CE

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
MO MID OUTPUT = 1	opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 50	S switchable = 0
HO HIGH OUTPUT = 3		W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 60	D DALI dimm. = d
		W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 80	




Technical data and energy efficiency

Raiffeisenbank
Steyr, Austria
Design + Architektur AREA.at
Photo: Joachim Rauch

LOG IN 2.1 IP 54 R

BACK TO CONTENT



LOG OUT 2.1 TRACK MID OUTPUT / HIGH OUTPUT OPAL / MICROPRISMATIC DIFFUSER


220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Schienenleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · mit Opal oder Mikroprismendiffusor erhältlich
LED track luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · available with opal or microprismatic diffusor
Proiettore da binario in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · diffusore opale o microprismatico
Spot pour rail en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur opal ou microprismatique

SYS 16W/31W	L: 1131mm	LM
728-50104LCWWXXY		1940 - 3930

SYS 20W/40W	L: 1411mm	LM
728-50105LCWWXXY		2430 - 4920





IP20

COMPLETE CODE				
L = LIGHT INSERT	C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
M0 MID OUTPUT = 1	opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	W white = 50	S switchable = 0
H0 HIGH OUTPUT = 3	microprismatic foil = 8	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S black = 60	P PULSE DALI dimm. = p
	UGR<19 (only MID OUTPUT)	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	AE alu anodized = 80	



Technical data and energy efficiency

Intersport Patterer
Krimml, Austria
Photo: Joachim Rauch





LOG OUT UP/DOWN PDI

OPAL / MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic diffuser
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · diffusore opale o microprismatico
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur opal ou en microprisme

SYS 42W	L: 870mm	LM
581-401WXCC		3500 - 3920

SYS 54W	L: 1156mm	LM
581-411WXCC		4670 - 5230


SYS 68W	L: 1441mm	LM
581-421WXCC		5840 - 6540

SYS 108W	L: 2299mm	LM
581-431WXCC		9350 - 10470

SYS 136W	L: 2869mm	LM
581-441WXCC		11690 - 13090


SYS 162W	L: 3442mm	LM
581-451WXCC		14030 - 15710

SYS 202W	L: 4297mm	LM
581-461WXCC		17540 - 19640



IP20

COMPLETE CODE			
W = LIGHT COLOUR	X = COLOUR	C = COVER	Y = DIMMABLE
W3 LED 3000K = 9 CRI>80	W white = 5	opal = pm	S switchable = no addition
W4 LED 4000K = 10 CRI>80	S black = 6	microprismatic = mp UGR<19	D DALI dimm. = code + ddd
	AE alu anodized = 8		



Hilti Headquarter
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

LOG OUT UP/DOWN PDI

BACK TO CONTENT



LOG OUT UP/DOWN W

OPAL / MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Wandleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
LED wall luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic diffuser
Lampada a parete con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · diffusore opale o microprismatico
Applique LED en profilé d´aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur opal ou en microprisme

SYS 42W	L: 870mm	LM
581-40WXCC		3500 - 3920

SYS 54W	L: 1156mm	LM
581-41WXCC		4670 - 5230


SYS 68W	L: 1441mm	LM
581-42WXCC		5840 - 6540

SYS 108W	L: 2299mm	LM
581-43WXCC		9350 - 10470

SYS 136W	L: 2869mm	LM
581-44WXCC		11690 - 13090


SYS 162W	L: 3442mm	LM
581-45WXCC		14030 - 15710

SYS 202W	L: 4297mm	LM
581-46WXCC		17540 - 19640



IP20

COMPLETE CODE			
W = LIGHT COLOUR	**X** = COLOUR	**C** = COVER	**Y** = DIMMABLE
W3 LED 3000K = 9 CRI>80	W white = 5	opal = pm	S switchable = **no addition**
W4 LED 4000K = 10 CRI>80	S black = 6	microprismatic = mp **UGR<19**	D DALI dimm. = **code + ddd**
	AE alu anodized = 8		



Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency


LOG OUT UP/DOWN W

BACK TO CONTENT

PROFILE


PROFILSYSTEM PROFILE SYSTEM	LÄNGE LENGHT	FÜR LICHTEINSATZ FOR LIGHT INSERT
581-2X583	583mm	SYS 2 x 15W
581-2X869	869mm	SYS 2 x 21W
581-2X1155	1155mm	SYS 2 x 27W
581-2X2300	2300mm	SYS 4 x 27W
581-2X3445	3445mm	SYS 6 x 27W
581-2X1440	1440mm	SYS 2 x 34W
581-2X2870	2870mm	SYS 4 x 34W
581-2X4300	4300mm	SYS 6 x 34W


PROFIL OBJEKT PROFILE OBJECT	LÄNGE LENGHT
581-1X4500	4500mm



ENDDECKEL END PIECE	SET SET
581-06X	2 pcs.

inkl. Erdungskabel
incl. ground cable





Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
Order covers, light inserts and components separately


Technical data and energy efficiency

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM

COMPLETE CODE FORPROFILE		
X = COLOUR		
W white = 5	S black = 6	AE alu anodized = 8

LIGHT INSERTS

LICHTEINSÄTZE LIGHT INSERTS	LÄNGE LENGHT	SYS SYS	LM LM
528-20W	571mm	SYS 15W	1730 - 1830
528-24W	857mm	SYS 21W	2600 - 2740
528-25W	1143mm	SYS 27W	3470 - 3660
528-26W	1428mm	SYS 34W	4340 - 4580



COMPLETE CODE FORPROFILE		
W = LIGHT COLOUR		
W3 LED 3000K = 9 CRI>80	W4 LED 4000K = 10 CRI>80	

3 CIRCUIT TRACK


SCHIENE TRACK	LÄNGE LENGHT
208-1910510X	1000mm
208-1910520X	2000mm
208-1910530X	3000mm



MONTAGESET MOUNTING SET	FÜR FOR
581-09	3 circuit track

Distanz: jede 1000mm - 1 set
distance: every 1000mm - 1 set





Zubehör für 3-Phasen Stromschiene: Seite 306-311
Components for 3-cirquit track: page 306-311

COMPLETE CODE FORPROFILE		
X = COLOUR		
S black = 2	W white = 3	G grey = 5

COVERS

UGR<19

MIKROPRISMA MICROPRISMA	LÄNGE LENGHT
528-970583	582mm
528-970869	868mm
528-9701155	1154mm
528-9701440	1439mm
528-9702300	2298mm
528-9702870	2869mm
528-9703445	3443mm
528-9704300	4298mm
528-9704500	4500mm

PMMA OPAL PMMA OPAL	LÄNGE LENGHT
528-405583	582mm
528-405869	868mm
528-4051155	1154mm
528-4051440	1439mm
528-4052300	2298mm
528-4052870	2869mm
528-4053445	3443mm
528-4054300	4298mm
528-1804500	4500mm


PMMA KLAR PMMA CLEAR	LÄNGE LENGHT
581-980583	582mm
528-980869	868mm
528-9801155	1154mm
528-9801440	1439mm
528-9802300	2298mm
528-9802870	2869mm
528-9803445	3443mm
528-9804300	4298mm
528-9804500	4500mm

ALUMINIUMABDECKUNG ALUMINIUM COVER	LÄNGE LENGHT
528-27X3200	3200mm

COMPONENTS

90° VERBINDER 90° JUNCTION	LÄNGE LENGHT
581-01X	100mm

inkl. Aluminiumabdeckung
incl. aluminium cover




LINEARVERBINDER LINEAR JUNCTION	LÄNGE LENGHT
581-03	140mm

innenliegend
in board



WANDMONTAGESET WALL MOUNTING SET	LÄNGE LENGHT
581-109	140mm

Distanz: je 1000mm - 1 set
distance: every 1000mm - 1 set




ABHÄNGUNG SUSPENSION	LÄNGE LENGHT
581-041X	max. 3000mm

Distanz: max. 800mm
distance: max. 800mm



BALDACHIN CANOPY	FARBE COLOUR
301-212000000400	grey
301-212000000500	white
301-212000000600	black

Einspeisekabel separat ordern
order power feed cable seperatly



EINSPEISEKABEL POWER FEED CABLE	DIMENSION DIMENSION
301-k1547b2	3 x 0,75mm / L: 1750mm
301-k1547b1	3 x 0,75mm / L: 3150mm
301-k1627b2	3 x 1,50mm / L: 1750mm
301-k1627b1	3 x 1,50mm / L: 3150mm
301-k1787b2	5 x 0,75mm / L: 1750mm
301-k1787b1	5 x 0,75mm / L: 3150mm
301-k1867b2	5 x 1,50mm / L: 1750mm
301-k1867b1	5 x 1,50mm / L: 3150mm

Transparent, für Baldachin
inkl. Kabelbefestigungsringe
transparent, for canopy
incl. cable fixing rings



ERDUNGSSET EARTHING SET
581-05



COMPLETE CODE FORPROFILE		
X = COLOUR		
W white = 5	S black = 6	AE alu anodized = 8

BACK TO CONTENT



MORE THAN A TUBE

Unser schlichtes und zurückhaltendes 48V Lichtrohrsystem mit einem Durchmesser von nur 7cm schafft eine optimale Verbindung aus Grundlicht und Akzentuierung. Eine nicht sichtbar im opalen Kunststoffrohr eingelassene 48V Stromschiene bietet die Möglichkeit, die homogene Grundbeleuchtung der VALO optional mit Spots zu erweitern. Mit den 1-flammig sowie 2-flammig erhältlichen Strahlern lassen sich gekonnt Highlights im Raum in Szene setzen. Für ein hohes Maß an Flexibilität in der Lichtgestaltung sind die Strahlereinsätze frei in der Schiene platzierbar und lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal schwenken.

Our simple and modest 48V light tube system with a diameter of only 7 cm perfectly combines basic lighting and accentuation. With the 48V track embedded invisibly in the opal plastic tube, it is possible to expand VALO's homogenous basic lighting optionally with spots. The spotlights, available in a one-lamp or two-lamp version, create individual accents in interior spaces. The fact that the spotlight inserts can be individually placed in the rail offers a high degree of flexibility for lighting design. On top of that, they can be swivelled horizontally as well as vertically.

Design: INHOUSE

VALO

BACK TO CONTENT



Versions



surface | pendant | track | system surface | system pendant

Core Colours

white

Light beam



pendant direct / indirect | surface direct / indirect

LED Colour

W2 2700K | W3 3000K | W4 4000K

System inserts



spot 1-flame
white or black

spot 2-flame
white or black

Design: INHOUSE

Information VALO

BACK TO CONTENT




VALO TRACK OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Zylindrische Stromschienenleuchte · sehr homogene Ausleuchtung · 230V Spannungsversorgung, ohne rückseitige 48V Stromschiene
Pendant in cylindric shape · homogeneous lighting · 230V power supply, without rear 48V power rail
Lampada a sospensione con struttura cilindrica · alimentazione 230V, senza barra di alimentazione 48V posteriore
Lampe à suspension avec couvercle cylindrique · alimentation 230V, sans rail d'alimentation arrière 48V

SYS 26W	L: 1146mm	LM
720-0083210WWXXY		2920 - 3000



IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90		P PULSE DALI dimm. = p
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		B BLUETOOTH dimm. = b




For technical data and energy efficiency

Intersport Schneider
Altenmarkt, Austria
Photo: Joachim Rauch

VALO TRACK

BACK TO CONTENT




VALO HV PDI OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Zylindrische Pendelleuchte · sehr homogene Ausleuchtung · 230V Spannungsversorgung, ohne rückseitige 48V Stromschiene
Pendant in cylindric shape · homogeneous lighting · 230V power supply, without rear 48V power rail
Lampada a sospensione con struttura cilindrica · alimentazione 230V, senza barra di alimentazione 48V posteriore
Lampe à suspension avec couvercle cylindrique · alimentation 230V, sans rail d'alimentation arrière 48V

SYS 26W L: 1146mm	LM
720-0073210WWXXY	2920 - 3000



IP20


COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90		D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		B BLUETOOTH dimm. = b



For technical data and energy efficiency

VALO PDI

BACK TO CONTENT



VALO PDI

OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Zylindrische Hängeleuchte · sehr homogene Ausleuchtung · deckenseitige 48V Stromschiene · 48V Konverter im Baldachin · Spot Einsätze nachrüstbar
Pendant in cylindric shape · homogeneous lighting · 48V Track on the top side · 48V Driver included in canopy · spot insert can be edited
Lampada a sospensione con struttura cilindrica · binario superiore da 48V · convertitore 48V nel rosone · inserti spot intercambiabili anche dopo l'installazione
Lampe à suspension avec couvercle cylindrique · rail de plafond 48V · convertisseur 48V dans la verrière · les inserts spot pouvant être réaménagés


SYS 15W	L: 586mm	LM
720-0023110WWXXY		1170 - 1290


SYS 60W	L: 2266mm	LM
720-0023410WWXXY		4680 - 5170

SYS 30W	L: 1146mm	LM
720-0023210WWXXY		2340 - 2580

SYS 90W	L: 3386mm	LM
720-0023510WWXXY		7020 - 7750

SYS 45W	L: 1706mm	LM
720-0023310WWXXY		3510 - 3870






IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90		D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		B BLUETOOTH dimm. = b



Intersport Tscherne
Salzburg, Austria
Photo: Joachim Rauch



VALO SDI

OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Zylindrische Wand- Deckenleuchte · sehr homogene Ausleuchtung · deckenseitige 48V Stromschiene · 48V Konverter im Baldachin
Wall- Surface luminaries in cylindric shape · homogeneous lighting · 48V Track on the top side · 48V Driver included in canopy
Lampada da parete / soffitto con struttura cilindrica · binario superiore da 48V · convertitore 48V nel rosone intercambiabili anche dopo l'installazione
Lampe de plafond / murale avec couvercle cylindrique · rail de plafond 48V · convertisseur 48V dans la verrièrepouvant être réaménagés


SYS 15W	L: 586mm	LM
720-0033110WWXXY		1170 - 1290

SYS 60W	L: 2266mm	LM
720-0033410WWXXY		4680 - 5170

SYS 30W	L: 1146mm	LM
720-0033210WWXXY		2340 - 2580

SYS 90W	L: 3386mm	LM
720-0033510WWXXY		7020 - 7750

SYS 45W	L: 1706mm	LM
720-0033310WWXXY		3510 - 3870



IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90		D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		B BLUETOOTH dimm. = b



For technical data and energy efficiency

VALO SDI

BACK TO CONTENT

VALO SYSTEM TUBE

48V DC 50/60Hz

Zylindrische Systemleuchte · deckenseitige 48V Stromschiene · Spot Einsätze an jeder Stelle einsetzbar · Systemzubehör separat ordernt
System luminaries in cylindric shape · 48V Track on the top side · spot insert can be edited · order system accessories separately
Lampada da sistema con struttura cilindrica · binario superiore da 48V · inserti spot inseribili in qualsiasi punto · accessori da ordinare separatamentei
Lampe système avec couvercle cylindrique · voie de plafond 48V · les inserts spot peuvent être utilisés partout · commandez les accessoires séparément


SYS 12W	L: 586mm	LM
720-0013110WWXXY		1170 - 1290

SYS 24W	L: 1146mm	LM
720-0013210WWXXY		2340 - 2580


SYS 36W	L: 1706mm	LM
720-0013310WWXXY		3510 - 3870

SYS 48W	L: 2266mm	LM
720-0013410WWXXY		4680 - 5170

SYS 72W	L: 3386mm	LM
720-0013510WWXXY		7020 - 7750



ENDDECKELSET - 2 Stk.	FARBE
END PIECE SET - 2 pcs.	COLOUR
720-0011**8000**0050	white



IP 20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90		D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		B BLUETOOTH dimm. = b

VALO SYSTEM SPOT

SINGLE / DOUBLE SPOT

48V DC 50/60Hz

System Spot Einsatz · 1- und 2- flammige Version · schaltbar, DALI oder Smart Bluetooth dimmbar · Oberfläche pulverbeschichtet
System Spot insert · 1- and 2- spot version · switchable, DALI or Smart Bluetooth dimmable · surface powder-coated
Proiettore da sistema · versione ad 1 o 2 spot · on/off, DALI o dimmerabile Smart Bluetooth · superficie verniciata a polveri
Encart pour spot sur le système · version spot 1 ou 2 · on/off, DALI- ou Smart Bluetooth dimmable · surface lacquée en poudre


VALO SYSTEM SPOT 1-FLAME


SYS 7W	L: 170mm	LM
720-0044**10**RWWXXY		600 - 730


SYS 14W	L: 170mm	LM
720-0044**20**RWWXXY		2x 600 - 2x 730

SYS 7W	L: 170mm	LM
720-0044**10**RWWXXY		600 - 730

SYS 14W	L: 170mm	LM
720-0044**20**RWWXXY		2x 600 - 2x 730








IP 20

COMPLETE CODE			
R = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
24° spot = 1	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 55	S switchable = 0
38° flood = 3	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 66	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 24 CRI>90		B BLUETOOTH dimm. = b (only single spot)

COMPONENTS


ENDEINSPEISUNG PDI	FARBE
END POWER FEED PDI	COLOUR
720-0012**3000**0050	white

Für Pendelsysteme
inkl. 48V Konverter max. 150W
for system pendant mounting
incl. 48V driver max. 150W



MITTELEINSPEISUNG PDI	FARBE
CENTER POWER FEED PDI	COLOUR
720-0012**4000**0050	white

Für Pendelsysteme
inkl. 48V Konverter max. 150W
for system pendant mounting
incl. 48V driver max. 150W




ABHÄNGUNG	LÄNGE
SUSPENSION	LENGHT
720-0010**5000**0000	max. 1500mm
720-0010**6000**0000	max. 4500mm




ENDEINSPEISUNG SDI	FARBE
END POWER FEED SDI	COLOUR
720-0010**8000**0050	white

Für Wand-/ Deckensysteme
inkl. 48V Konverter max. 150W
for system wall ceiling mounting
incl. 48V driver max. 150W



MITTELEINSPEISUNG SDI	FARBE
CENTER POWER FEED SDI	COLOUR
720-0010**9000**0050	white


Für Wand-/ Deckensysteme
inkl. 48V Konverter max. 150W
for system wall ceiling mounting
incl. 48V driver max. 150W




INDIREKTABDECKUNG WEISS	LÄNGE
INDIRECT COVER WHITE	LENGTH
720-0011**1000**0000	586mm
720-0011**2000**0000	1146mm
720-0011**3000**0000	1706mm
720-0011**4000**0000	2266mm
720-0011**5000**0000	3386mm
720-0012**2000**0000	per meter



BALDACHIN AUFBAU	FARBE	LEISTUNG
CANOPY SURFACE	COLOUR	POWER
720-0012**1000**0550	white	max. 70W
720-0012**1000**0660	black	max. 70W
720-0011**6000**0550	white	max. 150W
720-0011**6000**0660	black	max. 150W




max. 70W



max. 150W


BALDACHIN EINBAU	FARBE	LEISTUNG
CANOPY RECESSED	COLOUR	POWER
720-0011**7000**0550	white	max. 150W
720-0011**7000**0660	black	max. 150W




max. 150W

DEMONTAGEWERKZEUG
DEMOUNTING TOOL
720-0010**1000**0000


für Wand-/ Deckenleuchten
for wall- ceiling luminaires




LINEARVERBINDER	FARBE
LINEAR JUNCTION	COLOUR
720-0010**2000**0050	white



FLEXVERBINDER	FARBE
FLEXIBLE JUNCTION	COLOUR
720-0010**4000**0050	white



WANDMONTAGESET	FARBE
WALL MOUNTING SET	COLOUR
720-0012**5000**0000	white




DECKENMONTAGESET	FARBE
CEILING MOUNTING SET	COLOUR
720-0010**7000**0000	white



For technical data and energy efficiency

VALO SYSTEM TUBE | VALO SYSTEM SPOT 1 FLAME | VALO SYSTEM SPOT 2 FLAME

BACK TO CONTENT



THE LINE SD

220-240V AC/DC 50/60Hz Design: INHOUSE

Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil · Enddeckel grau pulverbeschichtet · zweiseitig abstrahlende opale PMMA Abdeckung
Surface luminaire made of extruded aluminium · end pieces grey powder coated · light emission on 2 sides, PMMA diffuser
Plafone o da parete in alluminio estruso · tappi finali verniciata in polverei griggio · diffusore opale in PMMA, biemissione
Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé · emboutes de fermeture vernissés a poudres gris · diffuseur opale en PMMA

SYS 17W	L: 601mm	**LM**
536-211WW8		1820 - 1910

SYS 34W	L: 1163mm	**LM**
536-212WW8		3640 - 3820

SYS 51W	L: 1731mm	**LM**
536-213WW8		5460 - 5730


SYS 68W	L: 2293mm	**LM**
536-214WW8		7280 - 7640

SYS 85W	L: 2861mm	**LM**
536-215WW8		9100 - 9550

SYS 102W	L: 3423mm	**LM**
536-216WW8		10920 - 11460

SYS 119W	L: 3991mm	**LM**
536-217WW8		12740 - 13370


SYS 136W	L: 4553mm	**LM**
536-218WW8		14560 - 15280



Sonderlängen auf Anfrage
custom lenght upon request

IP20

COMPLETE CODE	
WW = **LIGHT COLOUR**	**Y** = **DIMMABLE**
W3 LED 3000K = **19** CRI>80	S switchable = **no addition**
W4 LED 4000K = **14** CRI>80	D DALI dimm. = **code +** ddd



Hotel Christoph
Ellmau, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

THE LINE SD


BACK TO CONTENT


PROFILE

PROFIL SYSTEM PROFILE SYSTEM	LÄNGE LENGHT
536-22000	4600mm
536-22018	per running meter

PMMA ABDECKUNG OPAL PMMA COVER OPAL	LÄNGE LENGHT
536-23001	4600mm
536-23010	per running meter

ACHTUNG: Abdeckung, Lichteinsätze und Systemteile separat ordern
ATTENTION: order covers, light inserts and components separately





LIGHT INSERTS


Einspeisung durchgangsverdrahtet 1,5mm², rsteckfertig, inkl. Verbindungskabel, Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable, Attention: Lumendata are with cover

LOW OUTPUT

SYS 17W	L: 567mm	**LM**
536-241WW		1820 - 1910
SYS 34W	L: 1129mm	**LM**
536-242WW		3640 - 3820

HIGH OUTPUT

SYS 23W	L: 567mm	**LM**
536-241WWh		2290 - 2400
SYS 45W	L: 1129mm	**LM**
536-242WWh		4580 - 4800







COMPLETE CODE	
WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S switchable = **no addition**
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	D DALI dimm. = **code +** ddd

COMPONENTS

EINSPEISUNG POWER FEED	KABEL CABLE
536-270	3 x 0,75mm²
536-270d	5 x 0,75mm²




ENDDECKELSET END PIECE SET	FARBE COLOUR
536-268	G



Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel
set 2 pcs. incl. ground cable

LINEARVERBINDER
LINEAR JUNCTION

536-258





Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

CONCEPT

THE NEXT GENERATION OF OFFICE LUMINAIRES

CONCEPT ist die erste auf dem Markt erhältliche Büroleuchte, welche stirnseitig angebracht wird und ohne Überhang den kompletten Arbeitsplatz normkonform (EN 12464-1) und mit höchster Homogenität ausleuchtet. Die minimalistisch anmutende Leuchtenserie wurde speziell für die hohen Anforderungen einer effizienten Lichtstimmung moderner Einzel- sowie Doppelarbeitsplätze entwickelt. Durch die separate Steuerung lässt sich nur jener Bereich ausleuchten, welcher gerade benötigt wird und ermöglicht so eine besonders nachhaltige und energiesparende Beleuchtungslösung.

CONCEPT is the first office luminaire available on the market which is attached on the front side and still offers standard-compliant illumination (EN 12464-1) of the complete workstation with highest homogeneity without overhang. The luminaire series with minimalist appearance was developed especially for the high requirements on efficient light atmosphere of modern single and double workstations. The separate control makes it possible to illuminate only required areas with an especially sustainable and energy-saving illumination as a result.

Design: INHOUSE

BACK TO CONTENT

Versions



single left | single right | double

Core Colours

white | black

Creative Colours

copper | berlin blue | gold | berry blue | merlot | terra | grey

highland green | creme | sepia | anthrazit | forest | bronce

LED Colour

W3 3000K | W4 4000K

Special

minimum glare / UGR<16




place frontside to the workstation

Design: INHOUSE

Information CONCEPT

BACK TO CONTENT





CONCEPT LEFT F / CONCEPT RIGHT F

220-240V AC 50/60Hz CRI>80 Design: INHOUSE

LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Freiformflächenreflektorm für Einzelarbeitsplatz · Platzierung links bzw. rechts von Arbeitsplatz · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated · free-form surface reflector for single workstation · placement left or right of workstation · with daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri · riflettore a forma libera per postazione di lavoro singola · posizionamento sinistro o destro sul luogo di lavoro · sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium · surface lacquée en poudre · réflecteur uniforme pour poste de travail individuel · positionnement à gauche ou à droite du plan de travail · Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil

CONCEPT LEFT F


SYS 70W UGR<16	LM
723-0011**101**WWXXY	7400 - 7710


Links am Schreibtisch platzieren
Place left of workstation

CONCEPT RIGHT F

SYS 70W UGR<16	LM
723-0011**201**WWXXY	7400 - 7710

Rechts am Schreibtisch platzieren
Place right of workstation







PUSH BUTTON MOTION SWARM

646-0000**4000**0050	W	ON / OFF & Dimm
646-0000**4000**0060	S	ON / OFF & Dimm


Optionaler radio push-button
Optional radio push-button





IP20

COMPLETE CODE		
WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	**XX** = FARBE / COLOUR	**Y** = DIMMBAR / DIMMABLE
W3 LED 3000K = 19	W white = 55	S switchable = 0
W4 LED 4000K = 14	S black = 66	MS motion swarm = m (without foil button)
		T push-button dimm. = t
		K motion daylight = k



Private residence
Unterweitersdorf, Austria
Leibets Interior Design
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

CONCEPT LEFT F

CONCEPT RIGHT F

BACK TO CONTENT



CONCEPT DOUBLE F

220-240V AC | 50/60Hz | CRI>80 | Design: INHOUSE

LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Freiformflächenreflektor für Doppelarbeitsplatz · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated · free-form surface reflector for double workstation · with daylight control, motion detector and wireless swarm network-function


Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri · riflettore a forma libera per postazione di lavoro doppia · sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione di rete wireless


Lampadaire LED en aluminium · surface lacquée en poudre · réflecteur uniforme pour poste de travail individuel · réflecteur uniforme pour poste de travail double · Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil

CONCEPT DOUBLE F

SYS 140W UGR<16	**LM**
723-0011**303**WWXXY	14800 - 15420

In der Mitte von 2 Schreibtischen platzieren
Place in center of two workstations







IP20

PUSH BUTTON MOTION SWARM		
646-0000**4000**0050	W	ON / OFF & Dimm
646-0000**4000**0060	S	ON / OFF & Dimm

Optionaler radio push-button
Optional radio push-button



COMPLETE CODE		
WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	**XX = FARBE / COLOUR**	**Y = DIMMBAR / DIMMABLE**
W3 LED 3000K = 19	W white = 55	S switchable = 0
W4 LED 4000K = 14	S black = 66	MS motion swarm = m (without foil button)
		T push-button dimm. = t
		K motion daylight = k



Technical data and energy efficiency

Molto Luce
Weißkirchen, Austria
Photo: Joachim Rauch

CONCEPT DOUBLE F

BACK TO CONTENT

MINIMALISM IN PERFECTION

Mit Lens gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Vierfacharbeitsplätze. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei ebenso maximalem Nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte Entblendung von UGR<16 erzielt Lens mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bieten die modernen Leuchten der Serie Lens eine wirklich perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung.

With Lens, Molto Luce has succeeded in creating an attractive minimalist luminaire range for single, double, triple and quad workstations. The daylight-dependent controls, with a motion sensor and swarm function not only provide maximum efficiency, but a maximum user experience as well. Lens achieves a perfect glare suppression with an UGR of <16, by means of a black high gloss louvre, combined with specially coordinated downward lenses. With a direct / indirect light distribution in a 40:60 ratio the contemporary luminaires of the Lens range offer absolutely perfect workstation illumination.

Design: INHOUSE

LENS

BACK TO CONTENT



Versions



single/double pendant



quad pendant



single/double floor



triple floor



quad floor



single/double short pendant



quad short pendant



single/double short floor



quad short floor

Core Colours

white

black

alu anodized

Creative Colours

copper

berlin blue

gold

berry blue

merlot

terra

highland green

creme

sepia

anthrazit

forest

bronce

LED Colour

W3

3000K

W4

4000K

Special

minimum glare / UGR<16

Design: INHOUSE

Information LENS

BACK TO CONTENT



LENS F

220-240V AC 50/60Hz CRI>80 Design: INHOUSE

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single or double workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function


Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola o doppia · anti-abbaglia-mento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · optique à émission simple ou double · grille basse-luminance · dé-tecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

LENS SINGLE F

SYS 53W UGR<16	**LM**
646-102**G**103**WW**XX**Y**	6100

In der Mitte eines Arbeitsplatzes plazieren
Place in center of one workstation






Light beam
60°
40°

LENS DOUBLE F

SYS 111W UGR<16	**LM**
646-102**G**205**WW**XX**Y**	11480

In der Mitte von zwei Arbeitsplätzen platzieren
Place in center of two workstations






PUSH BUTTON MOTION SWARM

646-0000**4000**0050	W	ON / OFF & Dimm
646-0000**4000**0060	S	ON / OFF & Dimm

Optionaler radio push-button
Optional radio push-button



IP20





Table mounted version on request

COMPLETE CODE			
G = PUSH BUTTON	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 29	W white = 05	S switchable = 0
foil button = 1	W4 LED 4000K = 24	S black = 06	MS motion swarm = m (without foil or push button)
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	T push-button dimm. = t
			K motion daylight = k



Nordfels
Bad Leonfelden, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

LENS SINGLE F LENS DOUBLE F



LENS F

220-240V AC 50/60Hz CRI>80 Design: INHOUSE

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Triple- oder Quadarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with triple or quad workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function


Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica triplo o quadro · anti-abbaglia-mento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · optique à émission triple ou quad · grille basse-luminance · détec-teur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

LENS TRIPLE F

SYS 111W UGR<16	LM
646-112G605WWXXY	11480


In der Mitte von drei Arbeitsplätzen plazieren
Place in center of three workstations




LENS QUAD F


SYS 222W UGR<16	LM
646-107G205WWXXY	22960

In der Mitte von vier Arbeitsplätzen platzieren
Place in center of vour workstations





Light beam
60°
40°




IP20


PUSH BUTTON MOTION SWARM

646-0000**4000**0050	W	ON / OFF & Dimm
646-0000**4000**0060	S	ON / OFF & Dimm

Optionaler radio push-button
Optional radio push-button



COMPLETE CODE			
G = PUSH BUTTON	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 29	W white = 05	S switchable = 0
foil button = 1	W4 LED 4000K = 24	S black = 06	MS motion swarm = m (without foil or push button)
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	T push-button dimm. = t
			K motion daylight = k



HALI Showroom
Salzburg, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

LENS TRIPLE F LENS QUAD F



LENS SHORT F

220-240V AC | 50/60Hz | CRI>80 | Design: INHOUSE

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel-, Doppel- oder Quadarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single, double or quad workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function


Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola, doppia o quadro · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · optique à émission simple, double ou quad · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

LENS SHORT SINGLE F

SYS 48W	UGR<16	LM
646-110G103WWXXY		5600

In der Mitte eines Arbeitsplatzes plazieren
Place in center of one workstation






Light beam
60°
40°

LENS SHORT DOUBLE F

SYS 101W	UGR<16	LM
646-110G205WWXXY		10700

In der Mitte von zwei Arbeitsplätzen platzieren
Place in center of two workstations






PUSH BUTTON MOTION SWARM

646-00004000**0050**	W	ON / OFF & Dimm
646-00004000**0060**	S	ON / OFF & Dimm


Optionaler radio push-button
Optional radio push-button




LENS SHORT QUAD F

SYS 202W	UGR<16	LM
646-115G205WWXXY		21400


In der Mitte von vier Arbeitsplätzen platzieren
Place in center of four workstations





IP20

COMPLETE CODE			
G = PUSH BUTTON	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 29	W white = 05	S switchable = 0
foil button = 1	W4 LED 4000K = 24	S black = 06	MS motion swarm = m (without foil or push button)
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	T push-button dimm. = t
			K motion daylight = k



ID Werkstatt
Vorchdorf, Austria




HP Ingenieure
Geretzried, Germany
© Jan Greune, hp-ingenieure.com

Technical data and energy efficiency

LENS SHORT SINGLE F | LENS SHORT DOUBLE F | LENS SHORT QUAD F

BACK TO CONTENT



LENS PDI

220-240V AC 50/60Hz CRI>80 Design: INHOUSE

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel-, Doppel oder Quadarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single, double or quad workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function


Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola, doppia o quadro · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension extra-fin à LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · optique à émission simple, double ou quad · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

LENS SINGLE PDI

SYS 53W UGR<16	LM
646-1030**103**WWXXY	6100

In der Mitte eines Arbeitsplatzes plazieren
Place in center of one workstation






LENS DOUBLE PDI

SYS 111W UGR<16	LM
646-1030**205**WWXXY	11480

In der Mitte von zwei Arbeitsplätzen platzieren
Place in center of two workstations







LENS QUAD PDI

SYS 222W UGR<16	LM
646-1050**205**WWXXY	22960

In der Mitte von vier Arbeitsplätzen platzieren
Place in center of four workstations








IP20


PUSH BUTTON MOTION SWARM

646-0000**4000**0050	W	ON / OFF & Dimm
646-0000**4000**0060	S	ON / OFF & Dimm

Optionaler radio push-button
Optional radio push-button



COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	**XX = COLOUR**	**Y = DIMMABLE**
W3 LED 3000K = 29	W white = 05	S switchable = 0
W4 LED 4000K = 24	S black = 06	MS motion swarm = m
	AE aluminium anodized = 08	D DALI dimm. = d
		K motion daylight = k




Raiffeisenbank Attersee-Süd
Nußdorf, Austria
Design + Architektur AREA.at
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

LENS SINGLE PDI LENS DOUBLE PDI LENS QUAD PDI

BACK TO CONTENT



LENS SHORT PDI

220-240V AC | 50/60Hz | CRI>80 | Design: INHOUSE

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel-, Doppel oder Quadarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single, double or quad workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function


Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola, doppia o quadro · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension extra-fin à LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · optique à émission simple, double ou quad · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.


LENS SHORT SINGLE PDI

SYS 48W	UGR<16	LM
646-1080**103**WWXXY		5600

In der Mitte eines Arbeitsplatzes plazieren
Place in center of one workstation








IP20

LENS SHORT DOUBLE PDI

SYS 101W	UGR<16	LM
646-1080**205**WWXXY		10700

In der Mitte von zwei Arbeitsplätzen platzieren
Place in center of two workstations






PUSH BUTTON MOTION SWARM

646-0000**4000**0050	W	ON / OFF & Dimm
646-0000**4000**0060	S	ON / OFF & Dimm


Optionaler radio push-button
Optional radio push-button




LENS SHORT QUAD PDI


SYS 162W	UGR<16	LM
646-1130**205**WWXXY		18460

In der Mitte von vier Arbeitsplätzen platzieren
Place in center of four workstations





COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W3 LED 3000K = 29	W white = 05	S switchable = 0
W4 LED 4000K = 24	S black = 06	MS motion swarm = m
	AE aluminium anodized = 08	D DALI dimm. = d
		K motion daylight = k




Dentist Dr. Loidl
Wels, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

LENS SHORT SINGLE PDI | LENS SHORT DOUBLE PDI | LENS SHORT QUAD PDI

BACK TO CONTENT



SYSTEM 01.1 F

220-240V AC | 50/60Hz | CRI>80 | Design: INHOUSE

LED Stehleuchte direkt-/ indirekt strahlend · hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt · versionsspezifisch: Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam · highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect · versions with dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function


Piantana a LED con luce diretta ed indiretta · diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente · dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete


Lampadaire LED avec émission directe et indirecte · diffuseur microprismastique haute qualité, indirect diffuseur transparent · dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau


SYS 93W	UGR<19	LM
697-060G130WWXXY		13640 - 14290

PUSH BUTTON MOTION SWARM		
646-0000400000050	W	ON / OFF & Dimm
646-0000400000060	S	ON / OFF & Dimm

Optionaler radio push-button
Optional radio push-button








IP20



Table mounted version on request

COMPLETE CODE			
G = PUSH BUTTON	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
push button = 0	LED 3000K = 19	grey = 04	switchable = 0
foil button = 1	LED 4000K = 14	white = 05	motion swarm = m (without foil or push button)
motion swarm = 0		black = 06	push-button dimm. = t
			motion daylight = k



Technical data and energy efficiency

TMC
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch

SYSTEM 01.1 F

BACK TO CONTENT



SYSTEM 01.1 PDI

220-240V AC | 50/60Hz | CRI>80 | Design: INHOUSE


Schlanke Hängeleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Direktabdeckung mit hochtransparenten Mikroprismen · erhältlich in 2 Längen · Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Slim aluminium pendant · surface powder-coated or anodized · down light with higly clear microprismatic diffuser · in two lenghts available · up and downlight emission


Sottile sospensione in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · emissione diretta con microprismatico ad alta trasparenza · disponibile in due lunghezze · emissione diretta ed indiretta

Mince suspension en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · diffuseur à haute transparence en microprismes · disponible en deux longueurs · èmission directe et endirecte

SYS 50W	UGR<19	**LM**
697-0100**030**WWXXY		7540 - 7900




SYS 63W	UGR<19	**LM**
697-0200**030**WWXXY		9430 - 9870



PUSH BUTTON MOTION SWARM

646-0000**4000**0050	W	ON / OFF & Dimm
646-0000**4000**0060	S	ON / OFF & Dimm

Optionaler radio push-button
Optional radio push-button




MECHANISCHER VERBINDER
MECHANICAL CONNENCTION

697-00198

zur Verbindung von 2 Leuchten
for connection of 2 pendants





IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W3 LED 3000K = 19	W white = 05	S switchable = 0
W4 LED 4000K = 14	S black = 06	D DALI dimm. = d
	AE aluminium anodized = 08	MS motion swarm = m
		K motion daylight = k




ISO Cell
Neumarkt, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

SYSTEM 01.1 PDI

BACK TO CONTENT



SYSTEM 02.1 F

220-240V AC | 50/60Hz | CRI>80 | Design: INHOUSE

LED Stehleuchte direkt-/ indirekt strahlend · hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt · versionsspezifisch: Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam · highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect · versions with dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function


Piantana a LED con luce diretta ed indiretta · diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente · dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte · diffuseur microprismastique haute qualité, indirect diffuseur transparent · dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau

SYS 93W UGR<19	LM
725-040**G**130**WW****XX****Y**	13640 - 14290

PUSH BUTTON MOTION SWARM		
646-0000**4000**0050	W	ON / OFF & Dimm
646-0000**4000**0060	S	ON / OFF & Dimm

Optionaler radio push-button
Optional radio push-button



IP20

Table mounted version on request

COMPLETE CODE			
G = PUSH BUTTON	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 19	W white = 05	S switchable = 0
foil button = 1	W4 LED 4000K = 14	S black = 06	MS motion swarm = m (without foil or push button)
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	T push-button dimm. = t
			K motion daylight = k



Molto Luce
Wels, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

SYSTEM 02.1 F

BACK TO CONTENT

X-CHANGE TO ENERGY EFFICIENCY

INTERO ist unsere energieeffizente Office-Leuchte, ausgestattet mit tauschbarem LED Leuchtmittel und Konverter. Diese quadratische Einbauleuchte aus Stahlblech eignet sich unter anderem optimal für Rasterdecken. INTERO ist zudem in unseren Trendfarben Creative Colours für Ihr Projekt nach Wunsch individualisierbar.

INTERO is our energy-efficient office luminaire equipped with an interchangeable LED bulb and converter. This square recessed luminaire made of steel plate is particularly suitable for louvred ceilings. INTERO can also be customised to your wishes with our trendy Creative Colours.

Design: INHOUSE

INTERO

BACK TO CONTENT



Single versions

single recessed

Sizes



597 x 597mm



620 x 620mm

Core Colours

white

Creative Colours

copper, berlin blue, gold, berry blue, merlot, terra, black

highland green, creme, sepia, anthrazit, forest, bronce, grey

LED Colour

W3 3000K

W4 4000K

Special



LED insert & converter insert changable

WE CARE.

Design: INHOUSE

BACK TO CONTENT



INTERO ECO 600 / 625 R

220-240V AC 50/60Hz **UGR<19** Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Stahlblech · Oberfläche pulverbeschichtet · Lichteinsatz wechselbar · inkl. Konverter · Steckfertig mit 5 pol. Adels Stecker
LED recessed luminaire made of sheet steel - powder-coated surface - light insert can be changed - incl. converter - ready to plug in with 5-pin Adels plug
Lampada LED ad incasso in lamiera d'acciaio · verniciata a polveri · Inserti luce intercambiabili · converter incluso · Plug&Play con spina 5 poli Adels
Luminaire encastrée LED - Surface revêtue de poudre - Inserts lumineux interchangeables - Convertisseur inclus - Plug&Play avec fiche Adels à 5 broches


SYS 18 - 36W L: 597 x W 597mm	**LM**
712-0117**0112**WW05Y	2358 - 4780

Strom einstellbar 18 - 36W (350 - 700mA)
Power switchable 18 - 36W (350 - 700mA)
Austrahlwinkel: 2 x 80° / Beam angle: 2 x 80°


SYS 18 - 36W L: 620 x W 620mm	**LM**
712-0118**0112**WW05Y	2358 - 4780

Strom einstellbar 18 - 36W (350 - 700mA)
Power switchable 18 - 36W (350 - 700mA)
Austrahlwinkel: 2 x 80° / Beam angle: 2 x 80°

BEFESTIGUNGSKLAMMERN	**SET**
MOUNTING CLAMBS	SET
712-0595**0000**00000	4 pcs.



579 x 579mm
76mm
12,5 - 45mm



604 x 604mm
76mm
12,5 - 45mm



IP20

COMPLETE CODE	
WW = LIGHT COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 3000K = 19 CRI<80	S switchable = 0
W3 LED 4000K = 14 CRI<80	D DALI dimm. = d



Technical data and energy efficiency

INTERO ECO 600 R

INTERO ECO 625 R

BACK TO CONTENT



SILENT MOOD OF LIGHT

Reduzierte akustische Belastungen, steigern Wohlbefinden, Konzentration sowie Leistungsfähigkeit und der Stresslevel sinkt nachweislich. Speziell in Vortrags- und Hörsälen, Theatern, Seminar-, Klassen-, und Büroräumen spielt die Akustik eine wesentliche Rolle. Optimiert werden kann das akustische Verhalten durch das Platzieren schallabsorbierender Elemente im Raum.

Akustik Baffeln mit Lichteinsätzen
Unsere Baffeln aus thermisch verfestigtem Vliesstoff verringern durch eine möglichst große und diffus reflektierende Fläche die Lärmbelastung und bestehen zudem aus 60% recycelten PET-Flaschen. Die Abhängehaken, welche absolut flächenbündig in der Baffel sitzen, werden direkt mit der 3-Phasen Stromschiene verbunden und sind ohne weiteren Montageaufwand variabel entlang der Stromschiene platzierbar. Beleuchtungselemente wie MOVA oder LOG 50 sind in der Stirnkante montiert und erzeugen neben einer hervorragenden Raumakustik die passende Lichtstimmung.


A reduced acoustic impact enhances the well-being, concentration and the performance and has proven to reduce stress. Especially in auditoriums, theatres, seminar and class rooms as well as in offices the acoustic plays a major role. The acoustic behaviour can be optimized by sound-absorbing elements in the room.

Acoustic baffles with light inserts
With their large and diffuse reflecting surface, our baffles made of thermally bonded non-woven fabric reduce the noise impact. On top of that, they are made of 60% of recycled PET bottles. The suspension hooks, fully flush in the baffle, are directly attached to the 3-phase track system and can be placed variably along the track system without the need to reassemble it. Illumination elements like MOVA or LOG50 are mounted on the front edge and create not only excellent room acoustics, but also the right lighting atmosphere.

Design: Ben Elmecker (e-design) & INHOUSE

ACOUSTICS

INFO





Design draft

ben elmecker




BACK TO CONTENT






TMC
Vienna, Austria
Planing & Realisation: Ben Elmecker
Photo: Joachim Rauch

Molto Luce
Weißkirchen, Austria
Planing & Realisation: Ben Elmecker
Photo: Joachim Rauch



Office Ben Elmecker
Rainbach, Austria
Photo: Joachim Rauch



TMC
Vienna, Austria
Planing & Realisation: Ben Elmecker
Photo: Joachim Rauch

Wimberger Haus
Lasberg, Austria
Planing & Realisation: Ben Elmecker
Photo: Joachim Rauch



BACK TO CONTENT




BOARD SQUARE

Design: INHOUSE

Aus akustisch wirksamen Material · LOG 50 Hängeleuchte separat ordern
Made of acoustically effective material, LOG 50 Pendant must be ordered separately
Realizzato in materiale fonoassorbente; Ordina la lampada a sospensione LOG 50 separatamente
En matériau acoustiquement efficace; Commandez la suspension LOG 50 séparément

CODE	COLOUR
585-00304	grey mottled
585-00329	anthracite mottled





Technical data and energy efficiency

BOARD SQUARE

BACK TO CONTENT





DASH 2 TRACK


Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<19

Stromschienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Strahler 350° dreh-, 90° schwenkbar
Track spotlight made of aluminium · powder-coated surface · spotlight 350° rotatable, 90° swivelling
Faretto per binario in alluminio · superficie verniciata a polveri · testa girevole 350°, orientabile 90°
Spot sur rail en aluminium · surface revêtue de poudre · tête orientable à 350°, pivotante à 90°.

SYS 10W / AC	LM
599-1010**10**R**WW**X**X**0	500 - 590





IP20

COMPLETE CODE		
R = BEAM ANGLE	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
spot 17° = 2	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 04
medium 24° = 3	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 05
flood 40° = 4	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06



Technical data and energy efficiency

DASH 2 TRACK

BACK TO CONTENT







Creative Colour: Berlinblue

DASH 2 SD


Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<19

Aufbaustrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · für Deckenmontage · Strahler 350° dreh-, 90° schwenkbar
Surface-mounted spotlight made of aluminium · powder-coated surface · for ceiling mounting - spotlight 350° rotatable, 90° swivelling
Proiettore a plafone in alluminio · superficie verniciata a polveri · per montaggio a soffitto · testa girevole 350°, orientabile 90°
Plafonnier en aluminium · surface revêtue de poudre · spour montage au plafond · tête orientable à 350°, pivotante à 90°.

SYS 10W / AC	LM
599-105010RWWXX0	500 - 590

350° 90°



IP20

COMPLETE CODE		
R = BEAM ANGLE	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
spot 17° = 2	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 04
medium 24° = 3	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 05
flood 40° = 4	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06



Technical data and energy efficiency

DASH 2 SD

BACK TO CONTENT

INNOVATION WITH LFO LENS TECHNOLOGY

Die hochwertige und variantenreiche Leuchtenfamilie TRIGGA bringt das Licht auf besondere Art und Weise in den Raum. An der Austrittsöffnung wird das Licht durch die Bartenbach LFO Linsentechnik auf ein Minimum von 10 mm reduziert. Dies führt zu perfekter Entblendung und maßgeblicher Verbesserung des Sehkomforts. Durch ein speziell entwickeltes Gelenk kann das Licht perfekt gerichtet und mit zwei möglichen Ausstrahlwinkeln von 30°oder 55°gezielt auf die Beleuchtungsaufgabe abgestimmt werden.

The high-quality and versatile lighting family TRIGGA brings the light in a special way into the room. The light is reduced to a minimum of 10mm at the emission opening by the Bartenbach LFO Lens technology. This results in perfect glare and significant improvement in visual comfort. Thanks to a specially developed joint, the light can be directed perfectly and adjusted to the illumination task with two possible beam angles of 30 ° or 55 °.

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE


TRIGGA

BACK TO CONTENT



TRIGGA

Versions



surface | recessed / recessed trimless | pendant | wall

Colour Colours

white | black | bronze (PD version)

Creative Colours

copper | berlin blue | gold | berry blue | merlot | terra

highland green | creme | sepia | anthrazit | forest | bronce

LED Colour

W2 2700K | W3 3000K

Special

minimum glare / UGR<16

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

BACK TO CONTENT





TRIGGA R


Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

UGR<16

LED Halbeinbauspot aus Aluminium · Oberfläche lackiert · zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Semi recessed LED spotlight in aluminium · surface painted · recessed lenses with different beam-angles · light exit field with only 10 mm
Semi incasso LED in alluminio · superficie verniciata · lenti spostati indietro con varie emissioni · dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Semi encastré LED en aluminium · surface laquée · lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes · plus que 10 mm de surface d'émission de lumière

TRIGGA R

LED 6W - 500mA	**LM**
662-00602RRWWXX0	300 - 370




Ø 68mm

65mm

1 - 20mm

TRIGGA TRIMLESS R

LED 6W - 500mA	**LM**
662-00702RRWWXX0	300 - 370



Ø 68mm

65mm

12,5 - 20mm

TRIGGA TRIMLESS R ACCESSORIES

MONTAGERING
MOUNTING RING
640-00001**0**



WERKZEUG ZU MONTAGERING
TOOL FOR MOUNTING RING
640-00002**0**


LFO Lens- Technology by Bartenbach



LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-122**48**	500	not dimmable	1 x TRIGGA R
24-151**03**	500	DALI dimmable	1 x TRIGGA R

IP20 CE

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
30° medium = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55
55° flood = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 66



Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency
TRIGGA R
TRIGGA TRIMMLESS R
BACK TO CONTENT





TRIGGA SD

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

LED Aufbaustrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
LED spotlight in aluminium · surface powder-coated · Recessed lenses with different beam-angles
Faretto a LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · Lenti spostati indietro con varie emissioni
Spot á LED en aluminium · surface laquée en poudre · Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes

TRIGGA 1 SD


SYS 11W	LM
662-01104RRWWXX0**v1**	380 - 470


nicht dimmbar / not dimmable

TRIGGA 2 SD

SYS 15W	LM
662-01005RRWWXX0**v1**	610 - 760

nicht dimmbar / not dimmable





LFO Lens- Technology by Bartenbach



IP20

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
30° medium = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55
55° flood = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 66



Project: Hotel Burgfellnerhof
Schladming, Austria
Photo: Kotrasch Ges.m.b.H

Technical data and energy efficiency
TRIGGA 1 SD
TRIGGA 2 SD

BACK TO CONTENT



TRIGGA W


Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<16


LED Aufbaustrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
LED spotlight in aluminium · surface powder-coated · Recessed lenses with different beam-angles
Faretto a LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · Lenti spostati indietro con varie emissioni
Spot á LED en aluminium · surface laquée en poudre · Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes

SYS 6W	LM
662-01302RRWWXX0**v1**	230 - 290

inkl. ein - aus Schalter / nicht dimmbar
incl. on - off switch / not dimmable




LFO Lens- Technology by Bartenbach



IP20

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
30° medium = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55
55° flood = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 66



Project: Hotel Burgfellnerhof
Schladming, Austria
Photo: Kotrasch Ges.m.b.H

Technical data and energy efficiency

TRIGGA W

BACK TO CONTENT







TRIGGA PD

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE


220-240V AC 50/60Hz UGR<16

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
LED pendant in aluminium · surface powder-coated · recessed lenses with different beam-angles
Sospensione a LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · Lenti spostati indietro con varie emissioni
Suspension á LED en aluminium · surface laquée en poudre · Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes

TRIGGA SHORT PD

SYS 6W	LM
662-00402RRWWXX0	230 - 290


nicht dimmbar / not dimmable



TRIGGA LONG PD

SYS 6W	LM
662-00502RRWWXX0	230 - 290


nicht dimmbar / not dimmable




TRIGGA XL PD

SYS 6W	LM
662-02102RRWWXX0	230 - 290

nicht dimmbar / not dimmable



LFO Lens- Technology by Bartenbach



IP 20

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
30° medium = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55
55° flood = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 66
		B bronze = 68



Glanzer Homes
Längenfeld, Austria
Photo: hochundquerformat

Technical data and energy efficiency

TRIGGA SHORT PD
TRIGGA LONG PD
TRIGGA XL PD

BACK TO CONTENT







TRIGGA LOON MINI PD


Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<16


LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche schwarz pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
LED pendant in aluminium · surface black powder-coated · recessed lenses with different beam-angles
Sospensione a LED in alluminio · superficie nero verniciata a polveri · Lenti spostati indietro con varie emissioni
Suspension á LED en aluminium · surface noir laquée en poudre · Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes

SYS 6W	LM
662-01702RRWW6X0	230 - 290

nicht dimmbar / not dimmable



LFO Lens- Technology by Bartenbach



IP 20

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR GLASS
30° medium = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	AM amber = 7
55° flood = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	B brown = 8
		G grey = 9




Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

TRIGGA LOON PD

BACK TO CONTENT



Versions

recessed

recessed trimless

Core Colours

white

black

Creative Colours

copper

berlin blue

gold

berry blue

merlot

terra

grey

highland green

creme

sepia

anthrazit

forest

bronce

LED Colour

W2 2700K

W3 3000K

Special

minimum glare / UGR<16

NEW TECHNOLOGY OUT OF THE SMALLEST SPACE

Beinahe unsichtbar bringt BLINDSPOT Beleuchtung in den Raum. Das Licht wird von der speziellen LFO Linse der Marke Bartenbach an der Lichtaustrittsöffnung auf 10mm reduziert und anschließend wieder auf 30° bzw. 55° aufgeweitet. LFO Linsen erzielen zudem beeindruckende Werte bei der Entblendung, was den Sehkomfort deutlich verbessert. Highlight ist die Version mit Mineralfaserplatte, bei der der Spot bis auf eine Lichtaustrittsöffnung von 13,5 mm gänzlich in der Decke verschwindet. Alles was bleibt, ist ein spannendes Lichterlebnis im Raum.

Blindspot brings light into a room almost invisible. The light is reduced to 10mm by the special LFO lens of the Bartenbach brand at the light emission opening and then widened again to 30° or 55°. The impressive glare control of the LFO lens significantly improves visual comfort. Particularly interesting is the version with mineral fiber plate, through which the spot disappears completely into the ceiling up to a light exit opening of 13.5 mm in diameter. All that remains is an exciting lighting experience in the room.

Design: Serge & Robert Cornelissen

BLINDSPOT

Mounting

step 1



step 2 mounting ring



step 3 blindspot




finish blindspot



Design: Serge & Robert Cornelissen

Mounting video

BACK TO CONTENT


Blindspot trimless without recessed frame


Blindspot with recessed frame

BLINDSPOT TURN R

Design: Serge & Robert Cornelissen

UGR<16

Einbauspot aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Recessed LED spotlight in aluminium · surface powder coated · recessed lenses with different beam-angles · light exit field with only 10 mm
Incasso LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · lenti spostati indietro con varie emissioni · dispositivo dílliminazione di soli 10 mm
Encastré en aluminium · surface laquée en poudres · lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes · plus que 10mm de surface d'émission de lumière

LED 9W - 700mA	**LM**
640-00101RRWWXX	400 - 430



62,8

172° +/-30°

Ø 68mm

100mm

max. 32mm

EINBAURAHMEN
RECESSED FRAME



640-000035 W

640-000036 S

MONTAGERING
MOUNTING RING



640-000010

WERKZEUG ZU MONTAGERING
TOOL FOR MOUNTING RING



640-000020

DEMONTAGEWERKZEUG
DISASSEMBLING TOOL



LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-122441	700	not dimmable	1 x BLINDSPOT TURN R
24-151403	700	DALI dimmable	1 x BLINDSPOT TURN R

LFO Lens- Technology by Bartenbach



IP20 CE

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
30° medium = 01	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55
55° flood = 03	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 66




Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

BLINDSPOT TURN R

BACK TO CONTENT


Blindspot trimless with mounting ring flush mounted


BLINDSPOT trimless with mounting ring and shadow gap


BLINDSPOT R

Design: Serge & Robert Cornelissen

UGR<16

LED Einbauspot aus Aluminium · Oberfläche: Mineralfaserplatte natur, überstreichbar · zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Trimless recessed LED spotlight in aluminium · surface: mineral fiber board nature, paintable · recessed lense with different beam-angles
Incasso LED a scomparsa in alluminio · superficie in fibra naturale tinteggiabile · lenti spostati indietro con varie emissioni
Encastré LED sans cadre en aluminium · surface en peintable fibre naturelle · lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes

LED 9W - 700mA	**LM**
640-00201**RR**WW00	400 - 430



Ø 68mm

100mm

12,5 - 32mm

MONTAGERING
MOUNTING RING
640-000**10**



WERKZEUG ZU MONTAGERING
TOOL FOR MOUNTING RING
640-000**20**




DEMONTAGEWERKZEUG
DISASSEMBLING TOOL
640-000**40**



LED CONVERTER	**mA**	**DIMM**	**FOR**
24-122**41**	700	not dimmable	1 x BLINDSPOT TURN R
24-151**403**	700	DALI dimmable	1 x BLINDSPOT TURN R

LFO Lens- Technology by Bartenbach



IP20

COMPLETE CODE	
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR
30° medium = **01**	W2 LED 2700K = **23** CRI>90
55° flood = **03**	W3 LED 3000K = **29** CRI>90



Simens Recreation Area
Sofia, Bulgaria
Photo: Dian Stancer


Technical data and energy efficiency

BLINDSPOT R

BACK TO CONTENT







RIDE SPOT R

Design: INHOUSE


220-240V AC 50/60Hz

Schwenkbarer LED Einbauspot aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · facettierte Linse · Ausführung ein- oder zweiflammig
Tilting recessed spotlight in aluminium t · surface powder coated or anodised · facetted lenses · single or double headed
Incasso LED orientabile in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente sfaccettata · mono o doppia testa
Encastré orientable à LED en aluminium · surface laquée en poudre ou anodisée · lentille à facettes · mono ou double spot

RIDE SPOT 1 R

SYS 4W	LM
577-00601RRWWXX0	140 - 160

inkl. Konverter / nicht dimmbar
incl. converter / not dimmable




Ø 48mm

110mm

RIDE SPOT 2 R

SYS 7W	LM
577-00602RRWWXXY	290 - 320

inkl. Konverter / incl. converter



Ø 68mm

75mm

IP20

COMPLRTE CODE			
RR = BEAM ANGLE	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
spot 12° = 01	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
medium 21° = 02	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	A analog dimm 1-10V = a
	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	AE alu anodized = 08	D DALI dimm = d



Burg Vital Resort
Lech, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency
RIDE SPOT 1 R
RIDE SPOT 2 R

BACK TO CONTENT





GRID TRIMLESS R


Design: INHOUSE

UGR<19

Rahmenloser LED Einbauspot · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen · perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Trimless recessed LED spotlight · surface powder-coated · recessed lenses with different beam-angles · perfect anti-glare due to high-gloss grid
Incasso LED a scomparsa · superficie verniciata a polveri · lenti spostati indietro con varie emissioni · controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Encastré LED sans cadre · surface laquée en poudre · lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes · control anti-éblouié pour grille brillé


GRID R EINBAUBOX RAHMENLOS
GRID R RECESSING BOX TRIMLESS

BOX	COLOUR
629-205	white



GRID R LICHTEINSATZ
GRID R LIGHT INSERT

LED 9W - 700mA	LM
629-3012RWX	520 - 640



101 x 101mm

70mm

12,5mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-122**01**	700	not dimmable	1 x GRID TRIMLESS R
24-151**403**	700	DALI dimmable	1 x GRID TRIMLESS R

IP20

COMPLETE CODE		
R = REFLECTOR	W = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
15° spot = 1	W2 LED 2700K = 3 CRI>90	W white = 5
30° medium = 2	W3 LED 3000K = 9 CRI>90	S black = 6
45° + 15° asymm = 3	W4 LED 4000K = 4 CRI>90	



Sporthotel Gut Brandlhof
Saalfelden, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

GRID TRIMLESS R

BACK TO CONTENT





Lichteinsatz höhenverstellbar mittels Verstellschrauben
Light insert height-adjustable with adjusting screw

GRID R


Design: INHOUSE

UGR<19

LED Einbauspot · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen · perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Recessed LED spotlight · surface powder-coated · recessed lenses with different beam-angles · perfect anti-glare due to high-gloss grid
Incasso LED · superficie verniciata a polveri · lenti spostati indietro con varie emissioni · controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Encastré LED · surface laquée en poudre · lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes · control anti-éblouié pour grille brillé


GRID R EINBAUBOX
GRID R RECESSING BOX

BOX
629-10X




GRID R LICHTEINSATZ
GRID R LIGHT INSERT

LED 9W - 700mA	LM
629-3012RWX	520 - 640



UNIVERSAL BETONEINBAUGEHÄUSE
UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

GEHÄUSE / HOUSING	MATERIAL
332-1001	zinc-plated



106 x 106mm


90mm

8 - 30mm

ABDECLUNG QUADRATISCH inkl. Zentrierteil
COVER SQUARE inkl. centering

FÜR GEHÄUSE / FOR HOUSING	MATERIAL
332-1502	zinc-plated

nicht geeignet für Sichtbeton
not adapted for exposed concrete



106 x 106mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-12220**1**	700	not dimmable	1 x GRID R
24-15140**3**	700	DALI dimmable	1 x GRID R

IP20 CE

COMPLETE CODE

R = REFLECTOR	W = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
15° spot = 1	W2 LED 2700K = 3 CRI>90	W white = 5
30° medium = 2	W3 LED 3000K = 9 CRI>90	S black = 6
45° + 15° asymm = 3	W4 LED 4000K = 4 CRI>90	



Restaurant Fortino
Wels, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

GRID R

BACK TO CONTENT







GRID TURN R

Design: INHOUSE


220-240V AC 50/60Hz UGR<19

LED Halbeinbaustrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen · perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Semi-recessed LED spotlight in aluminium · surface powder-coated · recessed lenses · perfect anti-glare due to high-gloss grid
Semi-incasso a LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · lenti spostati indietro · controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Semi-encastré à LED en aluminium · surface laquée en poudre · lentes déplacés au fond · control anti-éblouié pour grille brillé

SYS 10W	LM
629-4012RWXXYYY	520 - 640

inkl. Konverter / incl. converter

355° 90°



106 x 106mm

90mm

8 - 30mm

IP20

COMPLETE CODE				
R = REFLECTOR	W = LIGHT COLOUR	X = COLOUR BODY	X = COLOUR GRID INSERT	YYY = DIMMABLE
15° spot = 1	W2 LED 2700K = 3 CRI>90	W white = 5	W white = 5	S switchable = **no addition**
30° medium = 2	W3 LED 3000K = 9 CRI>90	S black = 6	S black = 6	D DALI dimm. = **code** + ddd
45° + 15° asymm = 3	W4 LED 4000K = 4 CRI>90			



Brautschatz
Götzis, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

GRID TURN R

BACK TO CONTENT







GRID SD / GRID TURN SD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<19

LED Aufbaustrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen · perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
LED spotlight in aluminium · surface powder-coated · recessed lenses · perfect anti-glare due to high-gloss grid
Faretto a LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · lenti spostati indietro · controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Spot à LED en aluminium · surface laquée en poudre · lentes déplacés au fond · control anti-éblouié pour grille brillé

GRID SD


SYS 10W	LM
629-5012RWXX	520 - 640


inkl. Konverter / incl. converter

GRID TURN SD

SYS 10W	LM
629-6012RWXX	520 - 640


inkl. Konverter / incl. converter





IP20

COMPLETE CODE				
R = REFLECTOR	W = LIGHT COLOUR	X = COLOUR BODY	X = COLOUR GRID INSERT	YYY = DIMMABLE
15° spot = 1	W2 LED 2700K = 3 CRI>90	W white = 5	W white = 5	S switchable = **only code without** YYY
30° medium = 2	W3 LED 3000K = 9 CRI>90	S black = 6	S black = 6	D DALI dimm. = **code +** ddd
45° + 15° asymm = 3	W4 LED 4000K = 4 CRI>90			



Molto Luce
Weißkirchen, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

GRID SD GRID TURN SD

BACK TO CONTENT



Versions

surface

recessed

Core Colours

white

black

Creative Colours

copper

berlin blue

gold

berry blue

merlot

terra

grey

highland green

creme

sepia

anthrazit

forest

bronce

LED Colour

W2 2700K

W3 3000K

W4 4000K

Special

minimum glare / UGR<16

REVIVAL OF QR111

Die klassische QR111 war in ihrer Brillanz und Lichtlenkung einzigartig und unverkennbar. Vibo setzt genau dort wieder an, schafft allerdings mit seiner neuen Lichttechnik den Spagat zwischen den positiven Aspekten der QR111 und maximaler Effizienz. Eine optimale Beleuchtung wird durch die wählbaren Ausstrahlwinkel von 10°, 23° und 34° bestens unterstützt. Formal geht der Strahler mit einer konvex geformten Außenseite einen eigenständigen, selbstbewussten Weg. Auch farblich kann Vibo einiges bieten: durch einen austauschbaren Dekorring können vier unterschiedliche Farbvarianten zusammengestellt werden. Vibo ist in jedem Bereich einsetzbar und meistert die Beleuchtungsaufgaben mit Bravour. Erhältlich ist Vibo als Einbau- & Aufbauvariante und kann mit Dali gesteuert werden.

The sheer brilliance and unique light control of the classic QR111 made it quite unmistakeable. The Vibo continues in the same vein, taking advantage of new lighting technology to combine the positive aspects of the QR111 with maximum efficiency. Optimal lighting is perfectly supported by the choice of angles - 10°, 23° and 34°. With its convex exterior, the spotlight cuts a distinctive and bold figure. The Vibo also has something to offer in terms of colour. The interchangeable decorative rings allow you to create four different colour combinations. Vibo can be used in every area and masters lighting tasks with flying colours. Vibo is available as a recessed and surface luminaire and can be controlled with Dali.

Design: INHOUSE

VIBO

BACK TO CONTENT







VIBO R


Design: INHOUSE

UGR<16

Einbaustrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · spezielle Linsenoptik ohne Streulicht · Dekoring pulverbeschichtet
Recessed spotlight in aluminium · surface powder-coated · special lens optics without scattered light · decoration ring powder-coated
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottica speciale senza luce diffusa · anello decorativo verniciato a polvere
Encastré en aluminium · surface laquée en poudre · lentille optique sans lumière parasite · anneau décoratif laquée en poudre

LED 6W - 500mA	**LM**
668-00301RRWWXX	340 - 470

DEKORRING für 2 färbige Versionen DECOR RING for bi-coloured versions	**FARBE** COLOUR
668-000**105**	white
668-000**106**	black







Ø 135mm

96mm

1 - 20mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-122**602**	500	not dimmable	1 x VIBO R
24-151**403**	500	DALI dimmable	1 x VIBO R

IP20 CE

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
10° spot = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55
23° medium = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 66
35° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	



For technical data and energy efficiency

VIBO R

BACK TO CONTENT





VIBO SD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

Aufbaustrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · spezielle Linsenoptik ohne Streulicht · Dekoring pulverbeschichtet
Surface mounted spotlight in aluminium · surface powder-coated · special lens optics without scattered light · decoration ring powder-coated
Faretto da soffitto in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottica speciale senza luce diffusa · anello decorativo verniciato a polvere
Spot au plafond en aluminium · surface laquée en poudre · lentille optique sans lumière parasite · anneau décoratif laquée en poudre


SYS 8W	LM
668-00101RRWWXX0	340 - 470


nicht dimmbar / not dimmable


SYS 8W	LM
668-00201RRWWXXd	340 - 470

DALI dimmbar / DALI dimmable

DEKORRING für 2 färbige Versionen DECOR RING for bi-coloured versions	**FARBE** COLOUR
668-00105	white
668-00106	black












IP20

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
10° spot = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55
23° medium = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 66
35° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	




For technical data and energy efficiency

VIBO SD

VIBO SD DIMMABLE

BACK TO CONTENT



MICA IP44 SD


OPAL DIFFUSER

220-240V AC / DC | 50/60Hz | LED 3000K / CRI>80 | Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche lackiert · Opale PMMA Abdeckung zylindrisch
LED surface luminaire from aluminium profile · surface painted · opal PMMA diffuser curved
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata · Diffusore PMMA cilindrico
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée · Diffuseur PMMA opal cylindrique

SYS 15W	L: 606mm	**LM**
520-019XYY		1090

SYS 21W	L: 904mm	**LM**
520-029XYY		1640



IP44

COMPLETE CODE	
X = COLOUR	YY = DIMMABLE
C chrome = 1	S switchable = **no addition**
G grey = 4	A Analog dimm. 1 - 10V = **code +** ad




MICA IP44 SD

Technical data and energy efficiency

Ideamed GmbH
Munich Germany
Photo: Alexander Schwarz

MICA IP44 SD

BACK TO CONTENT



PARI SD

OPAL DIFFUSER


220-240V AC / DC 50/60Hz LED 3000K / CRI>80 Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche lackiert oder eloxiert · Opale PMMA Abdeckung kubisch
LED surface luminaire from aluminium profile · surface painted or anodized · opal PMMA diffuser cubic
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata o anodizzata · Diffusore PMMA opale cubico
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée ou anodisée · Diffuseur PMMA opal cubique

SYS 15W	L: 600mm	LM
576-019XYY		1460

SYS 21W	L: 900mm	LM
576-029XYY		2190

SYS 28W	L: 1200mm	LM
576-039XYY		2920



IP 43

COMPLETE CODE	
X = COLOUR	Y = DIMMABLE
chrome = 1	(S) switchable = **no addition**
W white = 5	(A) Analog dimm. 1 - 10V = **code +** ad
AE alu anodized = 8	



Technical data and energy efficiency

PARI SD

BACK TO CONTENT







VOLTO COPERTO SD

OPAL DIFFUSER

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale PMMA Abdeckung kubisch, flach oder rund
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal PMMA diffuser cubic, flat or round
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore PMMA opale cubico, piatto o tondo
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur PMMA opal cubique, plat ou rond

SYS 11W	L: 570mm	LM
539-01001C0WWXX0		680 - 810

nicht dimmbar / not dimmable

SYS 16W	L: 850mm	LM
539-01002C0WWXX0		1020 - 1210


nicht dimmbar / not dimmable


SYS 21W	L: 1130mm	LM
539-01003C0WWXX0		1360 - 1620

nicht dimmbar / not dimmable

SYS 26W	L: 1410mm	LM
539-01004C0WWXX0		1700 - 2020

nicht dimmbar / not dimmable





IP20

COMPLETE CODE		
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
opal flat = 1	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05
opal cubic = 2	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black anodized = 06
opal round = 3	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	AE alu anodized = 08



VOLTO COPERTO SD

Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

VOLTO COPERTO SD

BACK TO CONTENT



MORE VARIATIONS. MORE FLEXIBILITY.

Zehn Millionen Möglichkeiten, Modernste Technik & Klares Design - unsere flexible Strahler-Plattform setzt Maßstäbe. Der frei konfigurierbare Strahler bringt Varianten-Vielfalt, höchste Flexibilität und maximale Nachhaltigkeit aus nur einem Strahlerkopf. Auf diese Weise kann MOVA perfekt an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden, ohne das Erscheinungsbild der jeweiligen Architektur verändern zu müssen. Dies ermöglicht eine ressourcenschonendere Beleuchtungslösung. Verschiedenste Accessoires ermöglichen eine noch bessere Entblendung, sowie zusätzliche Lichtszenarien für Spezialanwendungen.

Ten million possibilities, state-of-the-art technology and clear design - our flexible spotlight platform creates a milestone. The freely configurable spotlight offers a wide variety, highest flexibility and maximum sustainability, all of which with only one spotlight head. This is how MOVA can be perfectly adapted to different requirements without changing the overall appearance of the architecture, resulting in a more resource-efficient illumination. Various accessories provide an even better glare control as well as additional light scenarios for special applications.

Design: INHOUSE

MOVA

BACK TO CONTENT



SIMPLY ADVANTAGEOUS

Eine Reihe von Vorteilen sind mit der wechselbaren LED verbunden. Selbstverständlich denkt man in erster Linie an den Austausch defekter LEDs nach Ende ihrer Lebenszeit, doch dies hat bei den langen Zyklen eher untergeordnete Bedeutung.

Einfacherer Generationenwechsel
Hersteller von COBs bringen im Schnitt alle 2-3 Jahre eine neue Generation von Platinen auf den Markt. Damit verbunden sind deutliche Effizienzsteigerungen, da weniger Strom bei gleichzeitig mehr Lumenoutput verbraucht wird. Die Molto Luce X-Change Technology ermöglicht, rasch auf neue COB-Generationen umzusteigen und davon wirkungs- und kostenseitig zu profitieren.

Unkomplizierte Adaption an sich ändernde Anforderungen
Durch die Molto Luce X-Change-Technology ist ein werkzeugloses Anpassen der Strahler an veränderte Beleuchtungsaufgaben möglich. Mit ein paar wenigen Handgriffen kann das COB-Modul oder auch der Reflektor getauscht werden. Eine andere Lichtfarbe oder CRI-Wert ist einfach, rasch und mit vergleichsweise geringen Kosten umgesetzt.

Effizienzsteigerung und Kostenersparnis
Der weiterentwickelte MOVA Strahler mit X-Change Technology konnte durch den größeren Reflektor und dessen innovativer Beschichtung in seiner Effizienz auf beachtliche 97% gesteigert werden. Die durch das neue System erzielte Flexibilität und Anpassungsmöglichkeit im Laufe der Lebenszeit des Strahlers bedeutet zudem einen massiven Einsparungseffekt, denn der Tausch der COB liegt bei rund 10% der Initialkosten, die ein Austausch eines kompletten Strahlers verursachen würde. Der Tausch amortisiert sich daher in wesentlich kürzerer Zeit.

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung
Weniger Materialverschwendung und Müll sowie geringere Transportaufwände sind mit einem reinen COB-Tausch zusätzlich gesichert. Das schützt unsere Umwelt. Zudem bringen die erzielten Effizienzsteigerungen durch niedrigere Leistungsaufnahme bei gleichem Lichtstromoutput, eine positivere Umweltbilanz mit sich.

Dekorative Leuchten ein langlebiges Designobjekt
Durch den einfachen COB-Tausch wird es in der Zukunft sicher auch für dekorative Leuchten möglich sein, die hochwertigen Leuchtenkörper deutlich länger als bis zum Lebensdauerende der LED im Einsatz zu haben. Wie von den GU10- oder E27-Fassungen bekannt, wird bei neuen Leuchten dann einfach nur das LED-Leuchtmittel getauscht. Geringe Kosten, umweltfreundliches Verhalten.

A number of advantages are associated with the replaceable LED. Of course, one thinks primarily of replacing defective LEDs at the end of their service life, but this is of rather secondary importance given the long cycles.

Easier generation change
Manufacturers of COBs bring a new generation of PCBs onto the market every 2-3 years on average. This is associated with significant increases in efficiency, as less power is consumed with more lumen output at the same time. The Molto Luce X-Change Technology makes it possible to quickly switch to new COB generations and to benefit from this in terms of effect and costs.

Uncomplicated adaptation to changing requirements
Thanks to the Molto Luce X-Change technology, the spotlights can be adapted to changing lighting tasks without tools. The COB module or the reflector can be changed in a few simple steps. A different light colour or CRI value can be implemented easily, quickly and at a comparatively low cost.

Increased efficiency and cost savings
The efficiency of the further developed MOVA spotlight with X-Change Technology has been increased to a remarkable 97% thanks to the larger reflector and its innovative coating. The flexibility and adaptability achieved by the new system in the course of the spotlight's lifetime also mean a massive savings effect, because replacing the COB is around 10% of the initial costs that would be incurred by replacing a complete spotlight. The replacement ,therefore , pays for itself in a much shorter time.

Sustainability and resource conservation
Less material wastage and waste as well as lower transport costs are additionally ensured with a pure COB exchange. This protects our environment. In addition, the efficiency increases achieved through lower power consumption with the same luminous flux output result in a more positive environmental balance.

Decorative luminaires a durable design object
Thanks to simple COB replacement, it will certainly also be possible in the future for decorative luminaires to have the high-quality luminaire bodies in use significantly longer than until the end of the LED's service life. As known from GU10 or E27 sockets, only the LED light source is replaced in new luminaires. Low costs, environmentally friendly behaviour.

Info & Video X-CHANGE

Configurate MOVA X-CHANGE

AREAS OF APPLICATION

Die Weiterentwicklung des, primär im Retail-Sektor eingesetzten, Strahlers, bietet nun eine funktionale Lösung, um Anpassungen rasch und mit möglichst geringen Kosten vornehmen zu können. Der Wechsel der COB erfolgt mit Hilfe eines Bajonette-Verschlusses komplett werkzeuglos und kann auch direkt an der Stromschiene vorgenommen werden. Das COB-Modul gibt es einerseits mit einem Schutzglas für wirkungsvollen Staubschutz, aber auch ohne Glas als hoch-effiziente Lösung.

The further development of the spotlight, which is primarily used in the retail sector, now offers a functional solution to enable adjustments to be made quickly and at the lowest possible cost. The COB can be changed completely without tools using a bayonet lock and can also be carried out directly on the power rail. The COB module is available with protective glass for effective dust protection, but also without glass as a highly efficient solution.

WE CARE.

X-CHANGE

BACK TO CONTENT



Ducati Flagship Store
Ingolsstadt, Germany
Photo: Joachim Rauch

Wimberger Haus
Lasberg, Austria
Planing & Realisation: Ben Elmecker
Photo: Joachim Rauch






Optik Tieber
Schladming, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT



TIENDA OFICIAL GRANADA C.F. Estadio
Granada, Spain
Photo: Juanan Barros



Mercedes Showroom
Dubai, VAE
Photo: yasserphotography.com



Object Carpet GmbH / City of Visions
Denkendorf, Germany
Photo: Markus Guhl

BACK TO CONTENT



MOVA

Versions



recessed



track



MOVA M track
14 - 40W
680 - 4650lm



MOVA M TURN recessed
12 - 35W
680 - 4650lm



MOVA M recessed
12 - 35W
680 - 4650lm



MOVA S track
8 - 20W
390 - 2130lm




MOVA S L track
8 - 20W
190 - 1640lm




MOVA S TURN recessed
8 - 20W
390 - 2130lm



MOVA S L TURN recessed
8 - 20W
190 - 1640lm



MOVA S recessed
8 - 20W
390 - 2130lm



MOVA S L recessed
8 - 20W
190 - 1640lm

Core Colours

white

black

grey

Creative Colours

copper

berlin blue

gold

berry blue

merlot

terra

highland green

creme

sepia

anthrazit

forest

bronce

Optics



basic reflector



high efficiency reflector



asymmetric reflector



dark reflector



lens

Accessoires



protector glass



spread lens



softener lens



honeycomb

LED Colour



2700K



3000K



3500K



4000K



RED MEAT



MARBLE MEAT



FISH



BREAD



MAGIC COLOUR



MAGIC WHITE

Specials



dim2spot



dim2warm



Design: INHOUSE

Configurate MOVA



BACK TO CONTENT



MOVA S GU10 TRACK

Design: INHOUSE


220-240V AC 50/60Hz QPAR 16 / GU10 / Retrofit max. 9W

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss · Feinstrukturlack · passend für LED Retrofit QPAR 16 · exkl. Leuchtmittel.
LED track spotlight made of die-cast aluminium · fine textured paint · suitable for LED retrofit QPAR 16 · without lamps.
Proiettore LED in alluminio pressofuso · verniciatura · compatibile con lampadine LED retrofit QPAR16 · lampadine escluse.
Projecteur LED en aluminium moulé sous pression · peinture · compatible avec les ampoules LED QPAR16 retrofit · sans ampoules.

MOVA S GU10 TRACK

495-7200**0000**0**XX**0





LEUCHTMITTEL 6,2W CRI>90 BULB 6,2W CRI>90	LICHTFARBE COLOUR
30-6754**14**	2700K / 575lm
30-7052**51**	3000K / 575lm



IP20 CE

COMPLETE CODE FOR ADAPTER		
X = COLOUR		
G grey = 44	W white = 55	S black = 66



Technical data and energy efficiency

Restaurant Le Burger
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch



PERFECT LIGHTING TECHNOLOGY FOR RETAIL


ARTIS ist als 3-Phasen Stromschienenstrahler oder Einbaustrahler in 1-flammig asymmetrisch und 2- flammig doppelasymmetrisch sowie als Gondelkopfversion erhältlich. Der eigens konstruierte Freiformflächenreflektor mit Facettierung kombiniert maximale Effizienz mit bestmöglicher Längsentblendung bei einer absolut homogenen Ausleuchtung der zur beleuchtenden Fläche. Zudem kann Artis auch in den Sonderlichtfarben Magic Colour, Magic White, Meat & Fish, Fruits & Vegetables, Bread sowie 3500K Premium CRI>90 bestellt werden. Artis Matrix bietet eine absolute Innovation, welche erstmals das Anpassen der Abstrahlcharakteristik Vorort möglich macht. Für mehr Licht am Boden stellen sie einfach am Strahler die benötigte Helligkeit ein. Mit dem separat erhältlichem Light Guider verfügen Sie zudem über eine Bannerbeleuchtung in der dritten Ebene.

Artis is available as a 3-phase track spotlight or recessed spotlight with 1 light asymmetrical and with 2 lights double asymmetrical as well as single shelf version in black and white. The specially designed free-form surface reflector with faceting combines maximum efficiency with the best possible longitudinal glare control for absolutely homogeneous lighting of the surface to be illuminated. Artis can also be ordered in the special light colours Magic Colour, Magic White, Meat & Fish, Fruits & Vegetables, Bread and 3500K Premium CRI>90. Artis Matrix offers an absolute innovation, which for the first time makes it possible to adapt the beamangle on-site. If you would like more light on the floor just set the required brightness on the spotlight. With the separately available Light Guider banner on the 3rd level can also be illuminated.

Design: INHOUSE

ARTIS

BACK TO CONTENT



Versions



single recessed | double recessed | single track | double track

Core Colours

white | black

Light beam



asymmetric | double asymmetric

LED Colour

W2 | W3 | W4

2700K | 3000K | 4000K


Specials


Artis Matrix - Der erste Strahler bei dem das Lichtbild Vorort elektronisch beeinflusst und adaptiert werden kann. Selbst nach der Montage kann die Abstrahlcharakteristik auf einfachste Weise direkt am Strahler angepasst werden.

Artis Matrix - The first spotlight in which the light pattern can be electronically influenced and adapted on site. Even after mounting, the radiation characteristics can be easily adjusted directly on the spotlight.

Artis Shelf Strahler wird im Shop verwendet, um Produkte in Stirnseiten von Regalen perfekt in Szene zu setzen.

Artis Shelf spotlights are used in shops to show perfectly products in the front of shelves.







Design: INHOUSE

Information ARTIS

BACK TO CONTENT







Asymm.



D-Asymm.

ARTIS TRACK


220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik · Oberfläche Feinstrukturlack · vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Track spotlight with wallwasher optics · surface microstructure painting · vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Proiettore da binario con ottica wallwasher · superficie verniciata a struttura fine · riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Projecteur pour rail avec optique wallwasher · surface fine texture peinte · réflecteur à vide pur +/- 15° réglable

ARTIS 1 TRACK

SYS 40W	LM
704-1110**101**WWXXY	3690 - 4390


Asymmetrischer Lichtaustritt
Asymmetric light beam



ARTIS 2 TRACK

SYS 80W	LM
704-1120**102**WWXXY	7380 - 8780

Doppelasymmetrischer Lichtaustritt
Double asymmetric light beam




LIGHT GUIDER

704-9000**310**


Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene

Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level



IP20 CE

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	**XX = COLOUR**	**Y = DIMMABLE**
W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06	P PULSE DALI dimm. = p
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		B SMART BLUETOOTH = b



REWE
Troisdorf/Bergheim, Germany
Photo: Alexander Schwarz


Technical data and energy efficiency

ARTIS 1 TRACK ARTIS 2 TRACK

BACK TO CONTENT







Asymm. D-Asymm.

ARTIS MATRIX FLOOR TRACK

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik · Oberfläche Feinstrukturlack · vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Track spotlight with wallwasher optics · surface microstructure painting · vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Proiettore da binario con ottica wallwasher · superficie verniciata a struttura fine · riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Projecteur pour rail avec optique wallwasher · surface fine texture peinte · réflecteur à vide pur +/- 15° réglable

ARTIS 1 MATRIX FLOOR TRACK

SYS 40W	LM
704-1110301WWXXY	3690 - 4390

Asymmetrischer Lichtaustritt
Asymmetric light beam

ARTIS 2 MATRIX FLOOR TRACK


SYS 80W	LM
704-1120302WWXXY	7380 - 8780


Doppelasymmetrischer Lichtaustritt
Double asymmetric light beam


LIGHT GUIDER

704-9000310

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level







Technical data and energy efficiency

IP20 CE

ARTIS 1 MATRIX FLOOR TRACK

ARTIS 2 MATRIX FLOOR TRACK


COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06	P PULSE DALI dimm. = p
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		B SMART BLUETOOTH = b







Asymm. D-Asymm.



ARTIS SINGLE SHELF TRACK

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik · Oberfläche Feinstrukturlack · vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor dimmbar
Track spotlight with wallwasher optics · fine structure powder-coated in white or black · vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Proiettore da binario con ottica wallwasher · finitura in bianco o nero · riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile · on/off oppure dimmerabile DALI
Projecteur pour rail avec optique wallwasher · finition noire ou blanche · réflecteur à vide pur +/- 15° réglable · on/off ou DALI dimmable

ARTIS 1 SINGLE SHELF TRACK

SYS 40W	LM
704-1111101WWXXY	3370 - 4020

Asymmetrischer Lichtaustritt
Asymmetric light beam

ARTIS 2 SINGLE SHELF TRACK


SYS 80W	LM
704-1121102WWXXY	6750 - 8040


Doppelasymmetrischer Lichtaustritt
Double asymmetric light beam


LIGHT GUIDER

704-9000310

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level







Technical data and energy efficiency

IP20 CE

ARTIS 1 SINGLE SHELF TRACK


ARTIS 2 SINGLE SHELF TRACK

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06	P PULSE DALI dimm. = p
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		B SMART BLUETOOTH = b

BACK TO CONTENT







Asymm.



D-Asymm.

ARTIS R


220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Einbaustrahler mit Wallwasheroptik · Oberfläche Feinstrukturlack · vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Recessed spotlight with wallwasher optics · surface microstructure painting · vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Incasso con ottica wallwasher · superficie verniciata a struttura fine · riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Spot encastré avec optique wallwasher · surface fine texture peinte · réflecteur à vide pur +/- 15° réglable

ARTIS 1 R

LED 40W 1050mA	**LM**
704-2110**101**WWXXY	3690 - 4390

Asymmetrischer Lichtaustritt
Asymmetric light beam



133 x 145mm

100mm


1 - 25mm

LED CONVERTER	DIMM
24-127**84**	driver switchable
24-127**90**	driver Dali dimm.
701-1001	driver BLUETOOTH dimm.

ARTIS 2 R

LED 80W 2x 1050mA	**LM**
704-2120**102**WWXXY	7380 - 8780

Doppelasymmetrischer Lichtaustritt
Double asymmetric light beam



133 x 280mm

100mm

1 - 25mm


LED CONVERTER	DIMM
2x **24-**127**84**	driver switchable
2x **24-**127**90**	driver Dali dimm.
2x **701-**1001	driver BLUETOOTH dimm.

LIGHT GUIDER

704-9000**310**

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene

Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level



IP 20

COMPLETE CODE	
WW = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	



Molto Luce Fair Stand
Düsseldorf, Germany


Technical data and energy efficiency

ARTIS 1 R ARTIS 2 R

BACK TO CONTENT







Asymm. D-Asymm.

ARTIS R


220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Einbaustrahler mit Wallwasheroptik · Oberfläche Feinstrukturlack · vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Recessed spotlight with wallwasher optics · surface microstructure painting · vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Incasso con ottica wallwasher · superficie verniciata a struttura fine · riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Spot encastré avec optique wallwasher · surface fine texture peinte · réflecteur à vide pur +/- 15° réglable

ARTIS 1 MATRIX FLOOR R

LED 40W 1050mA	**LM**
704-2110**301**WWXXY	3690 - 4390

Asymmetrischer Lichtaustritt
Asymmetric light beam




133 x 145mm


100mm


1 - 25mm


LED CONVERTER	**DIMM**
24-127**84**	driver switchable
24-127**90**	driver Dali dimm.
701-1001	driver BLUETOOTH dimm.

ARTIS 2 MATRIX FLOOR R

LED 80W 2x 1050mA	**LM**
704-2120**302**WWXXY	7380 - 8780

Doppelasymmetrischer Lichtaustritt
Double asymmetric light beam




133 x 280mm


100mm


1 - 25mm

LED CONVERTER	**DIMM**
2x **24-**127**84**	driver switchable
2x **24-**127**90**	driver Dali dimm.
2x **701-**1001	driver BLUETOOTH dimm.

LIGHT GUIDER

704-9000**310**

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level



Technical data and energy efficiency

ARTIS 1 MATRIX FLOOR R

ARTIS 2 MATRIX FLOOR R

IP 20


COMPLETE CODE	
WW = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	







Asymm. D-Asymm.



ARTIS SINGLE SHELF R


220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

Einbaustrahler mit Wallwasheroptik · Oberfläche Feinstrukturlack · vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Recessed spotlight with wallwasher optics · surface microstructure painting · vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Incasso con ottica wallwasher · superficie verniciata a struttura fine · riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Spot encastré avec optique wallwasher · surface fine texture peinte · réflecteur à vide pur +/- 15° réglable

ARTIS 1 SINGLE SHELF R

LED 40W 1050mA	**LM**
704-2111**101**WWXXY	3370 - 4020

Asymmetrischer Lichtaustritt
Asymmetric light beam




133 x 145mm


100mm


1 - 25mm


LED CONVERTER	**DIMM**
24-127**84**	driver switchable
24-127**90**	driver Dali dimm.
701-1001	driver BLUETOOTH dimm.

ARTIS 2 SINGLE SHELF R

LED 80W 2x 1050mA	**LM**
704-2121**102**WWXXY	6750 - 8040

Doppelasymmetrischer Lichtaustritt
Double asymmetric light beam




133 x 280mm


100mm


1 - 25mm

LED CONVERTER	**DIMM**
2x **24-**127**84**	driver switchable
2x **24-**127**90**	driver Dali dimm.
2x **701-**1001	driver BLUETOOTH dimm.

LIGHT GUIDER

704-9000**310**

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level



Technical data and energy efficiency

ARTIS 1 SINGLE SHELF R


ARTIS 2 SINGLE SHELF R

IP 20

COMPLETE CODE	
WW = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	

BACK TO CONTENT





Asymm.

2 GO+ TRACK

BLUETOOTH

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss · Oberfläche pulverbeschichtet · Konverter im Strahlerkopf · steuerbar über Molto Luce Smart APP
Die cast aluminium LED track spotlight · surface powder-coated · integrated Bluetooth LED Driver · controllable with Molto Luce Smart APP
Faretto in alluminio pressofuso per binario · superficie verniciata a polveri · Bluetooth LED driver integrato · controllabile con Molto Luce Smart APP
Spot sur rail en aluminium · surface thermolaquée · pilotage de LED par Bluetooth intégré · contrôlable avec système Molto Luce Smart APP


SYS 27W	LM
637-00402RRWWXXbv1	2380 - 2900

BLUETOOTH GATEWAY

701-0001

zusätzlich zur APP erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen
in addition to the app required for timed operations









IP20

COMPLETE CODE		
RR = BEAM ANGLE	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
spot 17° = 01	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04
medium 24° = 02	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05
flood 40° = 03	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06
wide flood 60° = 04		
asymmetric = 05		




Kulturgarage
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

2 GO TRACK

BACK TO CONTENT





Asymm.

2 GO TRACK

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss · Oberfläche pulverbeschichtet · Konverter im Strahlerkopf DALI dimmbar oder schaltbar
Die cast aluminium LED track spotlight · surface powder-coated · Integrated Dali dimmable or switchable
Faretto in alluminio pressofuso per binario · superficie verniciata a polveri · converter on-off o dimmerabile DALI inclusoorizzontale
Spot sur rail en aluminium · surface thermolaquée · convertiseur on-off ou dimmable DALI inclusconvertiseur

2 GO TRACK

SYS 19W	LM
637-00101RRWWXX0v1	1770 - 2190

2 GO TRACK


SYS 27W	LM
637-00102RRWWXXYv1	2350 - 2910

2 GO PRO TRACK

SYS 26W	LM
637-00103RRWWXX0v1	2700 - 3220


Mit 24° und 40° Reflektor verfügbar
Aavaliable with 24° and 40° reflector





IP20 CE

COMPLETE CODE			
RR = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
spot 17° = 01	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04	S switchable = 0
medium 24° = 02	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05	P PULSE DALI dimm = p
flood 40° = 03	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	
wide flood 60° = 04			
asymmetric = 05			




Weingut Müller Vinothek
Klöch, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

2 GO TRACK

BACK TO CONTENT






2 GO SD

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Aufbaustrahler aus Aluminiumdruckguss · Oberfläche pulverbeschichtet · Konverter im Strahlerkopf DALI dimmbar oder schaltbar
Die cast aluminium LED spotlight · surface powder-coated · Integrated Dali dimmable or switchable
Faretto in alluminio pressofuso · superficie verniciata a polveri · converter on-off o dimmerabile DALI inclusoorizzontale
Spot en aluminium · surface thermolaquée · convertiseur on-off ou dimmable DALI inclusconvertiseur


SYS 19W	LM
637-00501RRWWXX0**v1**	1770 - 2190

SYS 27W	LM
637-00502RRWWXXY**v1**	2350 - 2910



IP20

COMPLETE CODE			
RR = BEAM ANGLE	**WW = LIGHT COLOUR**	**XX = COLOUR**	**Y = DIMMABLE**
spot 17° = 01	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04	S switchable = 0
medium 24° = 02	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05	D DALI dimm = d
flood 40° = 03	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	
wide flood 60° = 04			
asymmetric = 05			




The Cafe
Edinburgh, Scotland
Solus Solutons for lighing design
Project Architect: Lee Boyd

Technical data and energy efficiency

2 GO SD

BACK TO CONTENT





Asymm.

2 GO R


220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Einbaustrahler · Oberfläche pulverbeschichtet · Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 35° schwenkbar
Die cast aluminium LED spotlight · surface powder-coated · 350° swiveling and 35° tilting head
Incasso LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · girevole a 350° e testa orientabile di 35°
Encassé à LED en aluminium · surface thermolaquée · pivotant à 350 et inclinaison de 35°

LED 17W - 500mA **LED 25W -** 700mA	**LM**
637-00201RRWWXXv1	1770 - 2940

LED CONVERTER	**mA**	**DIMM**	**FOR**
24-127532n	500	schaltbar/switchable	2 GO R **17W**
24-127534n	700	schaltbar/switchable	2 GO R **25W**
24-127490	500-700	DALI dimm.	2 GO R **17/25W**
701-1001	350 - 1200	SMART BLUETOOTH Dimm.	2 GO R **17/25W**







Ø 165mm




144mm

1 - 25mm

IP20 CE

COMPLETE CODE		
RR = **BEAM ANGLE**	**WW** = **LIGHT COLOUR**	**XX** = **COLOUR**
spot 17° = 01	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04
medium 24° = 02	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05
flood 40° = 03	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06
wide flood 60° = 04		
asymmetric = 05		



Technical data and energy efficiency

Kreisel & Electrics
Rainbach, Austria
Planning/realisation: Ben Elmecker
Photo: Kreisel Electric / Martin Pröll

2 GO R

BACK TO CONTENT





SHOPSTAR LEAN TRACK


220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter in 3-Phasen Adapter integriert
Die cast aluminium LED track spotlight · surface microstructure painting · LED Driver integrated in 3 phase adapter
Faretto in alluminio pressofuso per binario · superficie verniciata a struttura fine · converter LED integrato nell´ adattatore trifase
Spot sur rail en aluminium · surface fine texture peinte · convertisseur LED intégré dans adaptateur

SYS 27W	LM
608-00301CRWWXXYv1	2400 - 2810

SYS 34W	LM
608-00302CRWWXXYv1	2800 - 3280

350° 90°



IP20

COMPLETE CODE				
C = COVER	R = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
with glass = 0	spot 15° = 2	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04	S switchable = 0
without glass = 1	medium 20° = 5	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05	P PULSE DALI dimm = p
	flood 35° = 8	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	
	wide flood 60° = 9			



IGLE Bookstore
Amsterdam, Netherlands
Project by Unique Brands
Designer: M+R Interior Architecture
Photo: Studio de Winter

Technical data and energy efficiency

SHOPSTAR LEAN TRACK

BACK TO CONTENT




TRAIL TRACK

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<19


3-Phasen Stromschienenleuchte · Oberfläche pulverbeschichtet · 4 verschiedene Abstrahlcharakteristiken · DALI oder Bluetooth dimmbar
3-phase track luminaire · powder-coated surface · 4 different beam angels · DALI or Bluetooth dimmable
Lampada da binario trifase · superficie verniciata a polveri · 4 diverse ottiche · dimmerabile Bluetooth o DALI
Luminaire sur rail triphasée · surface revêtue de poudre - 4 optiques différentes - gradable par Bluetooth ou DALI

SYS 40W	L: 858mm	LM
666-1001030RWWXXY		6060 - 6590



IP20

COMPLETE CODE			
R = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
wide = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	S switchable = 0
asymmetric = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	P PULSE DALI dimm. = p
medium = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	B BLUETOOTH dimm. = b
double sasymmetric = 4			



Intersport Patterer
Krimml, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

TRAIL TRACK

BACK TO CONTENT



THE SLIM ALLROUNDER

Die Verbesserungen in Technik, Effizienz und Lichtqualität machen die Weiterentwicklung der erfolgreichen VARIDO Serie zu einem erstklassigen Beleuchtungssystem. Der frei um 350° schwenkbare Lichteinsatz schafft maximale Flexibilität für sich verändernde Raumgegebenheiten. Durch das optimierte Drehgelenk mit mechanischer Feststellmöglichkeit, lässt dich der Lichteinsatz exakt quer zur Stromschiene drehen. Die bereits bei LOG 50 eingesetzten Optiken Basic, Dark und Asymmetrisch bieten neben der zusätzlichen Varianz, perfekte Entblendung (UGR<19) und Top-Effizienzwerte von bis zu 140lm/W. Das schlanke Design fügt sich flüssig in unterschiedlichste Architektur- und Raumkonzepte. VARIDO 2 ist die ideale Beleuchtungslösung für Shop und Retail, Corporate Buildings, Office sowie im Architekturbereich.

The improvements in technology, efficiency and lighting quality make the further development of the successful VARIDO series a first-class lighting system. The lighting insert can be freely swivelled by 350°, creating maximum flexibility for changing room conditions. Thanks to the optimised swivel joint with mechanical locking facility, the lighting insert can be rotated exactly at right angles to the track. The Basic, Dark and Asymmetrical optics already used with LOG 50 offer perfect glare control (UGR<19) and top efficiency values of up to 140lm/W in addition to additional variance. The slimline design blends smoothly into a wide variety of architectural and spatial concepts. VARIDO 2 is the ideal lighting solution for shops and retail, corporate buildings, offices and architectural applications.

Design: INHOUSE

VARIDO 2

Version

3-Phasen Stromschiene

VARIDO 2
31W/32W
2940 - 4770lm

Core Colours

white black grey

Creative Colours

copper berlin blue gold berry blue merlot terra

highland green creme sepia anthrazit forest bronce

LED Farben

W2 2700K

W3 3000K

W4 4000K


Ausstrahlwinkel

Breit strahlend

Asymmetrisch

Special

minimum glare / UGR<19



VARIDO 2 TRACK

BACK TO CONTENT




VARIDO 2 TRACK

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz

Stromschienenleuchte aus Metall · Oberfläche pulverbeschichtet · Leuchte 350° drehbar
Sheet metal LED track luminaire · surface powder coated · luminaire 350° swiveling
Lampada da binario in metallo · superfice verniciata a polveri · Girevole a 350°
Luminaire à rail métallique · surface revêtue de poudre · luminaire orientable à 350°

SYS 31/32W L: 844mm	LM	beam	W
149-002RRRRWWXXY	2940 - 3150	asymmetric	31
149-001RRRRWWXXY	3700 - 4770	66°	32



IP20

COMPLRTE CODE			
RRRR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
chrome - 66° beam = 0102 (UGR<19)	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	S switchable = 0
dark chrome - 66° beam = 0202 (UGR<19)	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	P PULSE DALI dimm. = p
chrome - asymmetric beam = 0301	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	B BLUETOOTH dimm. = b





Carpe Diem
Linz, Austria
Photo: Joachim Rauch

For technical data and energy efficiency

VARIDO 2 BASIC TRACK
VARIDO 2 DARK TRACK
VARIDO 2 ASYMM TRACK


BACK TO CONTENT





Info track & accessoires

3 PHASE TRACK SD



Info track & accessoires


3 PHASE TRACK R

3-PHASE TRACK


220-240V AC 50/60Hz

3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Installation als Aufbau, Einbau- und Pendelmontage · Zubehör separat ordern
3-phase rail made of aluminium · surface powder-coated · surface, recessed or suspended mount · Order accessories separately
Binario trifase in alluminio · superficie verniciata a polveri · Montaggio a soffitto, incasso o sospensione · Ordinare gli accessori separatamente
Rail à 3 phases en aluminum · surface thermolaquée · Montage à plafon, encastre ou suspension · Commander les accessoires séparement

3-PHASEN SCHIENE AUFBAU / ABGEHÄNGT 3-PHASE TRACK SURFACE / PENDANT	LÄNGE LENGHT
208-1910410X	1000mm
208-1910420X	2000mm
208-1910430X	3000mm
208-1910440X	4000mm



3-PHASEN SCHIENE EINBAU 3-PHASE TRACK RECESSED	LÄNGE LENGHT
208-1910510X	1000mm
208-1910520X	2000mm
208-1910530X	3000mm



IP20 CE

COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
S black = 2	W white = 3	G grey = 5

ENDKAPPE
END PIECE


208-1917041X



Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

BIEGEWERKZEUG
BENDING TOOL

208-1913**5121**



Zum biegen der Stromleiter bei gekürzter Schiene
for easy conductor bending with shortened rails


POWER FEED

ENDEINSPEISUNG END POWER FEED	LÄNGE LENGHT
208-1917011X	66mm





ENDEINSPEISUNG END POWER FEED	LÄNGE LENGHT
208-1917012X	66mm





MITTELEINSPEISUNG CENTER POWER FEED	LÄNGE LENGHT
208-1917014X	100mm





COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3

JUNCTION

LINEARVERBINDER
LINEAR JUNCTION ELECTRIC


208-1917021X



FLEXVERBINDER | **LÄNGE**
FLEXIBLE JUNCTION | LENGHT

208-1917023X | 175mm

biegbar 0 - 360° / bendable 0 - 360°






WINKELVERBINDER | **LÄNGE**
FLEXIBLE JUNCTION | LENGHT

208-1917024X | 160mm


biegbar 60 - 300° / bendable 60 - 300°






X-VERBINDER | **LxB**
X-JUNCTION | LxW

208-1917038X | 100x100mm



Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed



L-VERBINDER | **LxB**
L-JUNCTION | LxW


208-1917034X | 66x66mm



Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed

L-VERBINDER | **LxB**
L-JUNCTION | LxW


208-1917035X | 66x66mm




Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed

T-VERBINDER | **LxB**
T-JUNCTION | LxW

208-1917036X | 100x66mm




Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




T-VERBINDER | **LxB**
T-JUNCTION | LxW

208-1917037X | 100x66mm




Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




T-VERBINDER | **LxB**
T-JUNCTION | LxW

208-1917039X | 100x66mm




Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




T-VERBINDER | **LxB**
T-JUNCTION | LxW

208-1917040X | 100x66mm




Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed




COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3

BACK TO CONTENT





3 PHASE TRACK PULSE DALI SD




3 PHASE TRACK PULSE DALI R

3-PHASE TRACK PULSE DALI


220-240V AC 50/60Hz

3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Installation als Aufbau, Einbau- und Pendelmontage · Zubehör separat ordern
3-phase rail made of aluminium · surface powder-coated · surface, recessed or suspended mount · Order accessories separately
Binario trifase in alluminio · superficie verniciata a polveri · Montaggio a soffitto, incasso o sospensione · Ordinare gli accessori separatamente
Rail à 3 phases en aluminum · surface thermolaquée · Montage à plafon, encastre ou suspension · Commander les accessoires séparement

3-PHASEN SCHIENE AUFBAU / ABGEHÄNGT 3-PHASE TRACK SURFACE / PENDANT	LÄNGE LENGHT
208-1910610X	1000mm
208-1910620X	2000mm
208-1910630X	3000mm
208-1910640X	4000mm



3-PHASEN SCHIENE EINBAU 3-PHASE TRACK RECESSED	LÄNGE LENGHT
208-1910650X	1000mm
208-1910660X	2000mm
208-1910670X	3000mm



IP20 CE

COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3

ENDKAPPE
END PIECE


208-1917041X



Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

BIEGEWERKZEUG
BENDING TOOL

208-1913**5121**



Zum biegen der Stromleiter bei gekürzter Schiene
for easy conductor bending with shortened rails

POWER FEED

ENDEINSPEISUNG END POWER FEED	LÄNGE LENGHT
208-191c611X	90mm







Schutzleiter rechts / Earth right

MITTELEINSPEISUNG CENTER POWER FEED	LÄNGE LENGHT
208-191nc614X	150mm





ENDEINSPEISUNG END POWER FEED	LÄNGE LENGHT
208-191c612X	90mm






COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3

JUNCTION

LINEARVERBINDER ELEKTRISCH
LINEAR JUNCTION ELECTRIC


208-191d**621**X



FLEXVERBINDER | **LÄNGE**
FLEXIBLE JUNCTION | LENGHT

208-191c**623**X | 223mm

biegbar 0 - 360° / bendable 0 - 360°







X-VERBINDER | **LxB**
X-JUNCTION | LxW

208-191n**c638**X | 150x150mm

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed






L-VERBINDER | **LxB**
L-JUNCTION | LxW

208-191n**c634**X | 91x91mm

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed







L-VERBINDER | **LxB**
L-JUNCTION | LxW

208-191n**c635**X | 91x91mm

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed







T-VERBINDER | **LxB**
T-JUNCTION | LxW

208-191n**c636**X | 150x91mm

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed







T-VERBINDER | **LxB**
T-JUNCTION | LxW

208-191n**c637**X | 150x91mm

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed







T-VERBINDER | **LxB**
T-JUNCTION | LxW

208-191n**c639**X | 150x91mm

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed







T-VERBINDER | **LxB**
T-JUNCTION | LxW

208-191n**c640**X | 150x91mm

Mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed






COMPLETE CODE FOR TRACK		
X = COLOUR		
G grey = 1	S black = 2	W white = 3


BACK TO CONTENT

FIXING COMPONENTS

ABHÄNGESSET SUSPENSION SET	FARBE COLOUR	LÄNGE LENGHT
208-19003	W	1500mm
208-19002	S	1500mm
208-19001	G	1500mm




ABHÄNGESSET SUSPENSION SET	FARBE COLOUR	LÄNGE LENGHT
208-19005	W	3000mm
208-19006	S	3000mm
208-19004	G	3000mm



MONTAGEBÜGEL INSTALLATION BRACKET	FARBE COLOUR
775-hv60**0008**08	G

für 3-Phasen Einbauschiene, inkl Schraube M 4x60

for 3-phase recessed track, incl screw M 4x60



DECKENHALTERUNG SURFACE FIXATION	FARBE COLOUR
208-19180123	W
208-19180122	S
208-19180121	AE



DECKENBEFESTIGUNG SURFACE FIXATION	FARBE COLOUR
208-19180116	W
208-19180115	S
208-19180114	G



STAHLSEIL STEEL CABLE	LÄNGE LENGTH
208-19190501	per meter

beliebig kürzbar, Ø 1,5mm

cut to any length, Ø 1,5mm



SCHNELLBEFESTIGUNGSSET FAST FIXATION SET	FARBE COLOUR
639-as	N

Stahlseil und Deckenbefestigungs-set separat ordern


order steel cable & ceiling fixation separately



KABELABHÄNGUNGSSET CABLE SUSPENSION SET	LÄNGE LENGTH
639-s3000	3000mm
639-s6000	6000mm

beliebig kürzbar, Ø 1,2mm


cut to any length, Ø 1,2mm



DECKENBEFESTIGUNGSSET CEILING FIXATION	FARBE COLOUR
5-plsb	N

2 Halterungen + 2 Kabelfixierungen

2 holders + 2 cable fix



SEIL SCHNELLBEFESTIGUNGSSET HOCH CABLE FAST FIXATION SET HIGH	FARBE COLOUR
639-ash	N

Bietet Platz für ein 20mm Installationsrohr zw. Stromschiene und Befestigungsset; Stahlseil und Deckenbefestigungsset separat ordern

Allows space for a 20mm installation pipe between the busbar and the fixing set; order steel cable & ceiling fixation separately




COMPONENTS

MULTIADAPTER TRACK

ADAPTER ADAPTER	FARBE COLOUR	LxBxH LxWxH
208-19130681	W	85x30x55
208-19130685	S	85x30x55
208-19130684	G	85x30x55

Tragkraft: 10kg /payload: 10kg



MULTIADAPTER TRACK

ADAPTER ADAPTER	FARBE COLOUR	LxBxH LxWxH
208-19130698	W	70x30x40
208-19130697	S	70x30x40
208-19130696	G	70x30x40

Tragkraft: 5kg /payload: 5kg



BLINDADAPTER TRACK

BLINDADAPTER BLINDADAPTER	FARBE COLOUR
208-19162173	W

Tragkraft: 10kg,
zur Aufhängung von Leuchten

payload: 10kg,
for mounting luminaires



MULTIADAPTER PULSE DALI TRACK

ADAPTER ADAPTER	FARBE COLOUR	LxBxH LxWxH
208-19137403	W	105x30x55
208-19137402	S	105x30x55
208-19137401	G	105x30x55

Tragkraft: 10kg /payload: 10kg

MULTIADAPTER PULSE DALI TRACK

ADAPTER ADAPTER	FARBE COLOUR	LxBxH LxWxH
208-19137503	W	105x30x40
208-19137502	S	105x30x40
208-19137501	G	105x30x40

Tragkraft: 5kg /payload: 5kg

BLINDADAPTER TRACK

SCHUKO ADAPTER BLINDADAPTER	FARBE COLOUR
208-19130678	W


16A



COMPONENTS

ALUNIPPEL / BARREL NIPPLE

NIPPEL NIPPLE	FARBE COLOUR	GRÖSSE SIZE
208-19130551		M 13x1
208-19130571		M 10x1



L: 12mm, zum fixation von Strahlern am Adapter

L: 12mm, for fixation spotlight to adapter

ZUGENTLASTUNG CORD GRIP	FARBE COLOUR
208-19825016	W
208-19825019	S



Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M10

for fixation on barrel nipple M10

ZUGENTLASTUNG CORD GRIP	FARBE COLOUR
208-19130133	W
208-19130132	S



Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M13


for fixation on barrel nipple M13

COVER FOR 3-PHASE TRACK

ABDECKPLATTE COVERPLATE	FARBE COLOUR
208-19172303	W
208-19172302	S
208-19172301	G

für T, L und X Verbinder nur für Einbauschiene

for T, L and X junction for recessed track only




COVER FOR 3-PHASE PULSE DALI TRACK

ABDECKPLATTE COVERPLATE	FARBE COLOUR
208-191f6303	W
208-191f6302	S
208-191f6301	G

für T, L und X Verbinder nur für Einbauschiene

for T, L and X junction for recessed track only



ADAPTER FÜR DEKOHAKEN ADAPTER FOR DECO HOOK	FARBE COLOUR
208-19160143	W
208-19160142	S
208-19160141	G

zum einklipsen in die Schiene

to clip into rail




COVER FOR 3-PHASE TRACK

ABDECKPLATTE COVERPLATE	FARBE COLOUR
208-19172103	W
208-19172102	S
208-19172101	G

für Mittel- und Endeinspeisung nur für Einbauschiene

for center and end power feed for recessed track only




COVER FOR 3-PHASE PULSE DALI TRACK

ABDECKPLATTE COVERPLATE	FARBE COLOUR
208-191f6103	W
208-191f6102	S
208-191f6101	G

für Mittel- und Endeinspeisung nur für Einbauschiene

for center and end power feed for recessed track only



DEKOHAKEN DECO HOOK	FARBE COLOUR
208-19160111	G

Adapter separat ordern

order adapter separately



Intersport Tscherne
Salzburg, Austria
Photo: Joachim Rauch








SAVO 10 R

Design: INHOUSE

Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · vakuumbedampfter Alureflektor · Strahlerelement dreh- und schwenkbar
Aluminium downlighter · surface powder-coated · vacuum deposited reflector · swiveling and tilting
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottiche in 3 fasci di emissione · girevole e orientabile
Encastré en aluminium · surface laquée en poudre · réflecteur en 3 angles d'émission · tournant et pivotant

LED 12W - 350mA **LED 17W -** 500mA **LED 24W -** 700mA	**LM**
633-00101**RRWWXXv1**	1210 - 2850



Ø 132mm

144mm

1 - 25mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-127**30n**	350	not dimmable	1 x SAVO 10 **12W**
24-127**32n**	500	not dimmable	1 x SAVO 10 **17W**
24-127**34n**	700	not dimmable	1 x SAVO 10 **24W**
24-127**90**	350 - 700	DALI dimmable	1 x SAVO 10 **12 - 24W**

IP20

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
15° spot = 02	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05
28° medium = 05	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	
40° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	



Intersport
St. Pölten, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

SAVO 10 R

BACK TO CONTENT





SAVO 20 ROUND R

Design: INHOUSE

Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · vakuumbedampfter Alureflektor · Strahlerelement schwenkbar
Aluminium downlighter · surface powder-coated · vacuum deposited reflector · tilting
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottiche in 3 fasci di emissione · orientabile
Encastré en aluminium · surface laquée en poudre · réflecteur en 3 angles d'émission · pivotant

LED 12W - 350mA **LED 17W -** 500mA **LED 24W -** 700mA	**LM**
633-00201**RRWWXXv1**	1250 - 2940





LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-127**30n**	350	not dimmable	1 x SAVO 20 ROUND **12W**
24-127**32n**	500	not dimmable	1 x SAVO 20 ROUND **17W**
24-127**34n**	700	not dimmable	1 x SAVO 20 ROUND **24W**
24-127**90**	350 - 700	DALI dimmable	1 x SAVO 20 ROUND **12 - 24W**

IP20

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
16° spot = 02	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05
24° medium = 05	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06
40° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	



Object Carpet GmbH / City of Visions
Denkendorf, Germany
Photo: Markus Guhl

Technical data and energy efficiency

SAVO 20 ROUND R

BACK TO CONTENT





SAVO 20 SQUARE R

Design: INHOUSE

Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · vakuumbedampfter Alureflektor · Strahlerelement dreh- und schwenkbar
Aluminium downlighter · surface powder-coated · vacuum deposited reflector · tilting and pivoting
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottiche in 3 fasci di emissione · orientabile
Encastré en aluminium · surface laquée en poudre · réflecteur en 3 angles d'émission · pivotant


SAVO 20 SQUARE R

LED 12W - 350mA **LED 17W -** 500mA **LED 24W -** 700mA	**LM**
633-00301**RR**WW**XX**v1	1250 - 2940

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R

2 x LED 12W - 2 x 350mA **2 x LED 17W -** 2 x 500mA **2 x LED 24W -** 2 x 700mA	**LM**
633-00302**RR**WW**XX**v1	2500 - 5880






155 x 155mm

179mm

1 - 25mm





305 x 155mm

179mm

1 - 25mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	ORDER FOR
24-127**530n**	350	not dimmable	1 x SAVO 20 SQUARE **12W** / 2 x SAVO 20 SQUARE DOUBLE **2 x 12W**
24-127**532n**	500	not dimmable	1 x SAVO 20 SQUARE **17W** / 2 x SAVO 20 SQUARE DOUBLE **2 x 17W**
24-127**534n**	700	not dimmable	1 x SAVO 20 SQUARE **24W** / 2 x SAVO 20 SQUARE DOUBLE **2 x 24W**
24-127**490**	350 - 700	DALI dimmable	1 x SAVO 20 SQUARE **12 - 24W** / 2 x SAVO 20 SQUARE DOUBLE **2 x 12 - 24W**

IP20

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
16° spot = 02	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05
24° medium = 05	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06
40° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	



Romeo & Juliet
Perg, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

SAVO 20 SQUARE R

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R





SAVO 20 S SQUARE R


Design: INHOUSE

Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · vakuumbedampfter Alureflektor · Strahlerelement dreh- schwenkbar
Aluminium downlighter · surface powder-coated · vacuum deposited reflector · tilting and pivoting
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottiche in 3 fasci di emissione · orientabile
Encastré en aluminium · surface laquée en poudre · réflecteur en 3 angles d'émission · pivotant

SAVO 20 S SQUARE R

LED 12W - 350mA **LED 18W -** 500mA	**LM**
633-00501**RRWWXXv1**	1260 - 2110

355° 30°



115 x 115mm


149mm

1 - 25mm

SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R

2 x LED 12W - 2 x 350mA **2 x LED 18W -** 2 x 500mA	**LM**
633-00502**RRWWXXv1**	2520 - 4220

355° 30°



230 x 115mm


149mm

1 - 25mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	ORDER FOR
24-127**30n**	350	not dimmable	1 x SAVO 20 S SQUARE **12W** / 2 x SAVO 20 S SQUARE DOUBLE **2 x 12W**
24-127**32n**	500	not dimmable	1 x SAVO 20 S SQUARE **18W** / 2 x SAVO 20 S SQUARE DOUBLE **2 x 18W**
24-1274**90**	350 - 500	DALI dimmable	1 x SAVO 20 S SQUARE **12 - 18W** / 2 x SAVO 20 S SQUARE DOUBLE **2 x 12 - 18W**

IP20

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
24° medium = 05	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05
45° flood = 08	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06
	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	



SAVO 20 S SQUARE R

Kreisel & Electrics
Rainbach, Austria
Planning/realisation: Ben Elmecker
Photo: Kreisel Electric / Martin Pröll

Technical data and energy efficiency

SAVO 20 S SQUARE R

SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R

BACK TO CONTENT






NOW 2 ROUND R

Design: INHOUSE

Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · vakuumbedampfter Alureflektor · Strahlerelement schwenkbar
Aluminium downlighter · surface powder-coated · vacuum deposited reflector · tilting
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottiche in 3 fasci di emissione · orientabile
Encastré en aluminium · surface laquée en poudre · réflecteur en 3 angles d'émission · pivotant

LED 12W - 350mA **LED 17W -** 500mA	**LM**
635-00100**RR**WW**XX**	1270 - 2140



Ø 115mm

120mm

1 - 20mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-127**530n**	350	not dimmable	1 x NOW 2 ROUND **12W**
24-127**532n**	500	not dimmable	1 x NOW 2 ROUND **17W**
24-1274**90**	350 - 500	DALI dimmable	1 x NOW 2 ROUND **12 - 17W**

IP20

COMPLETE CODE		
RR = BEAM ANGLE	**WW = LIGHT COLOUR**	**XX = COLOUR**
16° spot = 02	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04
25° medium = 05	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05
40° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06



Dentist Spiritus & Sänger
Erkelenz, Germany

Technical data and energy efficiency

NOW 2 ROUND R

BACK TO CONTENT





NOW 2 SQUARE R

Design: INHOUSE


Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · vakuumbedampfter Alureflektor · Strahlerelement schwenkbar
Aluminium downlighter · surface powder-coated · vacuum deposited reflector · tilting
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottiche in 3 fasci di emissione · orientabile
Encastré en aluminium · surface laquée en poudre · réflecteur en 3 angles d'émission · pivotant


NOW 2 SQUARE R

LED 12W - 350mA **LED 17W -** 500mA	**LM**
635-00200**RR**WW**XX**	1270 - 2140

NOW 2 SQUARE DOUBLE R

2 x LED 12W - 2 x 350mA **2 x LED 17W -** 2 x 700mA	**LM**
635-00300**RR**WW**XX**	2540 - 4280





Ø 115mm
120mm
1 - 20mm

230 x 115mm
120mm
1 - 20mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	ORDER FOR
24-127**30n**	350	not dimmable	1 x NOW 2 SQUARE **12W** / 2 x NOW 2 SQUARE DOUBLE **2 x 12W**
24-127**32n**	500	not dimmable	1 x NOW 2 SQUARE **17W** / 2 x NOW 2 SQUARE DOUBLE **2 x 17W**
24-127**90**	350 - 500	DALI dimmable	1 x NOW 2 SQUARE **12 - 17W** / 2 x NOW 2 SQUARE DOUBLE **2 x 12 - 17W**

IP20

COMPLETE CODE		
RR = BEAM ANGLE	**WW = LIGHT COLOUR**	**XX = COLOUR**
16° spot = 02	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04
25° medium = 05	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05
40° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06



Capera Linked Living Studios
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency
NOW 2 SQUARE R
NOW 2 SQUARE DOUBLE R

BACK TO CONTENT



ONLY XS R


Design: INHOUSE


Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · vakuumbedampfter Alureflektor · Strahlerelement dreh- und schwenkbar
Aluminium downlighter · surface powder-coated · vacuum deposited reflector · swiveling and tilting
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottiche in 4 fasci di emissione · girevole e orientabile
Encastré en aluminium · surface laquée en poudre · réflecteur en 4 angles d'émission · tournant et pivotant


LED 12W - 350mA **LED 17W -** 500mA **LED 24W -** 750mA	**LM**
619-00101RRWWXX**v1**	1270 - 2940

EINBAUGEHÄUSE 1 RECESSED HOUSING 1	**FARBE** COLOUR
544-124	grey
544-125	white
544-126	black

EINBAUGEHÄUSE 2 RECESSED HOUSING 2	**FARBE** COLOUR
544-224	grey
544-225	white
544-226	black









Ø 112mm
123mm
1 - 10mm


216 x 216mm
1 - 35mm

396 x 216mm
1 - 35mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-12753**0n**	350	not dimmable	1 x ONLY XS **12W**
24-12753**2n**	500	not dimmable	1 x ONLY XS **17W**
24-12753**4n**	700	not dimmable	1 x ONLY XS **24W**
24-12749**0**	350 - 700	DALI dimmable	1 x ONLY XS **12 - 27W**

IP20

COMPLETE CODE		
RR = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
15° spot = 02	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04
20° medium = 05	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05
35° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06
60° wide flood = 09		



Mercedes Showroom
Dubai, VAE
Photo: yasserphotography.com

Technical data and energy efficiency

ONLY XS R

BACK TO CONTENT



ONLY M R

Design: INHOUSE


Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · vakuumbedampfter Alureflektor · Strahlerelement dreh- und schwenkbar
Aluminium downlighter · surface powder-coated · vacuum deposited reflector · swiveling and tilting
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · ottiche in 3 fasci di emissione · girevole e orientabile
Encastré en aluminium · surface laquée en poudre · réflecteur en 3 angles d'émission · tournant et pivotant


LED 23W - 700mA **LED 30W -** 900mA **LED 36W -** 1050mA	**LM**
619-00201**RR**WW**XX**v1	2480 - 4270


EINBAUGEHÄUSE 1 RECESSED HOUSING 1	**FARBE** COLOUR
544-114	grey
544-115	white
544-116	black

EINBAUGEHÄUSE 2 RECESSED HOUSING 2	**FARBE** COLOUR
544-214	grey
544-215	white
544-216	black

355° 30°







Ø 147mm
142mm
1 - 20mm

216 x 216mm
1 - 35mm

396 x 216mm
1 - 35mm

LED CONVERTER	**mA**	**DIMM**	**FOR**
24-127**534n**	700	not dimmable	1 x ONLY M **23W**
24-127**536n**	900	not dimmable	1 x ONLY M **30W**
24-127**538n**	1050	not dimmable	1 x ONLY M **36W**
24-127**490**	700 - 1050	DALI dimmable	1 x ONLY M **23 - 36W**

IP20

COMPLETE CODE		
RR = BEAM ANGLE	**WW = LIGHT COLOUR**	**XX = COLOUR**
17° spot = 02	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04
29° medium = 05	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05
40° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06




Intersport Bachler
Schladming, Austria
photo: Joachim Rauch


Technical data and energy efficiency

ONLY M R

BACK TO CONTENT



GET FLAT mit flachem opalem od. mikroprismatischem Diffusor / IP44
GET FLAT with flat opal or microprismatic diffusor / IP44



GET REFL mit Reflektor und opalem od. mikroprismatischem Diffusor / IP20
GET REFL with reflector and opal or microprismatic diffusor / IP20

GET ROUND R

Design: INHOUSE

Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Reflektor mit breitstrahlender Lichtverteilung · Diffuser mit Mikroprisma oder Opaldiffusor
Aluminium downlighter · surface powder coated · flood reflector · Opal or microprismatic cover
Incasso in alluminio · superficie verniciata a polveri · riffletore flood · diffusore opale o microprismatico
Encastré en aluminium · surface laqué en poudres · réflecteur flood · diffuseur opal ou en microprisme


GET ROUND FLAT XS R



LED 10W - 350mA **LED 15W -** 500mA **LED 20W -** 700mA	**LM**
468-1100CWWXX	1182 - 2461

flache Abdeckung / 90° Ausstrahlung
flat cover / 90° light beam

GET ROUND FLAT M R




LED 21W - 700mA **LED 27W -** 900mA **LED 31W -** 1050mA	**LM**
468-1200CWWXX	2482 - 4326

flache Abdeckung / 90° Ausstrahlung
flat cover / 90° light beam

GET AUFBAUGEHÄUSE
GET SURFACE HOUSING

FÜR GET XS FOR GET XS	**FARBE** COLOUR
468-1125	white

max. 500mA Version




GET ROUND REFL XS R




LED 10W - 350mA **LED 15W -** 500mA **LED 20W -** 700mA	**LM**
468-1101CWWXX	1150 - 2392

mit Reflektor / 100° Ausstrahlung
with reflector / 100° light beam




GET ROUND REFL M R




LED 21W - 700mA **LED 27W -** 900mA **LED 31W -** 1050mA	**LM**
468-1201CWWXX	2502 - 4190

mit Reflektor / 100° Ausstrahlung
with reflector / 100° light beam




FÜR GET M FOR GET M	**FARBE** COLOUR
468-1225	white

max. 900mA Version



GET AUSGLEICHSRAHMEN
GET CORRECTION FRAME

FÜR GET XS FOR GET XS	**FARBE** COLOUR
468-1115	white



FÜR GET M FOR GET M	**FARBE** COLOUR
468-1215	white



LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-12753**0n**	350	not dimmable	1 x GET XS **10W**
24-12753**2n**	500	not dimmable	1 x GET XS **15W**
24-12753**4n**	700	not dimmable	1 x GET XS **20W /** 1 x GET M **21W**
24-12753**6n**	900	not dimmable	1 x GET M **27W**
24-12753**8n**	1050	not dimmable	1 x GET M **31W**
24-1274**90**	350 - 700	DALI dimmable	1 x GET XS **10 - 20W /** 1 x GET M **21 - 31W**

IP40 / IP44

COMPLETE CODE		
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
opal = 1	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 55
microprismatic = 2	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	



Capera Linked Living Studios
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

GET ROUND FLAT XS R
GET ROUND FLAT M R
GET ROUND REFL XS R
GET ROUND REFL M R



GET FLAT mit flachem opalem od. mikroprismatischem Diffusor / IP44
GET FLAT with flat opal or microprismatic diffusor / IP44



GET REFL mit Reflektor und opalem od. mikroprismatischem Diffusor / IP20
GET REFL with reflector and opal or microprismatic diffusor / IP20

GET SQUARE R

Design: INHOUSE

Einbaudownlight aus Aluminium · Oberfläche lackiert · Reflektor mit breitstrahlender Lichtverteilung · Diffuser mit Mikroprismanoptik oder Opaldiffusor
Aluminium downlighter · surface laquered · flood reflector · Opal or microprismatic cover
Incasso in alluminio · superficie verniciata · riffletore flood · diffusore opale o microprismatico
Encastré en aluminium · surface laqué · réflecteur flood · diffuseur opal ou en microprisme


GET SQUARE FLAT XS R



LED 10W - 350mA **LED 15W -** 500mA **LED 20W -** 700mA	**LM**
468-2100CWWXX	945 - 2113

flache Abdeckung / 90° Ausstrahlung
flat cover / 90° light beam

GET SQUARE FLAT M R




LED 21W - 700mA **LED 27W -** 900mA **LED 31W -** 1050mA	**LM**
468-2200CWWXX	2079 - 3824

flache Abdeckung / 90° Ausstrahlung
flat cover / 90° light beam


GET AUFBAUGEHÄUSE

GET SURFACE HOUSING



FÜR GET XS FOR GET XS	**FARBE** COLOUR
468-2125	white


max. 500mA Version



FÜR GET M FOR GET M	**FARBE** COLOUR
468-2225	white

max. 900mA Version


GET SQUARE REFL XS R



LED 10W - 350mA **LED 15W -** 500mA **LED 20W -** 700mA	**LM**
468-2101CWWXX	1229 - 2583


mit Reflektor / 100° Ausstrahlung
with reflector / 100° light beam


GET SQUARE REFL M R




LED 21W - 700mA **LED 27W -** 900mA **LED 31W -** 1050mA	**LM**
468-2201CWWXX	2664 - 4372

mit Reflektor / 100° Ausstrahlung
with reflector / 100° light beam











GET AUSGLEICHSRAHMEN

GET CORRECTION FRAME



FÜR GET XS FOR GET XS	**FARBE** COLOUR
468-2115	white



FÜR GET M FOR GET M	**FARBE** COLOUR
468-2215	white

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-127**30n**	350	not dimmable	1 x GET XS **10W**
24-127**32n**	500	not dimmable	1 x GET XS **15W**
24-127**34n**	700	not dimmable	1 x GET XS **20W /** 1 x GET M **21W**
24-127**36n**	900	not dimmable	1 x GET M **27W**
24-127**38n**	1050	not dimmable	1 x GET M **31W**
24-127**90**	350 - 700	DALI dimmable	1 x GET XS **10 - 20W /** 1 x GET M **21 - 31W**

IP 40 / IP44 CE

COMPLETE CODE		
C = COVER	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR
opal = 1	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 55
microprismatic = 2	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	



Schachermayer
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

GET SQUARE FLAT XS R
GET SQUARE FLAT M R
GET SQUARE REFL XS R
GET SQUARE REFL M R

HOUSING

UNIVERSAL BETONEINBAUGEHÄUSE
UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

GEHÄUSE / HOUSING	**MATERIAL**
332-2001	zinc plated

Einbaugehäuse für Beton ohne Abdeckung, verzinktes Blech, je eine Schlaucheinführung DM 20mm und 25mm links und rechts, Abdeckung separat ordern

Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm and 25mm left and right, order cover separately




ABDECKUNG RUND / COVER ROUND

ABDECKUNG COVER	**AUSSCHNITT** CUTOUT	**FÜR** FOR
332-3r11**5**	Ø 115	ONLY XS R, NOW 2 ROUND R, SAVO 20 S R
332-3r15**0**	Ø 150	ONLY M R, SAVO 20 ROUND R, GET ROUND XS R, DARK NIGHT MEDIUM R
332-3r17**0**	Ø 170	2 GO R
332-3r20**5**	Ø 205	GET ROUND M R

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-2001, verzinktes Blech, nicht für Sichtbeton geeignet

Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-2001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete




ABEDECKUNG QUADRATISCH / COVER SQUARE

ABDECKUNG COVER	**AUSSCHNITT** CUTOUT	**FÜR** FOR
332-3q11**5**	115 x 115	NOW 2 SQUARE R
332-3q15**5**	150 x 150	GET SQUARE XS R, SAVO 20 SQUARE R
332-3q20**5**	205 x 205	GET SQUARE M R

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-2001, verzinktes Blech, nicht für Sichtbeton geeignet

Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-2001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete




UNIVERSAL BETONEINBAUGEHÄUSE
UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

GEHÄUSE / HOUSING	**MATERIAL**
332-1001	zinc plated

Einbaugehäuse für Beton ohne Abdeckung, verzinktes Blech, je eine Schlaucheinführung DM 20mm und 25mm links und rechts, Abdeckung separat ordern

Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm and 25mm left and right, order cover separately




ABDECKUNG RUND / COVER ROUND

ABDECKUNG COVER	**AUSSCHNITT** CUTOUT	**FÜR** FOR
332-1402	Ø 80	DARK NIGHT SMALL R

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-1001, verzinktes Blech, nicht für Sichtbeton geeignet

Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete





Residences Josefstadt
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch








TOUCH DOWN PD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz

Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder lackiert · inkl. 1500mm Abhängung
Decorative suspension, aluminium · surface powder-coated or painted · PMMA opal diffuser type · included 1500mm cable
Sospensione decorativa in alluminio · superficie verniciata a polveri o verniciata · Variante con diffusore opale in PMMA · compreso di cavo da 1500mm
Suspension décorative en tubulaire d'aluminium · surface laquée en poudre ou laquée · Variante avec diffuseur opal en PMMA · 1500mm câble inclus

SYS 25W	LM
692-0010**10RWWXXYv1**	2040 - 2630



IP20

COMPLETE CODE			
R = BEAM ANGLE	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
24° medium = 5	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	chrome = 11	S switchable = 0
60° flood= 9	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 55	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 66	



Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

TOUCH DOWN PD

BACK TO CONTENT

DECORATIVE

BACK TO CONTENT





THE SMALLEST 2-PHASE TRACK SYSTEM IN THE WORLD

Die Alternative für Menschen, die das Zarte und das Besondere suchen. Minimalismus und Purismus werden in einer 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm vereint. Volare ist weltweit das kleinste 2-Phasen-Stromschienensystem. Einfachste Montage der Schienen direkt an Wand oder Decke durch vorgebohrte Löcher oder als abgehängte Versionen mittels Seil oder Stangen. Der neue Adapter besticht nicht nur durch seine kompakte Bauform, sondern ist auch völlig unkompliziert in der Schiene zu fixieren.


The alternative for those who are looking for something delicate and special. Minimalism and purism are united in a 230V two-phase 18x18mm rail. Volare is currently the smallest two-phase power rail system worldwide. Pre-drilled holes make rails extremely simple to fit to walls and ceilings or as pendant versions with cables and rods. The new adaptor is not only impressively small but is also extremely simple to fit into the rail.

VOLARE

BACK TO CONTENT



Versions



Surface | Surface with distance | Pendant

Track 18 x 18mm




Core Colours




alu anodized | white | black

Pendants



Copra Bass | Copra Iris | Loon mini | Loon | Trigga Loon mini | Bivio | Leo | Fiume | Divo | Dark Night XS | Litin 2 | Trigga

Spots



Trigga | Vibo | Mova S | Mova S L | Dash 2 | Litin 2 | Senso

Luminaires




V-Line

Video adapter mounting

BACK TO CONTENT





Ideamed GmbH
Munich, Germany
Photo: Alexander Schwarz

CIP Tagesklinik
Munich, Germany
Photo: Alexander Schwarz

BACK TO CONTENT



Info track & accessoires

TRACK COMPONENTS

Design: Doc Form


220-240V AC 50/60Hz

2-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil · Oberfläche eloxiert oder lackiert · Installation als Aufbau- und Pendelmontage
Systemzubehör separat ordern

2-phase rail made of aluminium · Anodised or painted surface · Surface or suspended mount · Order accessories separately

Binario bifase in alluminio · Anodizzato o verniciato · Montaggio a soffitto/parete o sospensione · Ordinare gli accessori separatamente

Rail à 2 phases en aluminum · Anodisé ou laqué · Montage à plafon/paroi ou suspension · Commander les accessoires séparement




2 - Phasen Stromschiene inkl. Bohrungen;
230V max. Belastung: 10A pro Phase
beliebig kürzbar

2 - phase circuit track incl. holes;
230V max. load: 10A per phase
cut to any length

VOLARE SCHIENE VOLARE TRACK	LÄNGE LENGHT
652-0010**1000**0X	1000mm
652-0010**2000**0X	2000mm
652-0010**3000**0X	2950mm

BLINDABDECKUNG BLIND COVER	LÄNGE LENGHT
652-0050**1000**0X	1000mm





IP20

ENDKAPPE / END PIECE

652-0050**2000**0X

Alle Schienen mit einer Endkappe montieren!
All track endings have to be equipped with endpieces!



DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL

652-0000**1000**00

für Volare DC und V-Line Leuchten
for Volare DC and V-Line luminaires



COMPLETE CODE FOR TRACK

X = COLOUR

W white = 5	S black = 6	AE alu anodized = 8

VOLARE ADAPTER VOLARE ADAPTER	LÄNGE LENGHT
652-0080**2000**0X	71mm

für Pendelleuchten, max. Tragkraft: 5kg
for fixing pendants, max. load 5 kg




COMPLETE CODE FOR ADAPTER

X = COLOUR


G grey = 4	W white = 5	S black = 6

FIXING COMPONENTS

AUFBAUMONTAGE SURFACE MOUNTING	HÖHE HEIGHT
652-0020**1000**0X	15mm
652-0020**2000**0X	71mm




KABELABHÄNGUNG STEEL CABLE SUSPENSION	LÄNGE LENGHT
652-0020**3000**0X	1000mm




JUNCTION


LINEARVERBINDER LINEAR JUNCTION	LÄNGE LENGHT
652-0030**1000**01	70mm




ISOLIERVERBINDER INSULATING JUNCTION	LÄNGE LENGHT
652-0030**2000**01	70mm




FLEXVERBINDER FLEXIBLE JUNCTION	LÄNGE LENGHT
652-0030**3000**01	110mm




90° VERBINDER 90° JUNCTION	LÄNGE LENGHT
652-0030**4000**0X	25mm



T VERBINDER T-JUNCTION	LÄNGE LENGHT
652-0030**5000**0X	130mm



X VERBINDER X-JUNCTION	LÄNGE LENGHT
652-0030**6000**0X	130mm



POWER FEED COMPONENTS

ENDEINSPEISUNG END POWER FEED	LÄNGE LENGHT
652-0040**1000**0X	180mm


ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden
ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm

MITTELEINSPEISUNG CENTER POWER FEED	LÄNGE LENGHT
652-0040**2000**0X	300mm




ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden
ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm

ENDEINSPEISUNG END POWER FEED	LÄNGE LENGHT
652-0040**3000**0X	80mm




mit Baldachin / with canopy

MITTELEINSPEISUNG CENTER POWER FEED	LÄNGE LENGHT
652-0040**4000**0X	80mm




mit Baldachin / with canopy

KABELENDEINSPEISUNG CABLE END POWER FEED	LÄNGE LENGHT
652-0040**7000**0X	2000mm



mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm²
with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²

KABELENDEINSPEISUNG CABLE END POWER FEED	LÄNGE LENGHT
652-0040**8000**0X	2000mm



ohne Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm²
without canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²

COMPLETE CODE FOR TRACK

X = COLOUR

W white = 5	S black = 6	AE alu anodized = 8

BACK TO CONTENT



CORPA VOLARE Design: Rainer Mutsch

220-240V AC 50/60Hz QPAR 16 / GU10 / Retrofit max. 9W

Dekorative Hängeleuchte · Oberfläche schwarz pulverbeschichtet · kombinierbar mit 2 verschiedenen mundgeblasenen Gläsern

Decorative pendant lamp · surface black powder-coated · can be combined with 2 different mouth-blown glasses


Lampada decorativa a sospensione · verniciato a polveri in nero · combinabile con due diversi vetri soffiati


Lampe décorative suspendue · vernissé à poudres en noir · combinable avec deux verres soufflés


CORPA IRIS S VOLARE	FARBE	GLAS
CORPA IRIS S VOLARE	COLOUR	GLASS
257-029111X00060**0**	black	champagner
257-029112X00060**0**	black	grey
257-029113X00060**0**	black	rose

CORPA IRIS L VOLARE	FARBE	GLAS
CORPA IRIS S VOLARE	COLOUR	GLASS
257-029121X00060**0**	black	champagner
257-029122X00060**0**	black	grey
257-029123X00060**0**	black	rose

CORPA BASS VOLARE	FARBE	GLAS
CORPA BASS VOLARE	COLOUR	GLASS
257-029131X00060**0**	black	champagner
257-029133X00060**0**	black	grey







IP20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550

COMPLETE CODE FOR ADAPTER		
X = COLOUR		
G grey = 4	W white = 5	S black = 6



For technical data and energy efficiency

CORPA IRIS S VOLARE CORPA IRIS L VOLARE CORPA BASS VOLARE

BACK TO CONTENT





LOON MINI BALL VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz D45 / E14 / Retrofit max. 4W

Dekorative Hängeleuchte im Retro-Design · hochwertige Glaskugel mundgeblasen in 3 Farben · speziell konstruierte Fassung für bündige Montage


Decorative suspended luminaire in retro design · high-quality blown gloss ball in 3 different colours · special socket construction for flush mounting


Sospensione con design decorativo · sfera di vetro soffiato in 3 colori differenti · portalampada speciale per montaggio a filo

Suspension decorative · boule en verre soufflé 3 couleurs au choix · douille de lampe spéciale.

LOON MINI VOLARE	FARBE
LOON MINI VOLARE	COLOUR
636-019000**X**00060**0**	black

LOON MINI BALL VOLARE	FARBE	GLAS
LOON MINI BALL VOLARE	COLOUR	GLASS
636-0191**1X**00060**0**	black	grey
636-0191**2X**00060**0**	black	amber
636-0191**3X**00060**0**	black	brown





IP20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550

COMPLETE CODE FOR ADAPTER		
X = COLOUR		
G grey = 4	W white = 5	S black = 6



CARDI Showroom
Stockholm, Sweden

For technical data and energy efficiency

LOON MINI VOLARE

LOON MINI BALL VOLARE

BACK TO CONTENT



LOON VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz

Dekorative designreduzierte Hängeleuchte · Hochwertig gearbeitete Lampenfassung aus Aluminium · Inkl. 2500mm Kabel in Schwarz oder Weiß


Decorative design reduced pendant · high quality lamp socket made of aluminium · Incl. 2500mm cable in black or white

Lampada decorativa a sospensione · portalampada di alta qualità in alluminio · cavo da 2500mm in bianco o nero incluso

Lampe décorative suspendue · douille en aluminium de haute qualité · câble noir ou blanc de 2500 mm inclus

LOON VOLARE

636-029000X000X00



IP 20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550

COMPLETE CODE	
X = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR LUMINAIRE
G grey = 4	W white = 5
W white = 5	S black = 6
S black = 6	



For technical data and energy efficiency

LOON VOLARE

BACK TO CONTENT





TRIGGA LOON MINI VOLARE

Design: Serge & Robert Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche schwarz pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm

LED pendant in aluminium · surface black powder-coated · recessed lenses with different beam-angles · light exit field with only 10 mm

Sospensione a LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · Lenti spostati indietro con varie emissioni · dispositivo dilliminazionedi soli 10 mm

Suspension á LED en aluminium · vernissé à poudres en noir · lentes déplacés au fond avec d´émissions différentes · Plus que 10 mm de surface d´émission de lumière

TRIGGA LOON MINI VOLARE


SYS 6W	LM
662-01802RRWWXX0	230 - 290


nicht dimmbar / not dimmable

TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM

SYS 6W	LM
662-01902RRWWXXY	230 - 290


dimmbar / dimmable






LOXONE Ready

LFO Lens- Technology by Bartenbach



IP 20 CE

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR GLASS	Y = DIMMABLE
30° medium = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 4	AM amber = 7	L LOXONE AIR dimm = r
55° flood = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 5	B brown = 8	B SMART BLUETOOTH dimm = b
		S black = 6	G grey = 9	



Wiesner & Hager
Graz, Austria
Photo: Joachim Rauch

For technical data and energy efficiency

TRIGGA LOON MINI VOLARE

TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM

BACK TO CONTENT


Shade brown - light on


Shade brown - light off


Shade grey - light on


Shade grey - light off



BIVIO VOLARE

Design: Michael Raasch

220-240V AC 50/60Hz A60 ECO / E27 / max. 46W


Dekorative Schirmleuchte · Struktur aus Metal in Schwarz · Stoff schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 · Schirm und Pende separat ordern

Decorative shades in different size · metal structure in black · fire resistant fabric according to DIN 4102 B1 · order shade and pendant separately

Paralume decorativo disponibile · struttura metallica in nero · tessuto ingnifugo secondo DIN 4102 B1 · paralume e portalampada da ordinare separatamente

Abat-jour décoratif en tissu proposé · structure métallique noir · tissu ignifugé selon norme DIN 4102 B1 · abat-jour et suspension à commander séparément

BIVIO VOLARE	SCHIRM
BIVIO VOLARE	SHADE
645-1070**3000**0X20	grey
645-1070**3000**0X30	brown



IP 20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550

COMPLETE CODE FOR ADAPTER		
X = COLOUR		
G grey = 4	W white = 5	S black = 6



For technical data and energy efficiency

BIVIO VOLARE







LEO 1 / LEO 2 VOLARE

220-240V AC 50/60Hz QPAR 16 / GU10 / Retrofit max. 9W

Hängeleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit oder ohne rauchgrauem satinierten Glas erhältlich · GU10 Fassung


Suspension in black aluminium · surface powder-coated · available with or without smoked grey satin glass · GU10 socket

Sospensione in alluminio nero · superficie verniciata a polvere · disponibile con o senza vetro satinato grigio fumé · portalampada GU10

Suspension en aluminium noir · surface thermolaquée · disponible avec ou sans verre satiné gris fumé · douille GU10


LEO 1 VOLARE	COLOUR
194-0190**0000**000**X060**	black

ohne Glas / without glass



LEO 2 VOLARE	COLOUR
194-0290**0000**000**X060**	black

mit Glas rauchgrau / with smoked glass



BULB 6,2W CRI>90	COLOUR
30-675**14**	2700K / 575lm
30-705**51**	3000K / 575lm



IP20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550

COMPLETE CODE FOR ADAPTER		
X = COLOUR		
G grey = 4	W white = 5	S black = 6

For technical data and energy efficiency

LEO 1 VOLARE

LEO 2 VOLARE



FIUME VOLARE Design: Rainer Mutsch

220-240V AC 50/60Hz


LED Pendelleuchte aus Gips mit organisch fließender Formgebung · Dezentes Kabel in den Farben der Leuchte Schwarz oder Weiß

LED pendant luminaire made of plaster with organic flowing design · very discreet cable in the colours of the luminaire black or white

Lampada LED a sospensione in gesso dalla forma organica in movimento · cavo molto discreto disponibile in bianco o nero

Lampe LED suspendue en plâtre avec une forme organique en mouvement · câble très discret disponible en noir ou en blanc

SYS 6W	LM
184-20900000 2WXXY	280



LOXONE Ready

IP 20

COMPLETE CODE			
W = LIGHT COLOUR	**X** = COLOUR LUMINAIRE	**X** = COLOUR ADAPTER	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 3 CRI>90	W white = 5	G grey = 4	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 9 CRI>90	S black = 6	W white = 5	L LOXONE AIR dimm = r
		S black = 6	B SMART BLUETOOTH dimm = b



For technical data and energy efficiency

FIUME VOLARE





DIVO VOLARE

220-240V AC 50/60Hz

Zylindrische LED Pendelleuchte · Leuchtenkörper erhältlich in zwei Längen · Oberfläche pulverbeschichtet · Ausstrahlwinkel 36°


Cylindrical LED pendant luminaire · lamp body available in two lengths · surface powder-coated · beam angle 36°

Lampada LED a sospensione di forma cilindrica · corpo lampada disponibile in due lunghezze · superficie verniciata a polveri · fascio d'apertura 36°

Lampe suspensdue cylindrique à LED · corps de lampe disponible en deux longueurs · vernissé à poudres · faisceau d'ouverture 36°


DIVO SHORT VOLARE

SYS 12W	LM
192-2090**2000**2WXXY	680



DIVO LONG VOLARE

SYS 12W	LM
192-2090**3000**2WXXY	680



LOXONE Ready

LOXONE Ready

IP 20 CE

COMPLETE CODE			
W = LIGHT COLOUR	**X** = COLOUR LUMINAIRE	**X** = COLOUR ADAPTER	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 3 CRI>90	W white = 5	G grey = 4	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 9 CRI>90	S black = 6	W white = 5	L LOXONE AIR dimm = r
		S black = 6	B SMART BLUETOOTH dimm = b



For technical data and energy efficiency

DIVO SHORT VOLARE

DIVO LONG VOLARE







DARK NIGHT XS VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC | 50/60Hz | UGR<19


LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Reflektor in 4 Farben erhältlich · inkl. 3000mm Abhängung

LED pendant in aluminium · surface powder-coated · reflector available in 4 colours · incl. 3000mmm suspension

Sospensione LED in alluminio · verniciato a polvere in bianco o nero · Riflettore disponibile in 4 colori. Incl. 3000mm di sospensione

Lampe suspensdue LED en aluminium · vernissé à poudres · réflecteur disponible en 4 couleurs · avec 3000mm de suspension

SYS 17W	LM
684-007RR0BWWXXY	1160 - 1290



LOXONE Ready

IP 20

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
S = 02	40° = 5	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
S = 03	60° = 8	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
G = 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90		
W = 06				

For technical data and energy efficiency

DARK NIGHT XS VOLARE

BACK TO CONTENT

TRIGGA VOLARE

Design: Serge & Robert Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln

LED pendant in aluminium · surface powder-coated · recessed lenses with different beam-angles

Sospensione a LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · lenti spostati indietro con varie emissioni

Suspension á LED en aluminium · surface laquée en poudre · lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes



TRIGGA SHORT VOLARE

SYS 6W / H: 140mm	LM
662-00202RRWWXX0	230 - 290

nicht dimmbar / not dimmable

TRIGGA SHORT VOLARE DIMM

SYS 6W / H: 140mm	LM
662-01502RRWWXXY	230 - 290

dimmbar / dimmable

TRIGGA LONG VOLARE

SYS 6W / H: 280mm	LM
662-00302RRWWXX0	230 - 290

nicht dimmbar / not dimmable

TRIGGA LONG VOLARE DIMM

SYS 6W / H: 280mm	LM
662-01602RRWWXXY	230 - 290

dimmbar / dimmable

TRIGGA XL VOLARE


SYS 6W / H: 420mm	LM
662-02002RRWWXX0	230 - 290


nicht dimmbar / not dimmable

TRIGGA XL VOLARE DIMM

SYS 6W / H: 420mm	LM
662-02202RRWWXXY	230 - 290


dimmbar / dimmable





LOXONE Ready

LF0 Lens- Technology by Bartenbach



IP20 CE

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR LUMINAIRE	Y = DIMMABLE
30° medium = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 4	W white = 5	L LOXONE AIR dimm = r
55° flood = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 5	S black = 6	B SMART BLUETOOTH dimm = b
		S black = 6	B bronze = 8	



For technical data and energy efficiency

TRIGGA SHORT VOLARE · TRIGGA SHORT VOLARE DIMM · TRIGGA LONG VOLARE · TRIGGA LONG VOLARE DIMM · TRIGGA XL VOLARE · TRIGGA XL VOLARE DIMM

BACK TO CONTENT





LITIN 2 PD VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90


LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit satiniertem bündigem Diffusor aus PMMA oder mit Linsenoptik erhältlich · Gehäuse und Dekorring in unterschiedlichen Farben

LED pendant in aluminium · surface powder-coated surface · available with satined flush PMMA diffuser or with lens optics · housing and decorative ring in different colours

Sospensione LED in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile con diffusore a filo satinato in PMMA o con lente · corpo ed anello decorativo in diversi colori

Suspension LED en aluminium · surface thermolaquée · disponible avec un diffuseur affleurant satiné en PMMA ou avec une technologie de lentille · corps et anneau décoratif disponibles en différentes couleurs

SYS 10W	LM
540-021RRWWDDXXX0	530 - 840



IP 20

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	XX = COLOUR LUMINAIRE
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	G grey = 04	G grey = 4	G grey = 04
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	W white = 05	W white = 5	W white = 05
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	S black = 06	S black = 6	S black = 06
		G gold = 1d		
		K copper = 1b		



Molto Luce
Munich, Germany
Photo: Joachim Rauch

For technical data and energy efficiency

LITIN 2 PD VOLARE

BACK TO CONTENT



TRIGGA SPOT VOLARE Design: Serge & Robert Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

LED Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm

LED track spot in aluminium · surface powder-coated · recessed lenses with different beam-angles · light exit field with only 10 mm


Proiettore LED per binario in alluminio · verniciatura a polveri · lenti spostati indietro con varie emissioni · dispositivo dílliminazione di soli 10 mm

Projecteur á LED en aluminium · vernissage ó poudres · lentes déplacés au fond avec d´émissions différentes · plus que 10 mm de surface d´émission de lumière

TRIGGA SPOT VOLARE

SYS 6W	LM
662-00102RRWWXX0	230 - 290


nicht dimmbar / not dimmable



TRIGGA SPOT VOLARE DIMM


SYS 11W	LM
662-01402RRWWXXY	380 - 470

dimmbar / dimmable




LOXONE Ready

LFO Lens- Technology by Bartenbach



IP 20 CE

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR LUMINAIRE	Y = DIMMABLE
30° medium = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 4	W white = 5	L LOXONE AIR dimm = r
55° flood = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 5	S black = 6	B SMART BLUETOOTH dimm = b
		S black = 6		



For technical data and energy efficiency

TRIGGA SPOT VOLARE TRIGGA SPOT VOLARE DIMM

BACK TO CONTENT



VIBO VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht · Dekoring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet

Track spotlight in aluminium · surface powder-coated · Special lens optics without scattered light · decoration ring black or white powder-coated


Faretto da binario in alluminio · verniciatura a polvere · Ottica speciale senza luce diffusa · anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco


Projecteur sur rail en aluminium · vernissage ó poudres · lentille optique sans lumière parasite · anneau décoratif laqué noir ou blanc

VIBO VOLARE

SYS 8W	LM
668-00401RRWWXX0	340 - 470

nicht dimmbar / not dimmable







VIBO VOLARE DIMM

SYS 8W	LM
668-00501RRWWXXY	340 - 470

dimmbar / dimmable





LOXONE Ready

DEKORRING für 2 färbige Versionen DECOR RING for bi-coloured versions	FARBE COLOUR
668-00105	white
668-00106	black





IP20 CE

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR LUMINAIRE	Y = DIMMABLE
10° spot = 02	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 4	W white = 5	L LOXONE AIR dimm = r
23° medium = 05	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 5	S black = 6	B SMART BLUETOOTH dimm = b
35° flood = 08	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 6		Z ZIGBEE dimm = z



Wohnfonds M&G
Vienna, Austria
Photo: Gabriel Büchelmeier

For technical data and energy efficiency

VIBO VOLARE

VIBO VOLARE DIMM

BACK TO CONTENT



DASH 2 VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC | 50/60Hz | UGR<19

Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Strahler 350° dreh-, 90° schwenkbar


Track spotlight made of aluminium - powder-coated surface - Spotlight 350° rotatable, 90° swivelling

Proiettore da binario in alluminio · Superficie verniciata a polveri · Testa girevole 350°, orientabile 90°

Projecteur sur rail en aluminium - Surface revêtue de poudre - Tête orientable à 350°, pivotante à 90°

SYS 10W	LM
599-103010RWWXX0	500-590





IP20

COMPLRTE CODE		
R = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR
spot 17° = 2	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 04
medium 24° = 3	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 05
flood 40° = 4	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06



For technical data and energy efficiency

DASH 2 VOLARE

BACK TO CONTENT



LITIN 2 VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC | 50/60Hz | CRI>90

LED Stromschienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit satiniertem bündigem Diffusor aus PMMA oder mit Linsenoptik erhältlich · Gehäuse und Dekorring in unterschiedlichen Farben

LED track spotlight in aluminium · surface powder-coated surface · available with satined flush PMMA diffuser or with lens optics · housing and decorative ring in different colours

Proiettore LED da binario in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile con diffusore a filo satinato in PMMA o con lente · corpo ed anello decorativo in diversi colori

Spot LED pour rail en aluminium · surface thermolaquée · disponible avec un diffuseur affleurant satiné en PMMA ou avec une technologie de lentille · corps et anneau décoratif disponibles en différentes couleurs

SYS 10W	LM
540-051RRWWDDXXX0	530 - 840

IP 20

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**DD** = DECORRING COLOUR	**X** = COLOUR ADAPTER	**XX** = COLOUR LUMINAIRE
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	G grey = 04	G grey = 4	G grey = 04
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	W white = 05	W white = 5	W white = 05
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	S black = 06	S black = 6	S black = 06
		G gold = 1d		
		K copper = 1b		



For technical data and energy efficiency

LITIN 2 VOLARE

BACK TO CONTENT





MOVA S VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz

LED Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter im Adapter integriert


LED track spotlight in aluminium · surface powder-coated · LED converter integrated in the adapter


Proiettore LED in alluminio · verniciatura a polveri · alimentatore LED integrato nell'adattatore

Projecteur LED en aluminium · vernissage ó poudres · alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.

SYS 8W	LM
495-22CXbRRWWXXY	390 - 930

SYS 16W	LM
495-22CXcRRWWXXY	730 - 1770





LOXONE Ready

LOXONE Ready

IP 20 CE

COMPLETE CODE				
C = COVER	RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X.....XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
without glass = 0	17° chrome = 12	W2 LED 2700K = 43 PREM CRI>90	G grey = 4.....44	S switchable = 0
(for lens order 0)	24° chrome = 13	W3 LED 3000K = 49 PREM CRI>90	W white = 5.....55	L LOXONE AIR dimm = r
	40° chrome = 14	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 6.....66	B SMART BLUETOOTH dimm = b
with glass = 1	17° dark chrome = 62			
(not for lens)	24° dark chrome = 63			
	40° dark chrome = 64			
	10° lens = 31			
	17° lens = 32			
	24° lens = 33			
	40° lens = 34			



For technical data and energy efficiency

Carpe Diem
Linz, Austria
Photo: Joachim Rauch

MOVA S VOLARE

BACK TO CONTENT



MOVA S L VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz

LED Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter im Adapter integriert

LED track spotlight in aluminium · surface powder-coated · LED converter integrated in the adapter

Proiettore LED in alluminio · verniciatura a polveri · alimentatore LED integrato nell'adattatore

Projecteur LED en aluminium · vernissage ó poudres · alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.

With golden decoration ring:
MOVA Configurator: www.moltoluce.com



WITH CHROME OR DARK CHROME REFLECTOR

SYS 8W	LM
495-26CXbRRWWXXY	180 - 430


WITH CHROME OR DARK CHROME REFLECTOR

SYS 16W	LM
495-26CXcRRWWXXY	340 - 820

WITH GLASS LENS

SYS 8W	LM
495-270XbRRWWXXY	590 - 730


350° 90°



WITH GLASS LENS

SYS 16W	LM
495-270XcRRWWXXY	1120 - 1370

350° 90°



LOXONE Ready

IP 20

COMPLETE CODE

C = COVER	RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X.....XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
without glass = 0	17° chrome = 12	W2 LED 2700K = 43 PREM CRI>90	G grey = 4.....44	S switchable = 0
(for lens order 0)	24° chrome = 13	W3 LED 3000K = 49 PREM CRI>90	W white = 5.....55	L LOXONE AIR dimm = r
	40° chrome = 14	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 6.....66	B SMART BLUETOOTH dimm = b
with glass = 1	17° dark chrome = 62			
(not for lens)	24° dark chrome = 63			
	40° dark chrome = 64			
	10° lens = 31			
	17° lens = 32			
	24° lens = 33			
	40° lens = 34			



For technical data and energy efficiency

Mode Köck
Kirchberg am Wechsel, Austria
Photo: Joachim Rauch



MOVA S GU10 VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC | 50/60Hz | QPAR 16 / GU10 / Retrofit max. 9W

LED Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Passend für LED Retrofit QPAR 16 · exkl. Leuchtmittel


LED track spotlight made of aluminium· surface powder-coated · suitable for LED Retrofit QPAR 16 · Without lamps

Proiettore LED in alluminio · verniciatura a polveri · compatibile con lampadine LED Retrofit QPAR16 · Lampadine escluse

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression · vernissage ó poudres · compatible avec les ampoules LED QPAR16 Retrofit · sans ampoules


MOVA S GU 10 VOLARE

495-4200**0000**0XX0



IP20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550

COMPLETE CODE		
XX = COLOUR		
G grey = 44	W white = 55	S black = 66




For technical data and energy efficiency

MOVA S GU10 VOLARE







CONTE VOLARE Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz QPAR 16/20 / GU10 / Retrofit max. 9W

Strahler aus Aluminium · Oberfläche in Weiß, Schwarz, Perlchrom oder Chrom · Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar


Spotlight range made of aluminium · white, black, pearl chrome or chrome · spotlight head 340° swiveling and 90° tilting

Gamma faretti in alluminio · superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo · testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°

Gamme des projecteures en aluminium · superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome · tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°

CONTE VOLARE **QPAR 16 / QPAR 20**

659-0027**5000**0**XX**



CONTE DEKORRING CONTE DECORRING	FÜR FOR	FARBE COLOUR
659-000011	QPAR16	chrome
659-000012	QPAR16	pearl chrome
659-000015	QPAR16	white
659-000016	QPAR16	black
659-000021	QPAR20	chrome
659-000022	QPAR20	pearl chrome
659-000025	QPAR20	white
659-000026	QPAR20	black



IP20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550

COMPLETE CODE		
XX = COLOUR		
pearl chrome = 42	W white = 55	S black = 66

For technical data and energy efficiency

CONTE VOLARE



V-LINE VOLARE

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz

Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter im Leuchtenprofil integriert

Track luminaire · extruded aluminium profile · surface powder-coated · with LED converter in profile


Lampada in alluminio estruso per binario · verniciato a polvere · converter LED integrato nel profilo estruso

Luminaire sur rail en aluminium extrudé · vernissage ó poudres · convertisseur intégré dans le profil

V-LINE VOLARE

SYS 11W	LM
694-1100**210**WWXX0	670 - 820

nicht dimmbar / not dimmable



V-LINE VOLARE DIMM

SYS 9W	LM
694-1100**110**WWXXY	540 - 660

dimmbar / dimmable



LOXONE Ready

DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL


652-0000**1000**00

für V-Line Leuchten
for V-Line luminaires



IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR LUMINAIRE	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	L LOXONE AIR dimm = r
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	B SMART BLUETOOTH dimm = b
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		



For technical data and energy efficiency

V-LINE VOLARE

PURE ELEGANCE THAT MAKES AN IMPRESSION

Die grazile Pendelleuchte AFTER 8 hat schon immer mit ihrer klaren Formensprache und einem extra schlanken Design beeindruckt. Sie besticht durch schwebende Leichtigkeit und integriert sich exzellent in jedem Ambiente. Der schlanke Leuchtenkörper aus massivem Aluminium ist in den gebürsteten eloxierten Farben Schwarz, Grau und Bronze erhältlich. AFTER 8 erhellt mit direkt/indirektem Licht harmonisch den Raum und setzt auf minimalistische Weise edle Akzente.

AFTER 8, the graceful suspended luminaire, has always made a lasting impression, with its clear and an extra-sleek design. She appeals with its floating lightness and can be perfectly integrated in any environment. The slim body made of solid aluminium is available in the anodised colours black, grey and bronze. AFTER 8 harmoniously brightens up the room with direct/indirect light and creates noble accents in a minimalistic way.

Design: INHOUSE

AFTER 8



Versions



pendant

Colours



black anodized brushed




slate anodized brushed



champagne anodized brushed

Light beam



pendant direct / indirect

LED Colour


W2 2700K


W3 3000K

W4 4000K

Design: INHOUSE

BACK TO CONTENT





AFTER 8 LONG PDI

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Hängeleuchte · extra schlank mit nur 6mm Breite · aus Aluminium mit Miniatur-LEDs · Oberfläche eloxiert · satinierte Abdeckung für homogenes Lichtbild


LED suspension · extra slim with only 6mm width · in aluminium with miniature LEDs · anodised surface · satined diffuser for homogeneous light

Sospensione LED · extra sottile con solo 6mm di spessore · in alluminio con LED miniaturizzati · superficie anodizzata · diffusore satinato per illuminazione omogenea

Suspension LED · extra fin avec seulement 6mm de large · en aluminium avec LED miniatures · surface anodisée · diffuseur satiné pour une lumière homogène

AFTER 8 LONG PDI


SYS 51W	LM
678-0040CC0WWXXY	1880 - 2240





IP20


COMPLETE CODE			
WW = LIGHT COLOUR	CC = COLOUR CEILING BASE	XX = COLOUR LUMINAIRE	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 01	BA black anodized brushed = 2q	D DALI dimm. = d
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 02	CA champagne anodized brushed = 2s	A analog dimm. 1 - 10V. = a
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		SA slate anodized brushed = 2r	B BLUETOOTH dimm. = b



Der Mayrhofer
Paching, Austria

Technical data and energy efficiency

COMING SOON





AFTER 8 SHORT PDI

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Hängeleuchte · extra schlank mit nur 6mm Breite · aus Aluminium mit Miniatur-LEDs · Oberfläche eloxiert · satinierte Abdeckung für homogenes Lichtbild


LED suspension · extra slim with only 6mm width · in aluminium with miniature LEDs · anodised surface · satined diffuser for homogeneous light

Sospensione LED · extra sottile con solo 6mm di spessore · in alluminio con LED miniaturizzati · superficie anodizzata · diffusore satinato per illuminazione omogenea

Suspension LED · extra fin avec seulement 6mm de large · en aluminium avec LED miniatures · surface anodisée · diffuseur satiné pour une lumière homogène

AFTER 8 PDI


SYS 41W	LM
678-0030**110**WWXXY	1510 - 1790





IP20

COMPLETE CODE			
WW = LIGHT COLOUR	CC = COLOUR CEILING BASE	XX = COLOUR LUMINAIRE	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 01	BA black anodized brushed = 2q	D DALI dimm. = d
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 02	CA champagne anodized brushed = 2s	A analog dimm. 1 - 10V. = a
W4 LED 4000K = 24 CRI>90		SA slate anodized brushed = 2r	B BLUETOOTH dimm. = b




Raiffeisenbank Attersee-Süd
Nußdorf, Austria
Design + Architektur AREA.at
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

COMING SOON


BACK TO CONTENT











MAKES THE PULSE RISE

Die vom Designer Klaus Nolting entworfene Leuchtenfamilie besteht aus mundgeblasenem Kristallglas aus europäischer Fertigung. Der Glaskörper setzt sich aus zwei farblich, harmonisch aufeinander abgestimmten Teilen zusammen. Verbindendes Element ist ein horizontal platzierter Ring, aus dem die Glaskörper entspringen und der gleichzeitig die LEDs trägt. Die Tisch- und Stehleuchte besitzen einen Standfuß aus Stein sowie ein hochwertiges Push2Dim-Kabel. Die PILLE Single besticht mit charmantem Retro-Look und ist als Wand-, Decken- und Tischleuchte erhältlich.


The luminaire family designed by Klaus Nolting consists of mouth-blown crystal glass from European production. The glass body is composed of two parts in harmonious colours. The connecting element is a horizontally placed ring from which the glass bodies arise and which at the same time carries the LEDs.. The table and floor lamps have a base out of stone and a high-quality Push2Dim cable. The PILLE Single impresses with a charming retro look and is available as a wall, ceiling and table lamp.

Design: Klaus Nolting

reddot winner 2022

PILLE

BACK TO CONTENT



Versions



Glass colours



LED Colour

W2

2700K

Specials

reddot winner 2022


Deign: Klaus Nolting

Information PILLE

BACK TO CONTENT








BACK TO CONTENT




400





401



PILLE PDI

Design: Klaus Nolting

220-240V AC 50/60Hz 2700K / CRI>90


LED Hängeleuchte aus mundgeblasenem Kristallglas · unterschiedliche Farbkombinationen erhältlich · DALI dimmbar

LED suspension made of mouth-blown crystal glass · different colour combinations available · DALI dimmable

Sospensione LED in cristallo soffiato a bocca · diverse combinazioni di colori disponibili · dimmerabile DALI


Suspension LED en verre de cristal soufflé bouche · différentes combinaisons de couleurs disponibles · dimmable DALI

SYS 27W SYS 27W	**GLAS A/B** GLASS A/B	**LM** LM	**DIMM** DIMM
737-10013**ghd**	grey / champagne	1370	DALI
737-10013**phd**	rose / champagne	1410	DALI
737-10013**ggd**	grey / grey	1100	DALI
737-10013**pgd**	rose / grey	1150	DALI



IP20





Technical data and energy efficiency

Wimberger Haus Lasberg
Austria
Planning & Realisation: Ben Elmecker
Photo: Joachim Rauch

PILLE PDI

BACK TO CONTENT

PILLE F

Design: Klaus Nolting

220-240V AC 50/60Hz 2700K / CRI>90


LED Stehleuchte aus mundgeblasenem Kristallglas · unterschiedliche Farbkombinationen erhältlich · Fuß aus Naturstein · Push Dimmer am Kabel

LED floor lamp made of mouth-blown crystal glass · different colour combinations available · natural stone base · push dimmer on cable


Piantana LED in cristallo soffiato a bocca · diverse combinazioni di colori disponibili · base in pietra naturale · tasto push dimm sul cavo

Lampadaire LED en verre de cristal soufflé bouche · différentes combinaisons de couleurs disponibles · pied en pierre naturelle · push dimmer sur le câble

SYS 27W	GLAS A/B	LM	DIMM
SYS 27W	GLASS A/B	LM	DIMM
737-60013ght	grey / champagne	1370	PUSH
737-60013pht	rose / champagne	1410	PUSH
737-60013ggt	grey / grey	1100	PUSH
737-60013pgt	rose / grey	1150	PUSH



IP20





Technical data and energy efficiency

PILLE F

Illustration
shutterstock.com

PILLE T / PILLE SINGLE L T

Design: Klaus Nolting

220-240V AC 50/60Hz 2700K / CRI>90


LED Tischleuchte aus mundgeblasenem Kristallglas · unterschiedliche Farbkombinationen erhältlich · Fuß aus Naturstein · Push Dimmer am Kabel

LED table luminaire made of mouth-blown crystal glass · different colour combinations available · natural stone base · push dimmer on cable

Lampada LED da tavolo in cristallo soffiato a bocca · diverse combinazioni di colori disponibili · base in pietra naturale · tasto push dimm sul cavo


Lampe de table à LED en verre de cristal soufflé bouche · différentes combinaisons de couleurs disponibles · pied en pierre naturelle · push dimmer sur le câble






PILLE T

SYS 28W	GLAS A/B	LM	DIMM
SYS 28W	GLASS A/B	LM	DIMM
737-50033**ght**	grey / champagne	1370	PUSH
737-50033**pht**	rose / champagne	1410	PUSH
737-50033**ggt**	grey / grey	1100	PUSH
737-50033**pgt**	rose / grey	1150	PUSH



PILLE SINGLE L T

SYS 28W	GLAS A/B	LM	DIMM
SYS 28W	GLASS A/B	LM	DIMM
737-50036**ht**	champagne	800	PUSH
737-50036**gt**	grey	540	PUSH
737-50036**h0**	champagne	800	switchable
737-50036**g0**	grey	540	switchable



IP20

Technical data and energy efficiency

PILLE T

PILLE SINGLE L T

BACK TO CONTENT







PILLE SINGLE L SD / PILLE SINGLE M SD

Design: Klaus Nolting

220-240V AC 50/60Hz 2700K / CRI>90

LED Deckenleuchte aus mundgeblasenem Kristallglas · in 2 oder 3 Glasfarben erhältlich · DALI dimmbar

LED ceiling luminaire made of mouth-blown crystal glass · available in 2 or 3 glass colours · DALI dimmable

Lampada LED a plafone in cristallo soffiato a bocca · vetri disponibili in 2 o 3 colori · dimmerabile DALI


Plafonnier LED en verre de cristal soufflé bouche · disponible en 2 ou 3 couleurs de verre · dimmable DALI


PILLE SINGLE L SD

SYS 14W	**GLAS**	**LM**	**DIMM**
SYS 14W	GLASS	LM	DIMM
737-2001**36hd**	champagne	800	DALI
737-2001**36gd**	grey	540	DALI

PILLE SINGLE M SD

SYS 14W	**GLAS**	**LM**	**DIMM**
SYS 14W	GLASS	LM	DIMM
737-2000**36hd**	champagne	800	DALI
737-2000**36gd**	grey	540	DALI
737-2000**36pd**	rose	660	DALI





IP20



Illustration
shutterstock.com

Technical data and energy efficiency

PILLE SINGLE L SD

PILLE SINGLE M SD

BACK TO CONTENT





TAKE A GLASS OF LIGHT

Die Hängeleuchte COCKTAIL taucht den Raum auf charmante Weise in ein angenehmes Lichtbild und versprüht durch die edle Glasform eine gesellige Atmosphäre. Unterschiedliche Formen und Größen lassen spielerisch Akzente im Projekt setzen. Das mundgeblasene Kristallglas aus europäischer Fertigung ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich. Eine zurückversetzte Lichtquelle sorgt für ein blendfreies Lichtbild.

The COCKTAIL pendant light immerses the room in a pleasant light in a charming way and its noble glass shape emits a relaxed atmosphere. Various shapes and sizes allow you to add playful accentuations to your project. The mouth blown crystal glass from European production is available in three different colours. A recessed light source provides a glare-free brightness.

Design: Klaus Nolting

COCKTAIL

BACK TO CONTENT



COCKTAIL PD

Versions



pendant

Colour

black


Glass colours

smoked grey

brown

violett

Light beam



pendant direct

LED Colour

W2 2700K

W3 3000K

Design: Klaus Nolting

BACK TO CONTENT



smoked grey violett brown



COCKTAIL PD

Design: Klaus Nolting

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Hängeleuchte aus Aluminium · Oberfläche schwarz pulverbeschichtet · Schirm aus mundgeblasenem Kristallglas in 3 Farben erhältlich · perfekt entblendet · schaltbar oder DALI dimmbar


LED suspension in black aluminium · powder-coated surface · blown crystal glass shade available in 3 colours · perfect glare protection · switchable or DALI dimmable

Sospensione LED in alluminio nero · superficie verniciata a polvere · paralume in vetro soffiato a bocca disponibile in 3 colori · perfetta protezione dall'abbagliamento · on off o dimmerabile DALI

Suspension LED en aluminium noir · surface thermolaquée · abat-jour en verre de cristal soufflé bouche disponible en 3 couleurs · protection parfaite contre l'éblouissement · on/off ou dimmable DALI


COCKTAIL S PD

SYS 10W	GLAS	LM
SYS 10W	GLASS	LM
110-0111**11600**W60Y	smoked grey	250
110-0111**12600**W60Y	brown	270
110-0111**13600**W60Y	violett	300




COCKTAIL M PD

SYS 10W	GLAS	LM
SYS 10W	GLASS	LM
110-0111**21600**W60Y	smoked grey	310
110-0111**22600**W60Y	brown	320
110-0111**23600**W60Y	violett	300



IP20 CE

COMPLETE CODE	
W = LIGHT COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 3 CRI>90	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 9 CRI>90	D DALI dimm. = d



Technical data and energy efficiency

COCKTAIL S PD COCKTAIL M PD



COCKTAIL L PD Design: Klaus Nolting

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Hängeleuchte aus Aluminium · Oberfläche schwarz pulverbeschichtet · Schirm aus mundgeblasenem Kristallglas in 3 Farben erhältlich · perfekt entblendet · schaltbar oder DALI dimmbar


LED suspension in black aluminium · powder-coated surface · blown crystal glass shade available in 3 colours · perfect glare protection · switchable or DALI dimmable

Sospensione LED in alluminio nero · superficie verniciata a polvere · paralume in vetro soffiato a bocca disponibile in 3 colori · perfetta protezione dall'abbagliamento · on off o dimmerabile DALI

Suspension LED en aluminium noir · surface thermolaquée · abat-jour en verre de cristal soufflé bouche disponible en 3 couleurs · protection parfaite contre l'éblouissement · on/off ou dimmable DALI

COCKTAIL L PD

SYS 10W	GLAS	LM
SYS 10W	GLASS	LM
110-0111**3160**0W60Y	smoked grey	330
110-0111**3260**0W60Y	brown	350
110-0111**3360**0W60Y	violett	370



IP20

COMPLETE CODE	
W = LIGHT COLOUR	**Y** = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 3 CRI>90	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 9 CRI>90	D DALI dimm. = d



Technical data and energy efficiency

COCKTAIL L PD

BACK TO CONTENT

CORPA PD

Design: Rainer Mutsch

220-240V AC 50/60Hz QPAR 16 / GU10 / Retrofit max. 9W

Hängeleuchte aus Aluminium · hochwertige mundgeblasene Glasschirme · Oberfläche pulverbeschichtet· GU10 Abhängung

Suspension in aluminium · high quality mouth blown glass shades · surface powder-coated · GU10 suspension


Lampada a sospensione in alluminio · paralume in vetro soffiato a bocca di alta qualità · superficie verniciata a polvere · portalampada GU10


Suspension en aluminium · abat-jour en verre soufflé bouche de haute qualité · surface thermolaquée · suspension GU10




CORPA IRIS S PD	FARBE	GLAS
CORPA IRIS S PD	COLOUR	GLASS
257-0211**1160**00600	black	champagner
257-0211**1260**00600	black	grey
257-0211**1360**00600	black	rose

CORPA IRIS L PD	FARBE	GLAS
CORPA IRIS L PD	COLOUR	GLASS
257-0211**2160**00600	black	champagner
257-0211**2260**00600	black	grey
257-0211**2360**00600	black	rose






CORPA BASS PD	FARBE	GLAS
CORPA BASS PD	COLOUR	GLASS
257-0211**3160**00600	black	champagner
257-0211**3260**00600	black	grey



IP 20 CE Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550



Technical data and energy efficiency

Freiraum
Freistadt, Austria
Planing/Realisation: Ben Elmecker
Photo: Martin Pröll

CORPA IRIS S PD CORPA IRIS L PD CORPA BASS PD

BACK TO CONTENT

LOON MINI BALL PD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz D45 / E14 / Retrofit max. 4W


Hängeleuchte aus Metall mit E14 Fassung · Oberfläche pulverbeschichtet · hochwertige mundgeblasene Glaskugel

Suspension in metal with E14 socket · surface powder-coated · high quality mouth blown glass ball

Sospensione in metallo con portalampada E14 · superficie verniciata a polvere · sfera in vetro soffiato a bocca di alta qualità


Suspension en métal avec douille E14 · surface thermolaquée · boule en verre soufflé bouche de haute qualité

LOON MINI BASE PD	FARBE
LOON MINI BASE PD	COLOUR
636-0110**0060**00600	black





LOON MINI BALL PD	FARBE	GLAS
LOON MINI BALL PD	COLOUR	GLASS
636-0131**1160**00600	black	grey
636-0131**1260**00600	black	amber
636-0131**1360**00600	black	brown





IP 20 CE Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550



Frieseursalon g'kampelt & g'schnien
St. Martin, Austria
Leibez Interior Design

Technical data and energy efficiency

LOON MINI BASE PD

LOON MINI BALL PD

BACK TO CONTENT

LOON PD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz A60 / E27 / Retrofit max. 7W

Dekorative Hängeleuchte im Retro-Design · speziell konstruierte E27 Metall-Fassung für bündige Montage · Oberfläche pulverbeschichtet · hochwertiges Glas mundgeblasen in 3 Farben


Decorative suspension in retro design · specially designed E27 metal socket for flush mounting · surface powder-coated · high quality mouth blown glass in 3 colours

Sospensione decorativa dal design retrò · portalampada E27 in metallo appositamente progettato per montaggio a filo · superficie verniciata a polvere · sfera in vetro soffiato a bocca di alta qualità in 3 colori

Suspension décorative au design rétro · douille métallique E27 spécialement conçue pour un montage affleurant · surface thermolaquée · boule en verre soufflé bouche de haute qualité, disponible en 3 couleurs


LOON BASE PD	**FARBE**
LOON BASE PD	COLOUR
636-0210**0050**00500	white
636-0210**0060**00600	black

ohne Glas / without glass




LOON BALL PD	**FARBE**	**GLAS**
LOON BALL PD	COLOUR	GLASS
636-0231**2160**00600	black	grey
636-0231**2260**00600	black	amber
636-0231**2360**00600	black	brown

mit Glas / with glass



LOON SOFT PD	**FARBE**	**GLAS**
LOON SOFT PD	COLOUR	GLASS
636-0231**4160**00600	black	grey
636-0231**4260**00600	black	amber
636-0231**4360**00600	black	brown

mit Glas / with glass





IP 20 CE Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550



Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

LOON BASE PD LOON BALL PD LOON SOFT PD

BACK TO CONTENT



LEO PD

220-240V AC | 50/60Hz | QPAR 16 / GU10 / Retrofit max. 9W

Hängeleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit oder ohne rauchgrauem satinierten Glas erhältlich · GU10 Fassung · schaltbar

Suspension in black aluminium · surface powder-coated · available with or without smoked grey satin glass · GU10 socket

Sospensione in alluminio nero · superficie verniciata a polvere · disponibile con o senza vetro satinato grigio fumé · portalampada GU10


Suspension en aluminium noir · surface thermolaquée · disponible avec ou sans verre satiné gris fumé · douille GU10




LEO 1 PD	FARBE
LEO 1 PD	COLOUR
194-0110**0000**0006**060**	black

ohne Glas / without glass

LEO 2 PD	FARBE	SCHIRM
LEO 2 PD	COLOUR	SHADE
194-0210**0000**0006**060**	black	smoked grey







IP 20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550

Technical data and energy efficiency

LEO 1 PD

LEO 2 PD

BACK TO CONTENT

Versions




pendant

Colours



white black gold copper

Light beam



pendant direct / indirect



MAGICAL MOMENTS OF LIGHT

WIZARD ist eine charmante Hängeleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium. Der Metallschirm ist in 2 unterschiedlichen Größen sowie verschiedenen Farbkombinationen erhältlich und kann je nach Wunsch flexibel in der Schräge eingestellt werden. Der direkte und indirekte Lichtaustritt sorgen für eine zauberhafte Lichtstimmung im Raum.

WIZARD is a charming pendant luminaire made of powder-coated aluminium. The metal cover is available in two different sizes as well as various colour combinations and the angle can be adjusted according to your wishes. The direct and indirect light output provides the room with magical mood lighting.

Design: Serge Cornelissen

BACK TO CONTENT







WIZARD PDI

Design: Serge Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz

Hängeleuchte mit E27-Fassung · Frei schwenkbarer Schirm aus Aluminium pulverbeschichtet · in unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich · Lichtstimmung durch direkten und indirekten Lichtaustritt

Suspension with E27 socket · flexible adjustable shade made of powder-coated aluminium · available in different colour combinations · lighting mood through direct and indirect light emission

Sospensione con portalampada E27 · paralume flessibile e regolabile in alluminio verniciata a polvere · disponibile in diverse combinazioni di colori · emissione luminosa diretta ed indiretta


Suspension avec douille E27 · abat-jour en aluminium thermolaquée réglable de manière flexible · disponible en différentes combinaisons de couleurs · ambiance lumineuse agréable grâce à une diffusion · directe et indirecte de la lumière

WIZARD M PDI

A60 ECO / E27 / max. 45W

A60 ECO / E27 / max. 45W

114-0111**0006XY**50**0**




WIZARD L PDI

A60 ECO / E27 / max. 45W

A60 ECO / E27 / max. 45W

114-0211**0006XY**50**0**



COMPLETE CODE	
X = COLOUR SHADE 1	Y = COLOUR SHADE 2
W white = 5	W white = 5
S black = 6	S black = 6
G gold = 7	G gold = 7
KU copper = 8	KU copper = 8

IP20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550

Technical data and energy efficiency

WIZARD PDI

BACK TO CONTENT



SWAP AS YOU WANT

SVEN ist eine wandelbare Leuchte in schlichtem Retrodesign. Der Leuchtenschirm ist in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich. Durch einfaches Tauschen des Schirmes lässt sich die Leuchte an unterschiedliche Anlässe oder Trends individuell anpassen. Ein flexibler Silikon Diffusor schafft eine angenehme und weiche Lichtverteilung. Erhältlich ist SVEN als Hängeleuchte sowie als stilvoller Eyecatcher an der Wand.

SVEN is a convertible luminaire in a simple retro design. The luminaire cover is available in various colours and materials. By simply exchanging the cover the luminaire can be adjusted for different occasions or to individual trends. The flexible silicone diffuser creates a pleasant and soft distribution of light. SVEN is available as a pendant luminaire as well as a stylish eye-catcher on the wall.

Design: Rainer Mutsch

SVEN

BACK TO CONTENT







SVEN PD/SD Design: Rainer Mutsch

220-240V AC 50/60Hz LED 2700 / 3000K CRI>90

LED Leuchtenfamilie mit Schirm aus Metall oder Filz · Oberfläche pulverbeschichtet · weiche Lichtverteilung durch Silikondiffusor · schaltbar oder DALI dimmbar (PD)

LED luminaire family with metal or felt shade · surface powder-coated · soft light distribution due to silicone diffuser · switchable or DALI dimmable (PD)


Famiglia di lampade LED con paralume in metallo o feltro · superficie verniciata a polvere · distribuzione confortevole della luce grazie al diffusore in silicone · on off o dimmerabile DALI (PD)

Famille de luminaires LED avec abat-jour en métal ou feutre · surface thermolaquée · diffusion douce de la lumière par diffuseur flexible en silicone · on/off ou dimmable DALI (PD)

SVEN PD

SYS 15W SYS 15W	MATERIAL MATERIAL	FARBE COLOUR	LM LM
136-1003**s6g**Y	metall	merlot	1045
136-1003**s6h**Y	metall	creme	1230
136-1003**s6l**Y	metall	forest	1030
136-1003**s66**Y	metall	black	1040
136-1004**s69**Y	felt	anthrazith	1045


Lichtfarbe 2700 oder 3000K manuell einstellbar
Light colour 2700 or 3000K adjustable



SVEN SD

SYS 12W SYS 12W	MATERIAL MATERIAL	FARBE COLOUR	LM LM
136-2003**s6gd**	metall	merlot	1045
136-2003**s6hd**	metall	creme	1230
136-2003**s6ld**	metall	forest	1030
136-2003**s66d**	metall	black	1040
136-2004**s69d**	felt	anthrazith	1045

DALI dimmbar
Lichtfarbe 2700 oder 3000K manuell einstellbar
DALI dimmable
Light colour 2700 or 3000K adjustable



IP 20

COMPLETE CODE
Y = DIMMABLE
Ⓢ switchable = 0
Ⓓ DALI dimm. = d



Technical data and energy efficiency

SVEN PD SVEN SD



Gmundner Keramik
Gmunden, Austria
Photo: Joachim Rauch









TIMELESS, TRADITONAL & HANDCRAFTED

Gmundner Keramik und Molto Luce, zwei oberösterreichische Betriebe mit jeweils eigener Produktion, gelten als Experten ihres Gebietes. Im Rahmen eines Designprojektes entwickelten sie gemeinsam die charmante Leuchtenserie FRANZ, welche eine Pendel-, Decken- und Wandleuchte umfasst. Die hochwertigen Keramikschirme werden mit Liebe zum Detail in Handarbeit in der Gmundner Keramik Manufaktur gefertigt und bemalt. So wird jede Leuchte zum Unikat. Ob mit traditionellem “Hirsch” oder in drei wunderschönen Farben glasiert und gebrannt, ist FRANZ perfekt für einen Einsatz im privaten Wohnraum oder in der Gastronomie geschaffen. Technisch ist die Leuchte mit einer modernen Light Engine von Molto Luce ausgestattet, welche eine sanfte und besonders angenehme Verteilung des Lichts ermöglicht.

Gmundner Keramik and Molto Luce, two upper Austrian companies with their own production each, are renowned experts in their areas. As part of a design project, they developed the charming series of luminaires FRANZ together including a pendant luminaire, a ceiling and a wall mounted luminaire. The high-quality ceramic shades are made and painted by hand with love for detail in the manufactory of Gmundner Keramik. Therefore, every luminaire is unique. Whether painted with the traditional deer or glazed and fired in three beautiful colours, FRANZ is perfect for the private living space or in restaurants. The luminaire is equipped with the modern Light Engine by Molto Luce for a soft and especially pleasant light distribution.

Design: Gmundner Keramik & Rainer Mutsch

FRANZ

BACK TO CONTENT



omeagreen



deer grey 3 x small



bronce



seablue





FRANZ PD/SD

Gmundner Keramik
Gmunden, Austria
Photo: Joachim Rauch

BACK TO CONTENT







FRANZ PD/SD Design: Gmundner Keramik & Rainer Mutsch

220-240V AC 50/60Hz LED 2700 / 3000K CRI>90

LED Leuchtenfamilie mit Schirm aus Karamik · Oberfläche gebrannt und glasiert · weiche Lichtverteilung durch Silikondiffusor · schaltbar oder DALI dimmbar (PD)

LED luminaire family with ceramic shade · surface fired and glazed · soft light distribution due to silicone diffuser · switchable or DALI dimmable (PD)


Famiglia di lampade LED con paralume in ceramiche · superficie cotto e smaltato · distribuzione confortevole della luce grazie al diffusore in silicone · on off o dimmerabile DALI (PD)

Famille de luminaires LED avec abat-jour en céramique · surface cuit et émaillé · diffusion douce de la lumière par diffuseur flexible en silicone · on/off ou dimmable DALI (PD)

FRANZ PD

SYS 15W SYS 15W	MATERIAL MATERIAL	FARBE COLOUR	LM LM
136-1005**s6f**Y	ceramics	omeagreen	1045
136-1005**s6b**Y	ceramics	seablue	1230
136-1005**s6r**Y	ceramics	bronce	1030
136-1005**s6s**Y	ceramics	deer grey 3 x small	1040


Lichtfarbe 2700 oder 3000K manuell einstellbar
Light colour 2700 or 3000K adjustable



FRANZ SD

SYS 12W SYS 12W	MATERIAL MATERIAL	FARBE COLOUR	LM LM
136-2005**s6fd**	ceramics	omeagreen	1045
136-2005**s6bd**	ceramics	seablue	1230
136-2005**s6rd**	ceramics	bronce	1030
136-2005**s6sd**	ceramics	deer grey 1 x big	1040
136-2006**s6sd**	ceramics	deer grey 3 x small	1040

DALI dimmbar
Lichtfarbe 2700 oder 3000K manuell einstellbar
DALI dimmable
Light colour 2700 or 3000K adjustable



IP20 CE

COMPLETE CODE
Y = DIMMABLE
(S) switchable = 0
(D) DALI dimm. = d



Technical data and energy efficiency

Gmundner Keramik
Gmunden, Austria
Photo: Joachim Rauch

FRANZ PD FRANZ SD

BACK TO CONTENT



LORA PD

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Hängeleuchte aus Aluminium · in unterschiedlichen trendigen Schirmausführungen aus Stahl · Oberfläche pulverbeschichtet · Kabel aus Kunststoff · schaltbar oder DALI dimmbar

LED suspension in aluminium · steel shade in different trendy designs · surface powder-coated · synthetic cable · switchable or DALI dimmable

Sospensione LED in alluminio · paralume in diverse forme particolari · superficie verniciata a polvere · cavo con rivestimento in materiale plastico · on off o dimmerabile DALI

Suspension LED en aluminium · abat-jour disponible avec différentes finitions tendance · surface thermolaquée · câble en synthétiques · on/off ou dimmable DALI

LORA 1 PD


SYS 10W	LM
SYS 10W	LM
176-10201000WWXXY	600

LORA 2 PD

SYS 10W	LM
SYS 10W	LM
176-10202000WWXXY	600


LORA 3 PD

SYS 10W	LM
SYS 10W	LM
176-10203000WWXXY	600




LORA 4 PD

SYS 10W	LM
SYS 10W	LM
176-10204000WWXXY	600



LORA 5 PD

SYS 10W	LM
SYS 10W	LM
176-10205000WWXXY	600



IP20 ⏚ CE

COMPLETE CODE			
WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR LUMINAIRE	X = COLOUR SHADE	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 5	W white = 5	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 6	S black = 6	D DALI dimm. = d



Carpe Diem
Linz, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

LORA 1 PD LORA 2 PD LORA 3 PD LORA 4 PD LORA 5 PD



Schirm braun - Licht aus
shade brown - light off



Schirm braun - Licht ein
shade brown - light on



Schirm grau - Licht aus
shade grey - light off



Schirm grau - Licht ein
shade grey - light on



BIVIO PD

Design: Michael Raasch

220-240V AC 50/60Hz

Hängeleuchte mit E14 Fassung · Oberfläche pulverbeschichtet · Schirm aus Leinenstoff · symmetrische Befestigung · Kabel aus schwarzem Kunststoff-geflecht


Pendant luminaire with E14 socket · surface powder-coated · linen shade symmetric fixing · black synthetic fabric cable

Sospensione con portalampada E14 · superficie verniciata a polvere · paralume in lino · fissaggio simmetrico · cavo nero con rivestimento in materiale plastico intrecciato

Suspension avec douille E14 · surface thermolaquée · abat-jour en toile de lin · fixation symétrique · câble noir en fibres synthétiques


BIVIO S PD

A60 ECO / E27 / max. 45W	FARBE	SCHIRM
A60 ECO / E27 / max. 45W	COLOUR	SHADE
645-1030**3000**0120	black	grey
645-1030**3000**0230	black	brown




BIVIO M PD

A60 ECO / E27 / max. 45W	FARBE	SCHIRM
A60 ECO / E27 / max. 45W	COLOUR	SHADE
645-1030**4000**0120	black	grey
645-1030**4000**0230	black	brown




BIVIO L PD

A60 ECO / E27 / max. 45W	FARBE	SCHIRM
A60 ECO / E27 / max. 45W	COLOUR	SHADE
645-1030**5000**0120	black	grey
645-1030**5000**0230	black	brown



BIVIO XL PD

A60 ECO / E27 / max. 45W	FARBE	SCHIRM
A60 ECO / E27 / max. 45W	COLOUR	SHADE
645-1030**6000**0120	black	grey
645-1030**6000**0230	black	brown



IP20 CE Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550



Technical data and energy efficiency

BIVIO PD



Schirm braun - Licht aus
shade brown - light off



Schirm braun - Licht ein
shade brown - light on



Schirm grau - Licht aus
shade grey - light off



Schirm grau - Licht ein
shade grey - light on



BIVIO W

Design: Michael Raasch

220-240V AC 50/60Hz

Wandleuchte mit E14 Fassung · Oberfläche pulverbeschichtet · Schirm aus Leinenstoff · asymmetrische Befestigung · mit oder ohne Leselicht erhältlich


Wall luminaire with E14 socket · surface powder-coated · linen shade asymmetric fixing · available with or without reading light

Lampada da parete con portalampada E14 · superficie verniciata a polvere paralume in lino · fissaggio asimmetrico · disponibile con o senza luce di lettura

Applique murale avec douille E14 · surface thermolaquée · abat-jour en toile de lin · fixation asymétrique · disponible avec ou sans liseuse

BIVIO W


D45 ECO / E14 / max. 30W	**FARBE**	**SCHIRM**
D45 ECO / E14 / max. 30W	COLOUR	SHADE
645-1020**3000**0120	black	grey
645-1020**3000**0230	black	brown



BIVIO W WITH LED SPOT

SYS 4W / 3000K / 130lm / CRI>80 / 12° +

D45 ECO / E14 / max. 30W	**FARBE**	**SCHIRM**
D45 ECO / E14 / max. 30W	COLOUR	SHADE
645-1010**3051**9120	black	grey
645-1010**3051**9230	black	brown



IP20 CE Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550



Technical data and energy efficiency

BIVIO W

BIVIO W SPOT

BACK TO CONTENT



Schirm braun - Licht aus
shade brown - light off



Schirm braun - Licht ein
shade brown - light on



Schirm grau - Licht aus
shade grey - light off



Schirm grau - Licht ein
shade grey - light on



BIVIO T

Design: Michael Raasch

220-240V AC 50/60Hz

Tischleuchte mit E27 Fassung · Oberfläche pulverbeschichtet · Schirm aus Leinenstoff · asymmetrische Befestigung · Fuß mit Kabelschalter


Table luminaire with E27 socket · surface powder-coated · linen shade asymmetric fixing · base with cable switch

Lampada da tavolo con portalampada E27 · superficie verniciata a polvere · paralume in lino · fissaggio asimmetrico · base con cavo ed interruttore

Lampe de table avec douille E27 · surface thermolaquée · abat-jour en toile de lin · fixation asymétrique · câble avec interrupteur relié au socle

BIVIO M T

D45 ECO / E14 / max. 30W	FARBE	SCHIRM
D45 ECO / E14 / max. 30W	COLOUR	SHADE
645-1040**3000**0120	black	grey
645-1040**3000**0230	black	brown





Technical data and energy efficiency

BIVIO T

IP20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550 (Mindestens 7W LED Retrofit verwenden/ Use at least 7W LED retrofit)



Schirm braun - Licht aus
shade brown - light off



Schirm braun - Licht ein
shade brown - light on



Schirm grau - Licht aus
shade grey - light off



Schirm grau - Licht ein
shade grey - light on



BIVIO F

Design: Michael Raasch

220-240V AC 50/60Hz

Stehleuchte mit E27 Fassung · Oberfläche pulverbeschichtet · Schirm aus Leinenstoff · asymmetrische Befestigung · Kabel aus schwarzem Kunststoffgeflecht

Floor lamp with E27 socket · powder-coated surface · linen shade · asymmetric fixing · black synthetic fabric cable


Piantana con portalampada E27 · superficie verniciata a polvere · paralume in lino · fissaggio asimmetrico · cavo nero con rivestimento in materiale plastico intrecciato

Lampadaire avec douille E27 · surface thermolaquée · abat-jour en toile de lin · fixation asymétrique · câble noir en fibres synthétiques

BIVIO M F

A60 ECO / E27 / max. 45W	FARBE	SCHIRM
A60 ECO / E27 / max. 45W	COLOUR	SHADE
645-1050**5000**012a	black	grey
645-1050**5000**023a	black	brown


mit Schirm Ø 500mm, analog dimm. 1-10V
with shade Ø 500mm, analog dimm. 1-10V



BIVIO M F

A60 ECO / E27 / max. 45W	FARBE	SCHIRM
A60 ECO / E27 / max. 45W	COLOUR	SHADE
645-1050**6000**012a	black	grey
645-1050**6000**023a	black	brown


mit Schirm Ø 530mm, analog dimm. 1-10V
with shade Ø 530mm, analog dimm. 1-10V



BIVIO L F

A60 ECO / E27 / max. 45W	FARBE	SCHIRM
A60 ECO / E27 / max. 45W	COLOUR	SHADE
645-1060**5000**012a	black	grey
645-1060**5000**023a	black	brown


mit Schirm Ø 500mm, analog dimm. 1-10V
with shade Ø 500mm, analog dimm. 1-10V



BIVIO L F

A60 ECO / E27 / max. 45W	FARBE	SCHIRM
A60 ECO / E27 / max. 45W	COLOUR	SHADE
645-1060**6000**012a	black	grey
645-1060**6000**023a	black	brown

mit Schirm Ø 530mm, analog dimm. 1-10V
with shade Ø 530mm, analog dimm. 1-10V



IP20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550 (Mindestens 7W LED Retrofit verwenden/ Use at least 7W LED retrofit)



Technical data and energy efficiency

BIVIO F

BACK TO CONTENT

YIRA PD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90 / 3000K

LED Hängeleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · in 3 Farben erhältlich · schaltbar und DALI dimmbar


LED suspension in aluminium · surface powder-coated · available in 3 colours · switchable or DALI dimmable

Sospensione LED in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile in 3 colori · on off o dimmerabile DALI

Suspension LED en aluminium · surface thermolaquée · disponible en 3 couleurs · on/off ou dimmable DALI

SYS 6W SYS 6W	**FARBE** COLOUR	**LM** LM
188-2020**0001**2922Y	terra	380
188-2020**0001**2955Y	white	380
188-2020**0001**2966Y	black	380

Ausstrahlwinkel: 60° / beam angle: 60°





IP 20

COMPLETE CODE
Y = DIMMABLE
Ⓢ switchable = 0
Ⓓ DALI dimm. = d









FIUME PD

Design: Rainer Mutsch


220-240V AC 50/60Hz

LED Pendelleuchte aus Gips mit organisch fließender Formgebung · Dezentes Kabel in den Farben der Leuchte Schwarz oder Weiß

LED pendant luminaire made of plaster with organic flowing design · very discreet cable in the colours of the luminaire black or white

Lampada LED a sospensione in gesso dalla forma organica in movimento · cavo molto discreto disponibile in bianco o nero

Lampe LED suspendue en plâtre avec une forme organique en mouvement · câble très discret disponible en noir ou en blanc




LED 6W	LM
184-2020**0000**WWXXY	280

IP20

COMPLETE CODE		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR LUMINAIRE	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 55	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 66	D DALI dimm. = d

Technical data and energy efficiency

FIUME PD



PERFORA PD Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90 / 3000K

LED Hängeleuchte aus Aluminium im zeitlosen Design · Oberfläche pulverbeschichtet · in 3 Farben erhältlich · schaltbar

LED suspension in aluminium in a timeless design · powder-coated surface · available in 3 colours · switchable


Sospensione LED in alluminio da design · superficie verniciata a polvere · disponibile in 3 colori · on off

Suspension LED en aluminium au design intemporel · surface thermolaquée · disponible en 3 couleurs · on/off

PERFORA M PD

SYS 34W	**FARBE**	**LM**
SYS 34W	COLOUR	LM
472-1001**9200**	terra	1200
472-1001**9500**	white	1200
472-1001**9600**	black	1200


Direkter Lichtaustritt / direct beam



PERFORA L PD

SYS 64W	**FARBE**	**LM**
SYS 64W	COLOUR	LM
472-1002**9200**	terra	2850
472-1002**9500**	white	2850
472-1002**9600**	black	2850

Direkter Lichtaustritt / direct beam



IP 20



Technical data and energy efficiency

PERFORA M PD

PERFORA L PD

BACK TO CONTENT



LASH

Design: Serge & Robert Cornelissen

220-240V AC | 50/60Hz | CRI>80

Organisch geformte Leuchte · Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen · hochwertige Endkappen


Organic shaped LED luminaire · opal diffuser made of rotomoulded polyethylene · high quality end caps

Lampada LED, forma organica · diffusore opale in polietilene · tappo finale di alta qualità

Luminaire LED, forme organique · diffuseur opal en polyéthylène · embout en haute qualité.


LASH SD

SYS 48W	FARBE	LM
SYS 48W	COLOUR	LM
660-30**WW**5**YYY**	opal white	5100 - 5650



LASH PD


SYS 48W	FARBE	LM
SYS 48W	COLOUR	LM
660-10**WW**5**YYY**	opal white	5100 - 5650



LASH OBJECT


SYS 48W	FARBE	LM
SYS 48W	COLOUR	LM
660-50**WW**5**d**	opal white	5100 - 5650

Stehleuchte / Taster dimmbar
Stand luminaire / switch dimmable



IP20 CE GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

COMPLETE CODE	
W = LIGHT COLOUR	**YYY** = DIMMABLE
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S switchable = **no addition**
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	D DALI dimm. = **code +** ddd





Private residence
Austria
Photo: Tischlerei Kotrasch



Technical data and energy efficiency

LASH SD | LASH PD | LASH OBJECT

BACK TO CONTENT

LASH SYSTEM SD

Design: Serge & Robert Cornelissen


220-240V AC 50/60Hz CRI>80

Organisch geformte modulare LED Aufbauleuchte · Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen · hochwertige Endkappen (separat ordern)

Organic shaped LED modular surface mounted luminaire · opal diffuser made of rotomoulded polyethylene · high quality end caps (order separately)

Lampada LED a soffitto/parete modulare, forma organica · diffusore opale in polietilene · tappo finale di alta qualit (ordinare separatamente)


Applique LED modulaire, forme organique · diffuseur opal en polyéthylène · embout en haute qualité (commander séparément)



LASH SYSTEM SD

SYS 48W	FARBE	LM
SYS 48W	COLOUR	LM
660-40WW5YYY	opal white	5100 - 5650

ENDDECKEL	FARBE
END PIECE	COLOUR
660-21	dark chrome



SYSTEMVERBINDER

SYSTEM JUNCTION

660-42d

dimmbar / dimmable



EINSPEISUNG	FARBE
POWER FEED	COLOUR
660-401d	white


5 x 1,5mm², max. 10 Leuchten pro Einspeisung

5 x 1,5mm², max. 10 luminaires per power feed



IP20 CE GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

COMPLETE CODE	
W = LIGHT COLOUR	**YYY = DIMMABLE**
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	S switchable = **no addition**
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	D DALI dimm. = **code +** ddd



Stadtgallerie
Velbert, Germany
Photo: Alexander Schwarz

Technical data and energy efficiency

LASH SYSTEM SD

BACK TO CONTENT



LASH SYSTEM PD

Design: Serge & Robert Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz CRI>80

Organisch geformte modulare LED Pendelleuchte · Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen · hochwertige Endkappen (separat ordern)

Organic shaped LED modular pendant · opal diffuser made of rotomoulded polyethylene · high quality end caps (order separately)


Lampada sospensione a LED modulare, forma organica · diffusore opale in polietilene · tappo finale di alta qualit (ordinare separatamente)

Suspension LED modulaire, forme organique · diffuseur opal en polyéthylène · embout en haute qualité (commander séparément)

LASH SYSTEM PD

SYS 48W	FARBE	LM
SYS 48W	COLOUR	LM
660-20WW5YYY	opal white	5100 - 5650

ENDDECKEL	FARBE
END PIECE	COLOUR
660-21	dark chrome




SYSTEMVERBINDER

SYSTEM JUNCTION

660-22d

dimmbar / dimmable




EINSPEISUNG	FARBE	KABEL
POWER FEED	COLOUR	CABLE
581-075	white	3 x 1,5mm²
581-076	white	5 x 1,5mm²

max. 10 Leuchten pro Einspeisung
max. 10 luminaires per power feed



IP20 CE GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

COMPLETE CODE	
W = LIGHT COLOUR	**YYY = DIMMABLE**
W3 LED 3000K = **19** CRI>80	S switchable = **no addition**
W4 LED 4000K = **14** CRI>80	D DALI dimm. = **code + ddd**



Molto Luce
Weißkirchen, Austria
Photo: Andrew Phelbs


Technical data and energy efficiency

LASH SYSTEM PD

BACK TO CONTENT
















THE PERFECT VARIETY

Die variantenreiche Produktfamilie DARK NIGHT besticht durch ihre Anpassungsfähigkeit, als Downlight, schwenkbarer Downlight, Hängeleuchte mit Baldachin oder VOLARE Adapter bis zum Aufbaudownlight. Das Produkthighlight DARK NIGHT LGP eröffnet durch die separate Steuerung von diffusem und gerichtetem Licht aus einer Leuchte neue Möglichkeiten in der Inszenierung von Räumen.
Die DARK NIGHT Familie ist in schwarz und weiß pulverbeschichteten Gehäusen und Reflektoren in Schwarz Hochglanz, Silber Matt, weiß und Gold erhältlich.

The varied product family DARK NIGHT impresses with its adaptability, from downlight and swivelling downlight to pendant luminaire with canopy or VOLARE adapter through to surface mounted downlight. The product highlight DARK NIGHT LGP opens up completely possibilities in the staging of rooms through the separate control of diffuse and directed light from one luminaire. The DARK NIGHT family is available in black and white powder-coated housings and reflectors in high-gloss black, matt silver, white and gold.

Design: INHOUSE


DARK NIGHT

BACK TO CONTENT



DARK NIGHT

Versions



surface | recessed | pendant


Core Colours

white | black

Reflector Colours

white | black | gold | silver

Light beam



pendant direct | surface direct/indirect Dark Night LGP | surface direct | recessed direct


LED Colour

W2 2700K | W3 3000K | W4 4000K


Specials Dark Night LGP SDI



DIRECT LIGHT ON



AREA LIGHT ON



DIRECT + AREA LIGHT ON







Design: INHOUSE

Information DARK NIGHT LGP

BACK TO CONTENT









DARK NIGHT LGP SDI

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<19


Aufbauleuchte aus Aluminium · perfekt entblendetes Direktlicht · homogen und breit abstrahlendes Indirektlicht · getrennt schalt- bzw. dimmbar


Surface mounted luminaire · perfectly glare-free direct light · homogeneous and wide beam indirect light · separately switchable and dimmable

Plafonnier en aluminium · émission lumineuse directe particulièrement · émission lumineuse indirecte homogène · contrôlables et dimmables séparément

Plafonnier en aluminium · émission lumineuse directe particulièrement · émission lumineuse indirecte homogène · contrôlables et dimmables séparément

SYS 40W	LM
706-010RR55WWXXY	3010 - 3580





IP20

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
S 40° medium = 02	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
S 40° medium = 03	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	S black = 06	C CASAMBI dimm. = c
G 40° medium = 04	W4 LED 4000K = 24 CRI>90		D DALI dimm. = d
W 40° medium = 06			Z ZIGBEE dimm. = z

Carpe Diem
Linz, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

DARK NIGHT LGP SDI





DARK NIGHT TURN SD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

LED Deckenaufbauleuchte rund aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · in 2 Farben erhältlich · perfekte Entblendung durch zurückversetzte Linsenoptik · schwenkbar

Round LED surface mounted ceiling luminaire in aluminium · surface powder-coated · available in 2 colours · perfect glare control due to recessed lens optics · swivelling


Lampada LED a plafone rotonda in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile in 2 colori · perfetto controllo dell'abbagliamento grazie all'ottica retrocessa · girevole

Plafonnier rond LED en aluminium · surface thermolaquée · disponible en 2 couleurs · anti-éblouissement parfait grâce à la lentille en retrait · pivotant

DARK NIGHT TURN XS SD


SYS 9W	LM
527-0009RR0BWWXX0	600

nicht dimmbar / not dimmable



DARK NIGHT TURN S SD

SYS 13W	LM
527-0010RR0BWWXXY	810



IP20

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
S = 02	40° = 3	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
S = 03	60° = 4	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
G = 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90		
W = 06				



DARK NIGHT TURN SD

Technical data and energy efficiency

DARK NIGHT TURN XS SD

DARK NIGHT TURN S SD

BACK TO CONTENT



DARK NIGHT XS PD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<19

Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor

Pendant in aluminium · surface powder-coated · perfect glare control due to recessed reflector

Sospensione in alluminio · superficie verniciata a polveri · controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso

Suspension en aluminium · surface laquée en poudre · contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant

SYS 20W	LM
684-006RR0BWWXXYv1	1420 - 1740

IP 20

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
S = 02	40° = 5	W2 LED 2700K = 43 CRI>90	W white = 55	S switchable = 0
S = 03	60° = 8	W3 LED 3000K = 49 CRI>90	S black = 66	D DALI dimm. = d
G = 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90		
W = 06				



DARK NIGHT XS PD

BFI
Linz, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

DARK NIGHT XS PD

BACK TO CONTENT



DARK NIGHT TURN R

Design: INHOUSE

UGR<19 (Dark Night XS) / UGR<16 (Dark Night SMALL)

Downlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor · exkl. Konverter

Downlight in aluminium · surface powder-coated · perfect glare control due to recessed reflector · excl. driver

Proiettore ad incasso · superficie verniciata a polveri · controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso · excl. driver

Downlight · surface laquée en poudre · contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant · excl. convertisseur











DARK NIGHT TURN XS R

LED 9W - 250mA **LED 13W** - 350mA	**LM**
684-004**RR0BWWXXv1**	780 - 1280

DARK NIGHT TURN SMALL R

LED 13W - 350mA **LED 19W** - 500mA	**LM**
684-005**RR0BWWXXv1**	1000 - 1680





Ø 80mm
101mm
1 - 25mm

Ø 100mm
118mm
1 - 25mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-127**70**	250	not dimmable	1 x DARK NIGHT **9W**
24-127**30n**	350	not dimmable	1 x DARK NIGHT **13W**
24-127**32n**	500	not dimmable	1 x DARK NIGHT **19W**
24-151**403**	250 - 500	DALI dimmable	1 x DARK NIGHT **9 - 19W**

IP20

COMPLETE CODE

RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
S = 02	40° = 5	W2 LED 2700K = 43 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
S = 03	60° = 8	W3 LED 3000K = 49 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
G = 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90		
W = 06				



Wiesner & Hager
Graz, Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency


DARK NIGHT TURN XS R

DARK NIGHT TURN SMALL R









DARK NIGHT R

Design: INHOUSE

UGR<19 (Dark Night XS) / UGR<16 (Dark Night SMALL & DARK NIGHT MEDIUM)

Downlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor · exkl. Konverter

Downlight in aluminium · surface powder-coated · perfect glare control due to recessed reflector · excl. driver

Proiettore ad incasso · superficie verniciata a polveri · controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso · excl. driver

Downlight · surface laquée en poudre · contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant · excl. convertisseur

DARK NIGHT XS R


LED 9W - 250mA **LED 13W** - 350mA	**LM**
684-003**RR**0**B**WW**XX**v1	780 - 1280

DARK NIGHT SMALL R

LED 13W - 350mA **LED 19W** - 500mA	**LM**
684-001**RR**0**B**WW**XX**v1	1000 - 1680

DARK NIGHT MEDIUM R


LED 18W - 500mA **LED 25W** - 700mA **LED 33W** - 900mA	**LM**
684-002**RR**0**B**WW**XX**v1	1660 - 3380



Ø 60mm

108mm


1 - 25mm



Ø 78mm

122mm

1 - 25mm



Ø 150mm

141mm

1 - 25mm

COVER RING FOR DARK NIGHT XS R

684-00XX

screwable for ceiling cutout Ø 68mm


Ø 68mm



LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-127**570**	250	not dimmable	1 x DARK NIGHT **9W**
24-127**530n**	350	not dimmable	1 x DARK NIGHT **13W**
24-127**532n**	500	not dimmable	1 x DARK NIGHT **18W - 19W**
24-127**534n**	700	not dimmable	1 x DARK NIGHT **25W**
24-127**536n**	900	not dimmable	1 x DARK NIGHT **33W**
24-151403	250 - 500	DALI dimmable	1 x DARK NIGHT **9 - 19W**
24-127**490**	500 - 900	DALI dimmable	1 x DARK NIGHT **19 - 33W**

IP20

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	**B** = BEAM ANGLE	**WW** = LIGHT COLOUR	**XX** = COLOUR	**Y** = DIMMABLE
S = 02	40° = 5	W2 LED 2700K = 43 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
S = 03	60° = 8	W3 LED 3000K = 49 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
G = 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90		
W = 06				



Hopferwieser & Steinmayr
Amstetten, Austria
Photo: Joachim Rauch


Technical data and energy efficiency

DARK NIGHT XS R

DARK NIGHT SMALL R

DARK NIGHT MEDIUM R

BACK TO CONTENT





DARK NIGHT LENS SD Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

Downlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · perfekte Entblendung durch zurückversetzter Linsenoptik · inkl. Konverter


Downlight in aluminium · surface powder-coated · Perfect glare control due to recessed lens optics · incl. converter

Proiettore in alluminio · superficie verniciata a polveri · controllo anti-abbaglia-mento grazie al ottica a lente · incl. driver

Downlight en aluminium · surface laquée en poudre · contrôle anti-éblouisse-ment grâce à un optique à lentilles rétro-réfléchissant · incl. convertisseur


DARK NIGHT LENS 3 SD


SYS 7W	LM
579-004RR0BWWXX0	450 - 580
not dimmable	



DARK NIGHT LENS 5 SD

SYS 12W	LM
579-005RR0BWWXXY	700 - 920





IP20

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
= 02	22° = 5	LED 2700K = 23 CRI>90	white = 05	switchable = 0
= 03	36° = 8	LED 3000K = 29 CRI>90	black = 06	DALI dimm. = d
= 04		LED 4000K = 24 CRI>90		
= 06				




Technical data and energy efficiency

DARK NIGHT LENS 3 SD

DARK NIGHT LENS 5 SD

BACK TO CONTENT



DARK NIGHT LENS R

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz UGR<16

Downlight aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · perfekte Entblendung durch zurückversetzter Linsenoptik


Downlight in aluminium · surface powder-coated · Perfect glare control due to recessed lens optics

Proiettore in alluminio · superficie verniciata a polveri · controllo anti-abbagliamento grazie al ottica a lente

Downlight en aluminium · surface laquée en poudre · contrôle anti-éblouissement grâce à un optique à lentilles rétro-réfléchissant

DARK NIGHT LENS 2 R

LED 4W - 700mA	**LM**
579-001RR0BWWXX	300 - 380




76 x 40mm

85mm

1 - 25mm

DARK NIGHT LENS 3 R

LED 6W - 700mA	**LM**
579-002RR0BWWXXY	450 - 580




112 x 40mm

85mm

1 - 25mm

DARK NIGHT LENS 5 R

LED 10W - 700mA	**LM**
579-003RR0BWWXXY	700 - 920




182 x 40mm

85mm

1 - 25mm

LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-12220**1**	700	not dimmable	1 x DARK NIGHT LENS R
24-15140**3**	700	DALI dimmable	1 x DARK NIGHT LENS R



IP20

COMPLETE CODE				
RR = REFLECTOR	B = BEAM ANGLE	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
S = 02	22° = 5	W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
S = 03	36° = 8	W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dimm. = d
G = 04		W4 LED 4000K = 24 CRI>90		
W = 06				



Technical data and energy efficiency

DARK NIGHT LENS 2 R

DARK NIGHT LENS 3 R

DARK NIGHT LENS 5 R

BACK TO CONTENT

COZY R

Design: Serge Cornelissen

24 V DC CRI>90

Einbaudownlight aus Aluminium mit 2 getrennt schaltbaren Lichtkreisen · Hauptlichtquelle für fokussiertes Licht und zweite Lichtquelle für stimmungsvolles Grundlicht · schaltbar oder DALI dimmbar · exkl. Konverter

Recessed downlight in aluminium with 2 separately switchable light circuits · main light source for focused light and second light source for atmospheric background light · switchable or DALI dimmable · excl. driver

Incasso in alluminio con 2 accensioni separabili · illuminazione d'accento e luce diffusa · on off o dimmerabile DALI · escl. Convertitore

Downlight encastré en aluminium avec 2 circuits d'éclairage commutables séparément · source lumineuse principale pour une lumière focalisée et source lumineuse secondaire pour une lumière d'ambiance on/off ou dimmable DALI · excl. convertisseur










COZY R DOWNLIGHT

LED 15W	LM	VERSION
573-0100RWW0XXXX**0**	470-1030	on/off
573-0100RWW0XXXX**d**	470-1030	DALI

COZY R WALLWASHER


LED 15W	LM	VERSION
573-0200RWW0XXXX**0**	470-1020	on/off
573-0200RWW0XXXX**d**	470-1020	DALI



Ø 110mm

97mm

1 - 25mm



Ø 110mm

104mm

1 - 25mm

LED CONVERTER ON/OFF	V	W	PCS DRIVER	ORDER FOR
24-141126	24	24	2	**1 x COZY on/off**
24-141126	24	24	1	**1 x COZY DALI**
24-127821	24	60	2	**3 x COZY on/off**
24-127821	24	60	1	**3 x COZY DALI**
24-127824	24	120	2	**7 x COZY on/off**
24-127824	24	120	1	**7 x COZY DALI**

IP20 CE

COMPLETE CODE		
R = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**XXXX** = COLOUR
24° chrome = 2	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	W white = 0505
38° chrome = 3	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	S black = 0606
24° dark chrome = 8	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	K copper = 1b1b
38° dark chrome = 9		G gold = 1d1d





COZY R WALLWASHER
Grundlicht und Spotlicht ein
Groundlight and spotlight on



COZY R WALLWASHER
Grundlicht ein
Groundlight on



COZY R WALLWASHER
Spotlicht ein
Spotlight on

Technical data and energy efficiency

COZY R DOWNLIGHT

COZY R WALLWASHER

BACK TO CONTENT









STYLISH ACCENTS WITH ELEGANT DESIGN

LITIN ist eine formschöne und variantenreiche Leuchtenfamilie aus Aluminium. Die Pulverbeschichtete Oberfläche ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Mit einem Dekorring in Gold, Bronze, Weiß oder Schwarz lassen sich stilvolle Akzente setzen. Zwei unterschiedliche Ausstrahlwinkel sowie ein satinierter bündiger Diffusor oder mit Linsenoptik schaffen ein perfektes Lichtbild. Der Leuchtenkopf ist bis zu 350° drehbar und 90° schwenkbar.

LITIN is an elegant and varied luminaire range made of aluminium. The powder-coated surface is available in black and white. A decorative ring of gold, bronze, white or black adds a stylish touch. Two different beam angles as well as a glossy flush diffuser or lens optic create the perfect brightness. The luminaire head can swivel to 350° and tilt to 90°.

Design: INHOUSE

LITIN 2



Versions



surface | recessed | pendant | track

Core Colours

white | black | grey

Creative Colours

copper | berlin blue | gold | berry blue | merlot | terra

highland green | creme | sepia | anthrazit | forest | bronce

Optics



opal | lens

LED Colour

W2 2700K | W3 3000K | W4 4000K

Design: INHOUSE

BACK TO CONTENT





LITIN 2 TRACK

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Stromschienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit satiniertem bündigem Diffusor aus PMMA oder mit Linsenoptik erhältlich · Gehäuse und Dekorring in unterschiedlichen Farben


LED track spotlight in aluminium · surface powder-coated surface · available with satined flush PMMA diffuser or with lens optics · housing and decorative ring in different colours

Proiettore LED da binario in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile con diffusore a filo satinato in PMMA o con lente · corpo ed anello decorativo in diversi colori

Spot LED pour rail en aluminium · surface thermolaquée · disponible avec un diffuseur affleurant satiné en PMMA ou avec une technologie de lentille · corps et anneau décoratif disponibles en différentes couleurs

SYS 10W	LM
540-061RRWWDDXXX**0**	530 - 840





IP 20

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**DD** = DECORRING COLOUR	**XXX** = COLOUR LUMINAIRE
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	G grey = 04	G grey = 404
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	W white = 05	W white = 505
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	S black = 06	S black = 606
		G gold = 1d	
		K copper = 1b	



Technical data and energy efficiency

LITIN 2 TRACK





LITIN 2 PD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90


LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit satiniertem bündigem Diffusor aus PMMA oder mit Linsenoptik erhältlich · Gehäuse und Dekorring in unterschiedlichen Farben

LED pendant in aluminium · surface powder-coated surface · available with satined flush PMMA diffuser or with lens optics · housing and decorative ring in different colours

Sospensione LED in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile con diffusore a filo satinato in PMMA o con lente · corpo ed anello decorativo in diversi colori

Suspension LED en aluminium · surface thermolaquée · disponible avec un diffuseur affleurant satiné en PMMA ou avec une technologie de lentille · corps et anneau décoratif disponibles en différentes couleurs

SYS 10W	LM
540-041RRWWDDXXX0	530 - 840



IP 20

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	XXX = COLOUR LUMINAIRE
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	G grey = 04	G grey = 404
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	W white = 05	W white = 505
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	S black = 06	S black = 606
		G gold = 1d	
		K copper = 1b	



Technical data and energy efficiency

LITIN 2 PD

BACK TO CONTENT







LITIN 2 SD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Deckenaufbauleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit satiniertem bündigem Diffusor aus PMMA oder mit Linsenoptik erhältlich · Gehäuse und Dekorring in unterschiedlichen Farben


LED surface mounted ceiling luminaire in aluminium · surface powder-coated surface · available with satined flush PMMA diffuser or with lens optics · housing and decorative ring in different colours

Lampada LED a plafone in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile con diffusore a filo satinato in PMMA o con lente · corpo ed anello decorativo in diversi colori

Plafonnier LED en aluminium · surface thermolaquée · disponible avec un diffuseur affleurant satiné en PMMA ou avec une technologie de lentille · corps et anneau décoratif disponibles en différentes couleurs

SYS 10W	LM
540-011RRWWDDXXX0	530 - 840







IP 20

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	XXX = COLOUR LUMINAIRE
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	G grey = 04	G grey = 404
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	W white = 05	W white = 505
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	S black = 06	S black = 606
		G gold = 1d	
		K copper = 1b	



Technical data and energy efficiency

LITIN 2 SD

BACK TO CONTENT

LITIN 2 R

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Deckeneinbauleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit satiniertem bündigem Diffusor aus PMMA oder mit Linsenoptik erhältlich · Gehäuse und Dekorring in unterschiedlichen Farben

LED recessed ceiling luminaire in aluminium · surface powder-coated surface · available with satined flush PMMA diffuser or with lens optics · housing and decorative ring in different colours


Lampada LED ad incasso in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile con diffusore a filo satinato in PMMA o con lente · corpo ed anello decorativo in diversi colori

Luminaire LED encastré pour plafond en aluminium · surface thermolaquée · disponible avec un diffuseur affleurant satiné en PMMA ou avec une technologie de lentille · corps et anneau décoratif disponibles en différentes couleurs



SYS 10W	LM
540-071RRWWDDXXX**0**	530 - 840





Ø 68mm

45mm

1 - 25mm

IP 20 CE

COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	**WW** = LIGHT COLOUR	**DD** = DECORRING COLOUR	**XXX** = COLOUR LUMINAIRE
opal diffusor = 10	W2 LED 2700K = 13 CRI>90	G grey = 04	G grey = 404
24° medium lens = 22	W3 LED 3000K = 19 CRI>90	W white = 05	W white = 505
40° flood lens = 23	W4 LED 4000K = 14 CRI>90	S black = 06	S black = 606
		G gold = 1d	
		K copper = 1b	



Technical data and energy efficiency

LITIN 2 R



ROUND VARIETY

Die TURN ON Familie ist in 4 verschiedenen Größen und als Pendel- Deckenaufbau- oder Wandleuchte verfügbar. Die flache Leuchtenhöhe von nur 6cm wird durch einen LGP-Diffusor (Light Guide Plate) möglich. Die Lichtquelle sitzt dabei am Rand der Leuchte und bewirkt so eine sehr homogene und sanfte Ausleuchtung. Die unterschiedlichen Varianten von TURN ON schaffen eine perfekte Lichtwirkung. Gehäuse und Dekorring können farblich individuell angepasst werden.

The TURN ON family is available in four different sizes and as a pendant, surface-mounted or wall-mounted luminaire. The slim depth of only 6cm is enabled by an LGP diffuser (Light Guide Plate). This allows the light source to sit at the edge of the luminaire, effecting a very homogeneous and soft illumination. The different variants of TURN ON create a perfect lighting effect. The colour of the cover and decorative ring can be customised to your wishes.

Design: INHOUSE

TURN ON 2



TURN ON 2

Versions



Surface

Pendant

Form & Size



Ø 110mm
LM: 420 - 570

Ø 150mm
LM: 770 - 1000

Ø 300mm
LM: 1080 - 1340

Ø 450mm
LM: 2440 - 4610

Core Colours

white

black

grey

Creative Colours

copper

berlin blue

gold

berry blue

merlot

terra

highland green

creme


sepia

anthrazit

forest

bronce

Light beam



pendant direct

pendant direct / indirect

surface direct

LED Colour

W2 2700K

W3 3000K

W4 4000K

Specials

DIM2 WARM


dim2warm
Ø 150, 300 & 450 versions

Info TURN ON 2

Configurate TURN ON 2

Design: INHOUSE

BACK TO CONTENT



TURN ON 2 SD

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Deckenaufbauleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · in unterschiedlichen Farben erhältlich · schaltbar oder DALI dimmbar

LED surface mounted ceiling luminaire in aluminium · surface powder-coated · available in different colours · switchable or DALI dimmable

Lampada a plafone in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile in diversi colori · on off o dimmerabile DALI


Plafonnier LED en aluminium · surface thermolaquée · disponible en différentes couleurs · on/off ou dimmable DALI

SYS 8W	Ø: 110mm	LM
583-0111**11**WW**XX**DD**00**Y		420 - 570

SYS 12W	Ø: 150mm	LM
583-0112**11**WW**XX**DD**00**Y		770 - 1000

SYS 14W	Ø: 300mm	LM
583-0113**11**WW**XX**DD**00**Y		1080 - 1340

SYS 31W	Ø: 450mm	LM
583-0114**11**WW**XX**DD**00**Y		2440 - 3020



IP20

COMPLETE CODE			
WW = LIGHT COLOUR	XX = BODY COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 04	G grey = 04	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 05	W white = 05	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	S black = 06	
		G gold = 1d	



Technical data and energy efficiency

TURN ON 2 SD CONFIGURATOR

BACK TO CONTENT







TURN ON 2 PD/PDI

Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · in unterschiedlichen Farben erhältlich · schaltbar oder DALI dimmbar

LED pendant in aluminium · surface powder-coated · available in different colours · switchable or DALI dimmable

Sospensione LED in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile in diversi colori · on off o dimmerabile DALI


Suspension LED en aluminium · surface thermolaquée · disponible en différentes couleurs · on/off ou dimmable DALI


TURN ON 2 PD

SYS 31W	Ø: 450mm	LM
583-021411WWXXDDCCY		2440 - 3020

TURN ON 2 PDI

SYS 44W	Ø: 450mm	LM
583-021421WWXXDDCCY		3880-4610





IP20

COMPLETE CODE				
WW = LIGHT COLOUR	XX = BODY COLOUR	DD = DECORRING COLOUR	CC = CEILING BASE COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 04	G grey = 04	G grey = 04	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 05	W white = 05	W white = 05	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	S black = 06	S black = 06	
		G gold = 1d		

Technical data and energy efficiency

TURN ON 2 PD/PDI CONFIGURATOR











TUPAQ SD Design: Serge Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz


Decken-/ Wandleuchte mit aus Aluminium zwei E27 Fassungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Dekorplatte in unterschiedlichen Farben erhältlich

Wall/ceiling luminaire in aluminium with 2 sockets E27 · powder-coated surface · decor panel available in different colours

Lampada da parete / soffitto in alluminio con 2 portalampada E27 · superficie verniciata a polvere · pannello decorativo disponibile in diversi colori

Luminaire en saillie pour plafond et mur en aluminium avec deux douilles E27 · surface thermolaquée · panneau décoratif flexible disponible en différentes couleurs

AGL A60 / E27 / max. 45W	**FARBE**	**DEKORPLATTE**
AGL A60 / E27 / max. 45W	COLOUR	DECOR PLATE
116-0111**0010**00500	white	white
116-0111**0020**00500	white	black
116-0111**0030**00500	white	gold
116-0111**0040**00500	white	highlandgreen
116-0111**0050**00500	white	copper
116-0111**0010**00600	black	white
116-0111**0020**00600	black	black
116-0111**0030**00600	black	gold
116-0111**0040**00600	black	highlandgreen
116-0111**0050**00600	black	copper



Dekorplatte / decor plate

IP20 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550



Technical data and energy efficiency

TUPAQ SD

BACK TO CONTENT





ANIO W

220-240V AC 50/60Hz CRI>90

LED Wandaufbauleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · drehbar 90°, schwenkbar 350° · schaltbar


LED wall luminaire in aluminium · surface powder-coated · rotatable 90°, swivelling 350° · switchable

Lampada LED da parete in alluminio · superficie verniciata a polvere · ruotabile di 90°, girevole 350° · on off

Applique murale LED en aluminium · surface thermolaquée · pivotant sur 90°, orientable sur 350° · on/off


LED 3W	LM
472-4003WXX0	170





IP20





COMPLETE CODE	
W = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR LUMINAIRE
W2 LED 2700K = 3 CRI>90	TE terra = 20
W3 LED 3000K = 9 CRI>90	W white = 50
	S black = 60

Technical data and energy efficiency

BACK TO CONTENT







STYLISH RETRO LIGHT

Bei BEANY handelt es sich um einen vielseitigen Filzschirm in schlichtem Nostalgie-Design. Erhältlich ist diese Leuchtenfamilie als Hänge-, Steh- oder Tischleuchte. BEANY eignet sich als dekoratives Highlight in den Anwendungsbereichen Hotellerie, Gastronomie sowie Private Living.


With BEANY we have a wide-ranging felt cover in a simple nostalgic design. This luminaire family is available as a pendant, standing or table lamp. BEANY is suitable as a decorative highlight for use in the hotel industry or gastronomy as well as private living.

Design: Serge Cornelissen

BEANY

BACK TO CONTENT





BEANY Design: Serge Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz A60 / E27 / Retrofit max. 7W


Leuchtenserie mit E27 Fassung aus schwarzem Metall · Oberfläche pulverbeschichtet mit Schirm aus Filz · symmetrische und asymmetische Befestigung · schaltbar + dimmbar (T & F)

Lamp series with E27 socket in black metal · powder-coated surface with felt shade · symmetric and asymmetric fixing · switchable + dimmable (T & F)

Serie di lampade con portalampada E27 in metallo nero · superficie verniciata a polvere con paralume in feltro · fissaggio simmetrico ed asimmetrico · on off + dimmerabile (T & F)


Série de luminaires avec douille E27 en métal noir · surface thermolaquée avec abat-jour en feutre · fixation symétrique et asymétrique · on/off + dimmable (T & F)

BEANY PD	**FARBE**	**SCHIRM**
BEANY PD	COLOUR	SHADE
122-0110**2210**0060**0**	black	anthrazith




BEANY T	**FARBE**	**SCHIRM**
BEANY T	COLOUR	SHADE
122-0202**1200**0060**a**	black	anthrazith

Kabelschalter dimm. / Cable switch dimm.



BEANY F	**FARBE**	**SCHIRM**
BEANY F	COLOUR	SHADE
122-0301**1200**0060**a**	black	anthrazith

Kabelschalter dimm. / Cable switch dimm.



IP 20

Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550
(Mindestens 7W LED Retrofit verwenden/ Use at at least 7W LED retrofit)




BEANY

Technical data and energy efficiency

BEANY PD BEANY T BEANY F

BACK TO CONTENT





HENDRIK W Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz LED 2700 / 3000K CRI>90

LED Wandleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Dekorplatte aus Filz · in 4 verschiedenen Farben erhältlich · schaltbar

LED wall luminaire in aluminium · surface powder-coated · felt decorative plate · available in 4 colours · switchable


Lampada LED da parete in alluminio · superficie verniciata a polvere · pannello decorativo in feltro · disponibile in 4 colori · on off

Applique murale LED en aluminium · surface thermolaquée · panneau décoratif en feutre · disponible en 4 couleurs · on/off

HENDRIK M W

SYS 13W SYS 13W	FARBE COLOUR	LM LM
590-0111**2010**0s60**0**	blue	350
590-0111**2020**0s60**0**	anthrazith	350
590-0111**2030**0s60**0**	light grey	350
590-0111**2040**0s60**0**	seagrass	350


Lichtfarbe 2700 oder 3000K manuell einstellbar
Light colour 2700 or 3000K adjustable
nicht dimmbar / not dimmable




HENDRIK L W

SYS 13W SYS 13W	FARBE COLOUR	LM LM
590-0111**3010**0s60**0**	blue	240
590-0111**3020**0s60**0**	anthrazith	240
590-0111**3030**0s60**0**	light grey	240
590-0111**3040**0s60**0**	seagrass	240

Lichtfarbe 2700 oder 3000K manuell einstellbar
Light colour 2700 or 3000K adjustable
nicht dimmbar / not dimmable



IP 20



Technical data and energy efficiency

HENDRICK M W

HENDRICK L W

BACK TO CONTENT



MEYJO Design: INHOUSE

220-240V AC 50/60Hz CRI>90 / 3000K

LED Tisch- oder Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · in 3 Farben erhältlich · Sensordimmer

LED table or floor lamp in aluminium · surface powder-coated · available in 3 colours · sensor dimmer


Piantana LED in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile in 3 colori · sensore dimmer

Lampadaire LED en aluminium · surface thermolaquée · disponible en 3 couleurs · variateur à capteur

MEYJO T

SYS 9W	FARBE	LM
SYS 9W	COLOUR	LM
472-5001**920s**	terra	350
472-5001**950s**	white	350
472-5001**960s**	black	350


Sensordimmer / Lichtaustritt: 28°
sensor dimmable / beam angle: 28°




MEYJO F


SYS 9W	FARBE	LM
SYS 9W	COLOUR	LM
472-6001**920s**	terra	350
472-6001**950s**	white	350
472-6001**960s**	black	350

Sensordimmer / Lichtaustritt: 28°
sensor dimmable / beam angle: 28°





IP20



Technical data and energy efficiency

MEYJO T MEYJO F

TREPOLE F

220-240V AC 50/60Hz 3000K / CRI>90

LED Stehleuchte aus Aluminium mit flexiblen Lichtstäben · Oberfläche pulverbeschichtet · in 2 Farben erhältlich · schaltbar


LED floor lamp in aluminium with flexible bars · powder-coated surface · available in 2 colours · switchable

Piantana LED in alluminio con barre luminose spostabili · superficie verniciata a polvere · disponibile in 2 colori · on off

Lampadaire LED en aluminium avec baguettes lumineuses flexibles · surface thermolaquée · disponible en 2 couleurs · on/off

SYS 64W	**FARBE**	**LM**
SYS 64W	COLOUR	LM
472-6002**3600**	black	2750
472-6002**3300**	gold	2750

Kabelschalter / cable switchable







Technical data and energy efficiency

TREPOLE F

IP20



SCAVE T Design: Serge Cornelissen

220-240V AC 50/60Hz CRI>90 / 3000K

Tischleuchte aus Aluminium · Oberfläche 2 färbig pulverbeschichtet · dimmbar mittels Sensor Dim


Table lamp made of aluminium · 2-colour powder-coated surface · dimmable via Sensor Dim

Lampada da tavolo in alluminio · superficie verniciata a polveri in due colori · dimmerabile attraverso Sensor Dim

Lampe de table en aluminium · surface revêtue de poudre, en deux couleurs · Gradable via Sensor Dim

SYS 12W	**FARBE**	**LM**
SYS 12W	COLOUR	LM
738-5002**962s**	black / terra	400
738-5002**965s**	black / white	400

Sensor dimmbar / sensor dimmable






IP20 CE



Technical data and energy efficiency

SCAVE T



TEO T

220-240V AC 50/60Hz CRI>80 / 3000K

LED Tischleuchte · Oberfläche pulverbeschichtet · Schirm aus transparentem LGP Board · Dimmbarkeit mittels Touch Dim


LED table luminaire · surface powder-coated · shade made of transparent LGP board · dimmable via Touch Dim

Lampada LED da tavolo · superficie verniciata a polvere · paralume in plexiglass LGP trasparente · dimmerabile tramite Touch Dim


Lampe de table LED · surface thermolaquée · abat-jour en matériau LGP transparent · dimmable Touch Dim

SYS 6W	FARBE	LM
SYS 6W	COLOUR	LM
101-5000**96ok**	black	400

Kabeldimmer / cable dimmable



IP20



Technical data and energy efficiency

TEO T

OUTDOOR

BACK TO CONTENT

HEAVENLY LIGHT MOOD

Die Akkuleuchte EEDEN besticht durch ihr reduziertes Design in Kombination mit innovativer Technik. Ein flexibler Leuchtenkopf lässt sich mit spannenden Accessoires auf unterschiedlichste Arten platzieren oder befestigen. Egal ob Standfuß, Tischklemme, Erdspieß oder Seil zum Abhängen auf Ästen, Balkon und Sonnenschirmen, der Projektgestaltung sind keine Grenzen gesetzt. EEDEN kann einfach mittels USB-C Kabel geladen werden

The reduced design combined with the innovative technology of the EEDEN battery-powered luminaire is impressive. A flexible luminaire head can be placed or fixed in a variation of ways using fascinating accessories. Whether pedestal, table clamp, ground stake or rope to hang it from branches, a balcony or sun umbrella, there's no limit to your creativity. EEDEN can easily be charged with a USB-C cable


Design: Serge Cornelissen

EEDEN

BACK TO CONTENT



Versions



Colours

black
antrazith
bronce
green

small table version only

LED Colour

W2
2700K

W3
3000K

Specials

TW
2700K-6500K

Tunable white
small table version

Design: Serge Cornelissen



BACK TO CONTENT



EEDEN M PD Design: Serge Cornelissen

3,7 VDC 2700K / 3000K / CRI>80

Hängeleuchte mit flexiblem satiniertem Leuchtenkopf · Seil als Abhängung für individuelle Montage in 2 Farben erhältlich · 11h Akkulaufzeit bei 100% Leuchtkraft · 3 Stufen dimmbar · zu 3 Stück stapelbar · IP65


Suspension with flexible satined lamp head · suspension rope for individual mounting available in 2 colours · 11h battery life at 100% luminosity dimmable 3 levels · stackable to 3 pieces · IP65

Sospensione con testa flessibile satinata · Cavo di sospensione per montaggio personalizzabile disponibile in 2 colori · durata della batteria 11 ore al 100% di luminosità · dimmerabile in tre step · impilabile fino a 3 pezzi · IP65

Suspension avec tête de lampe flexible satinée · câble de suspension pour montage individuel disponible en 2 couleurs · 11h d'autonomie à 100% d'intensité lumineuse · dimmable 3 niveaux · empilable par 3 · IP65

EEDEN M PD

3,7 V DC / USB ACCU 3,7 V DC / USB ACCU	**LEUCHTE** LUMINAIRE	**SEIL** ROPE	**LICHTFARBE** LIGHT COLOUR	**LM** LM
135-9001**366t**	black	black	2700K	140
135-9001**36tt**	black	red	2700K	140
135-9001**966t**	black	black	3000K	140
135-9001**96tt**	black	red	3000K	140



IP65 CE

Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

EEDEN M PD

EEDEN M F

Design: Serge Cornelissen


3,7 VDC 2700K / 3000K / CRI>80

Stehleuchte mit flexiblem satiniertem Leuchtenkopf · Standfuß oder Erdspieß aus Metall · Oberfläche pulverbeschichtet · 11h Akkulaufzeit bei 100% Leuchtkraft · 3 Stufen dimmbar · zu 3 Stück stapelbar · IP65

Floor lamp with flexible satined lamp head · metal stand or ground pike · powder-coated surface · 11h battery life at 100% luminosity · dimmable 3 levels · stackable to 3 pieces · IP65

Piantana con testa flessibile satinata · struttura in metallo · superficie verniciata a polvere · durata della batteria 11 ore al 100% di luminosità dimmerabile in tre step · impilabile fino a 3 pezzi · IP65


Lampadaire avec tête de lampe flexible satinée · pied en métal · surface thermolaquée · 11h d'autonomie à 100% d'intensité lumineuse · dimmable 3 niveaux · empilable par 3 · IP65



EEDEN M F 1

3,7 V DC / USB ACCU	LEUCHTE	LICHTFARBE	LM
3,7 V DC / USB ACCU	LUMINAIRE	LIGHT COLOUR	LM
135-9004**366t**	black	2700K	140
135-9004**966t**	black	3000K	140


Version mit Standfuß / Version with stand



EEDEN M F 2

3,7 V DC / USB ACCU	LEUCHTE	LICHTFARBE	LM
3,7 V DC / USB ACCU	LUMINAIRE	LIGHT COLOUR	LM
135-9005**366t**	black	2700K	140
135-9005**966t**	black	3000K	140

Version mit Erdspieß / Version with ground pike



IP65 CE



Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

Technical data and energy efficiency

EEDEN M F 1 EEDEN M F 2

BACK TO CONTENT





EEDEN T Design: Serge Cornelissen

3,7 VDC 2700K / 3000K / CRI>80

Tischleuchte mit flexiblem satiniertem Leuchtenkopf · Struktur aus Metall · Oberfläche pulverbeschichtet · 11h Akkulaufzeit bei 100% Leuchtkraft · 3 Stufen dimmbar · zu 3 Stück stapelbar · IP65

Table luminaire with flexible satined lamp head · metal structure · powder-coated surface · 11h battery life at 100% luminosity · dimmable 3 levels · stackable to 3 pieces · IP65


Lampada da tavolo con testa flessibile satinata · struttura in metallo · superficie verniciata a polvere · durata della batteria 11 ore al 100% di luminosità · dimmerabile in tre step · impilabile fino a 3 pezzi · IP65

Lampe de table avec tête de lampe flexible satinée · socle ou pince de table en métal · surface thermolaquée · 11h d'autonomie à 100% d'intensité lumineuse · dimmable 3 niveaux · empilable par 3 · IP65

EEDEN M T

3,7 V DC / USB ACCU	**LEUCHTE**	**LICHTFARBE**	**LM**
3,7 V DC / USB ACCU	LUMINAIRE	LIGHT COLOUR	LM
135-9002**366t**	black	2700K	140
135-9002**966t**	black	3000K	140


Version mit Standfuss / Version with stand



EEDEN M C T

3,7 V DC / USB ACCU	**LEUCHTE**	**LICHTFARBE**	**LM**
3,7 V DC / USB ACCU	LUMINAIRE	LIGHT COLOUR	LM
135-9003**366t**	black	2700K	140
135-9003**966t**	black	3000K	140

Version mit Tischklammer / Version with table clamb



IP65



Private residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

EEDEN M T

EEDEN M C T

BACK TO CONTENT





EEDEN S T Design: Serge Cornelissen

3,7 VDC 2700K - 3000K / CRI>80

Tischleuchte mit satiniertem Leuchtenkopf · Oberfläche pulverbeschichtet · in 4 Farben erhältlich · 8h Akkulaufzeit bei 100% Leuchtkraft · stufenlos dimmbar · Tunable white · IP65


Table luminaire with satined lamp head · powder-coated surface available in 4 colours · 8h battery life at 100% luminosity · continuously dimmable · Tunable white · IP65

Lampada da tavolo con testa satinata · superficie verniciata a polvere disponibile in 4 colori · durata della batteria 11 ore al 100% di luminosità dimmerazione continuativa · Tunable white · IP65

Lampe de table avec tête de lampe satinée · surface thermolaquée disponible en 4 couleurs · 8h d'autonomie à 100% d'intensité lumineuse dimmable en continu · Tunable white · IP65

EEDEN S T

3,7 V DC / USB ACCU	**LEUCHTE**	**LICHTFARBE**	**LM**
3,7 V DC / USB ACCU	LUMINAIRE	LIGHT COLOUR	LM
135-9006**s65t**	black	2700K-3000K	120
135-9006**su5t**	rust brown	2700K-3000K	120
135-9006**s95t**	anthracite	2700K-3000K	120
135-9006**ss5t**	green	2700K-3000K	120



IP65 CE

TW 2700K-6500K Tunable white



Technical data and energy efficiency

EEDEN S T



BOHO

220-240V AC 50/60Hz CRI>80

Außenleuchtenserie in trendigem Look aus Aluminium · pulverbeschichtete Oberfläche · E27 Fassung oder AC LED · IP65


Outdoor luminaire series in trendy look in aluminium · surface powder-coated · E27 socket or AC LED · IP65

Serie di lampade moderne da esterno in alluminio · superficie verniciata a polvere · portalampada E27 o AC LED · IP65

Série de luminaires extérieurs modernes en aluminium · surface thermo-laquée · douille E27 ou AC LED · IP65

BOHO F


E27 Retrofit max. 9W	FARBE
E27 Retrofit max. 9W	COLOUR
401-9000**8600**	black



BOHO W

SYS 7W AC	FARBE	LM
SYS 7W AC	COLOUR	LM
401-9001**9600**	black	500


3000K, CRI>80



BOHO PD

SYS 7W AC	FARBE	LM
SYS 7W AC	COLOUR	LM
401-9002**9600**	black	500

3000K, CRI>80




IP65 Leuchtmittel: Siehe Seite: 550 / lamps: look at page 550



Technical data and energy efficiency

BOHO F BOHO W BOHO PD

BACK TO CONTENT





PEGATO W

220-240V AC 50/60Hz CRI>90 / 3000K


LED Wandaufbauleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · in 3 Farben erhältlich · schaltbar · IP54

LED wall luminaire in aluminium · surface powder-coated surface · available in 3 colours · switchable · IP54

Lampada LED da parete in alluminio · superficie verniciata a polvere · disponibile in 3 colori · on off · IP54


Applique murale LED en aluminium · surface thermolaquée · disponible en 3 couleurs · on/off · IP54

SYS 6W SYS 6W	**FARBE** COLOUR	**LM** LM
472-9001**920**	terra	300
472-9001**950**	white	300
472-9001**960**	black	350





IP54



Technical data and energy efficiency

PEGATO W

BACK TO CONTENT

BLUETOOTH GATEWAY BASIC

Zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen
In addition to the app required for timed operations

701-0001



BLUETOOTH GATEWAY PREMIUM

Zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen. **Inkl. Alarm- & Heatmapfunktion**
In addition to the app required for timed operations. **Incl. alarm- & heatmapfunction**


701-0002



RECESSED MOVEMENT DEDECTOR

Inkl. 1m Kabel & Einbauhülse
Incl. 1m cable & recessing sleeve

701-2006 S



DRIVER SMART BLUETOOTH

Zur Integration als dimmbare Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App; in Kombination mit dem separat erhältlichen Sensor auch für alle Premium Anwendungen nutzbar
To integrate as dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App; in combination with the separate available sensor also useable for all premium applications

84mm



701-1001	BLUETOOTH Dimm.	350 - 1050mA / 18,5 - 50W	L 129 x B 76 x H 30mm

DRIVER SMART BLUETOOTH

Zur Integration als dimmbare Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App
To integrate as dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App

54mm



701-1007	BLUETOOTH Dimm.	300 - 1050mA / 16 - 38W	L 146 x B 44 x H 30mm

INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI

Zur Integration von max. 40 Dali dimmbaren Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App; Broadcast Mode
To integrate max. 40 dali dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App; Broadcast Mode

40mm




701-1003	BLUETOOTH Dimm.	Smart BLUETOOTH to DALI	L 85 x B 30 x H 22mm

PUSH BUTTON INTERFACE

Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App
To integrate conventional Push-Button in the MOLTO LUCE Smart App



701-1005	BLUETOOTH Dimm.	3 Kanal UP-Dosenmodul / 3 Channel built in Modul	L 43 x B 43 x H 18mm



Molto Luce Stand
Düsseldorf, Germany

BACK TO CONTENT

DIM2WARM



Das Dimmverhalten einer LED wird mittels der DIM2WARM Technologie dem Dimmverhalten einer Glühbirne angeglichen. Die alten Halogen- und Glühlampen ändern beim Dimmen prinzipbedingt ihre Lichtfarbe. Je dunkler das Licht gedimmt wird, desto wärmer und gemütlicher wird der Farbeindruck. Normale LEDs behalten dagegen ihre Farbtemperatur bei jeder Helligkeit bei. Mit DIM2WARM wird nun dieses Dimmverhalten mit der LED nachempfunden. Die Lichtfarbe wird von 3000K bei 100% Licht auf 2200K bei maximalem Dimmlevel entsprechend einer vordefinierten Dimmkurve verändert. So wird das gemütliche warme Licht einer gedimmten Halogen- oder Glühlampe perfekt nachempfunden.

The dimming behaviour of a LED is adjusted to the dimming behaviour of a light bulb by means of the DIM2WARM technology. The old halogen and incandescent lamps change their light colour on principle when they are dimmed. The darker the light is dimmed, the warmer and cosier the colour impression becomes. Normal LEDs, on the other hand, maintain their colour temperature at any brightness. With DIM2WARM this dimming behaviour is now simulated by the LED. The light colour is changed from 3000K at 100% light to 2200K at maximum dimming level according to a predefined dimming curve. The cosy warm light of a dimmed halogen or incandescent lamp is thus perfectly imitated.

DIM2WARM



3000K -> 2200K

STANDARD



DIM2SPOT



Mit der von Molto Luce entwickelten Technologie ist es erstmals möglich auf den Ausstrahlwinkel einer Leuchte über eine Lichtsteuerung Einfluss zu nehmen. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Dimmverhalten wird bei **DIM2SPOT** nicht das Lichtlevel, sondern der Ausstrahlwinkel „gedimmt“. Mit einem über eine Standard DALI oder Bluetooth Steuerung erzeugtem Dimm-Signal kann der Ausstrahlwinkel von flood bis spot entsprechend der Erfordernisse im Projekt angepasst werden. Dabei bleibt die Leuchtdichte der jeweiligen Ausstrahlwinkel annähernd gleich.


With the technology developed by Molto Luce it is possible for the first time to influence the beam angle of a luminaire via a light control unit. In contrast to the usual dimming behaviour, **DIM2SPOT** does not “dim” the light level, but the beam angle. With a dimming signal generated via a standard DALI or Bluetooth controller, the beam angle can be adjusted from flood to spot according to the requirements of the project. The luminance of the respective beam angles remains approximately the same.

Beispiel mit Strahlerabstand 2,5m / Example with spot distance 2,5m









Informationen und Präsentatiosvideo
Information and presentation video

BACK TO CONTENT

CRI>80



Magic Colour




Magic Colour

Spezielle Lichtfarbe für Obst & Gemüse
Überzeichnete Farben, sehr hoher R9 Rot-Anteil

Special light colour for fruits & vegetables
Exaggerated colours, very high R9 red value

Spectral Power Distribution Comparison



CRI>80




Bread



Bread

Spezielle Lichtfarbe in 2400K für Back- & Teigwaren
Reduzierter Blau-Anteil im Farbspektrum

Special light colour in 2400K for bread & pastries
Reduced blue parts in the colour spectrum



CRI>80



Meat



Marble meat


Spezielle Lichtfarbe für Fleisch- & Wurstwaren
Verbesserter Rot-Anteil & natürliches Weiß

Special light colour for meat
Higher red part & natural white

Red meat

Spezielle Lichtfarbe für Fleischwaren
Verbesserter Rot-Anteil

Special light colour for meat
Higher red part



CRI>80




Fish



Fish

Spezielle Lichtfarbe für Fisch
Verbesserter Blau-Anteil & natürliches Weiß

Special light colour for fish
Higher blue part & natural white



CRI>80



Molto Luce Premium CRI>90




Premium CRI>90

Bester Kompromiss aus Effizienz und Lichtqualität
Best mix of efficiency and lighting quality

Unsere Standard LED, sehr gute Weißwiedergabe, erhöhter R9 Wert, natürliche Wiedergabe von Farben

Our Standard LED, brilliant white effect, increased R9 Index, natural colour fidelity

Spectral Power Distribution Comparison



2700K; 3000K; 3500K

CRI>80



Magic Colour CRI>90




Magic Colour CRI>90

Bietet die beste Lichtqualität
Delivers the best quality of light

Überzeichnet Farben, sehr hoher R9 Wert
Bei Farben: Beste LED!

More saturated colours, high R9 Index
Highlighting rich colours

Spectral Power Distribution Comparison



3000K; 3500K; 4000K

CRI>80



Magic White CRI>90




Magic White CRI>90

Das beste und reinste Weiß, wie bei Tageslicht
The best and richest whites, just like in daylight

Speziell für Weiße Objekte, das spezielle Spektrum aktiviert die fluoreszierenden Weißmacher, so entsteht ein billianter weiß Effekt

Provides the brilliant white effect that other solutions don´t have. Extra Peak in violet area improves whites

Spectral Power Distribution Comparison



3000K

Bearbeitete Bilder / Edited images

BACK TO CONTENT

BLUETOOTH



Bluetooth dimmbar an der Standard Schiene
Bluetooth dimmable at the standard track

Bluetooth Mesh Netzwerk direkt oder mit Gateway steuerbar
Bluetooth mesh network directly or gateway controllable

FUNKTIONSUMFANG:
RANGE OF FUNCTIONS:

Direktes Dimmen einzelner Strahler/ Direct dimming of individual spotlights
Dimmen in Szenen/ Dimming in scenes
iBeacon

Gateway bei zeitgesteuerten Abläufen notwendig
For time controlled scenes a gateway is necessary

MOLTO LUCE SMART APP



Die Molto Luce Smart APP ist ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die Molto Luce Smart APP stellt ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung.

DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE


The Molto Luce Smart App is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time schedules, or complex solutions like Heatmapping. The Molto Luce Smart APP offers you all possibilities.

DOWNLOAD IN APP OR PLAY STORE

SMART APP BEDIENUNGSANLEITUNG:
SMART APP INSTRUCTION MANUAL:



CONNECTIVITY



DARK REFLECTOR

Die nächste Generation an Reflektoren kombiniert Design mit verbessertem Farbwiedergabewert für ein optimales Einkaufserlebnis.
The next generation of reflectors combines design with an enhanced colour rendering index for an ideal shopping experience.

Perfekte Entblendung / Perfect Glare Control

Der DARK-Reflektor ist mit einer speziellen, von Molto Luce entwickelten Beschichtung veredelt, die in Kombination mit Mikro-Facetten des Reflektors für eine perfekte Entblendung sorgt.

The DARK-Reflector is finished with a special coating, developed by Molto Luce, which in combination with micro-facets of the reflector ensures perfect glare control.



Erhöhung des Farbwiedergabewertes / Increasing Colour Rendering Index

Zusätzlich sorgt diese spezielle Beschichtung für eine Erhöhung des Farbwiedergabewertes (CRI) um 4% im Vergleich zu einer Standard Aluminium Beschichtung. Der Vorteil eines erhöhten CRI ist, dass die Ware farbtreu, fast wie unter Sonnenlicht, wiedergegeben wird.

In addition, this special coating increases the color rendering index (CRI) by 4% compared to a standard aluminum reflector. The advantage of an increased CRI is that the goods are rendered true to colour.



Mehr Rotlicht / More Red light

Die Darstellung des Spektrums zeigt den Unterschied zwischen dem Dark-Reflector und einem herkömmlichen Reflektor. Wie man gut erkennen kann, wird durch den Dark-Reflektor der Rotlichtanteil um 10% erhöht.

The display of the spectrum shows the difference between the dark reflector and a conventional reflector. As you can clearly see, the dark reflector increases the proportion of red light by 10%.

Einsatzbereiche / Areas of application
In Kombination mit der perfekten Entblendung und dem einzigartigen Kalt- und Warmerscheinungsbild, ist der DARK-Reflektor die perfekte Beleuchtungslösung für Einsatzbereiche wie Shops, welche Lederartikel wie zum Beispiel Handtaschen oder auch Schmuck anbieten. Im Architekturbereich kann durch den Einsatz des DARKReflektors eine neuartige Lichtstimmung geschaffen werden, was besonders in Restaurants oder Bars eine essentielle Rolle spielt. Durch die dunkle Beschichtung wird zwar circa 40% des Lichtes absorbiert, allerdings schafft dies gerade in diesen Anwendungsbereichen eine stimmungsvolle Umgebung. Eine weitere Besonderheit des DARK-Reflektors ist, dass man die Lichtpunkte durch die spezielle dunkle Beschichtung nicht wahrnimmt und nur schwer ausmachen kann, woher das Licht stammt. Der Reflektor erscheint im ON- sowie im OFF-Zustand annähernd gleich, daher erkennt man den Unterschied erst bei direktem Blick in die Lichtquelle.


In combination with the resulting perfect glare control and the unique cold and warm appearance, the DARK-Reflector is the perfect lighting solution for shops that offer leather items, handbags or jewellery. The DARK-Reflector with its specific light is a perfect solution in the architectural field in order to create an optimal atmosphere for example in restaurants or bars. Although the dark coating absorbs around 40% of the light, this is exactly what is needed in order to create the perfect mood. Another innovation of the DARK-Reflector is that with the special, dark coating the luminaries cannot be seen, and it is difficult to perceive where the light comes from. The reflector almost seems alike, no matter if it is switched on or off. The real difference can only be detected by looking directly into the light source.

BACK TO CONTENT

BINNING







Produktionsbedingt gibt es bei der Herstellung von LEDs immer kleine Unterschiede in Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Helligkeit der einzelnen LEDs. Diese Unterschiede würden im Vergleich mehrerer gleicher Produkte auffallen. Um dies zu vermeiden gibt es das sogenannte Binning. Bei dieser Sortierung werden alle LEDs einzeln getestet und in Gruppen, sogenannte Bins sortiert. Ein Bin enthält nur LEDs mit gleichen Werten. Dieser Binning-Prozess wird anhand der MacAdam Ellipse durchgeführt. Diese Ellipse definiert jenen Bereich, in dem keine Unterschiede für den Menschen warnehmbar sind. Entsprechend dem Stand der Technik werden bei Molto Luce Produkten ausschließlich LEDs führender Hersteller mit MacAdam (SDCM) 3Step Binning verbaut.

COB - CHIP ON BOARD

Bei COB Modulen werden die LED-Chips direkt auf wärmeleitendes Material (Board) geklebt und mittels dünnen Golddrähten elektrisch miteinander verbunden. Um den mechanischen Schutz der Bauteile zu gewährleisten und weißes Licht erzeugen zu können, wird diese Anordnung danach mit einem Silikon–Phosphor-Gemisch stabilisiert. Ein wesentlicher Vorteil dieser Technologie liegt im verbesserten Wärmeübergang der LED-Chips auf den Kühlkörper (geringerer thermischer Widerstand) Ein optimiertes Wärmemanagement verbessert in der Folge unmittelbar Lebensdauer und Farbdrift der Chips. Mehrere LED-Chips können so auf einer kleinen Fläche untergebracht und kollektiv enorme Lichtströme erzeugt werden.



STANDARDLEBENSDAUER

L80/B10 50.000h Ta max=25°C
80% Restlichtstrom nach 50.000 Stunden Betrieb, unterschritten von max. 10% der Leuchten der Testreihe.
Bestimmungsgemäßer Betrieb der Leuchte bei max. 25°C Umgebungstemperatur (außer gesondert angegeben).

LICHTSTROM

Der gerechnete Lichtstrom der Leuchte wird unter Berücksichtigung aller Verminderungsfaktoren wie Temperatur, Reflektorwirkungsgrad, Schutzglas-Transmissionswert und konstruktiven Faktoren, gemäß der technischen Datenblätter und Herstellerangaben, ausgewiesen. Die im Katalog angeführten, berechneten Werte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf eine Referenzberechnung mit folgender Spezifikation: 3000K CRI 80 bei Ta=25°C

LEISTUNGSANGABEN

Im Katalog wird ausschließlich die Systemleistung (SYS) angegeben, d.h. die aufgenommene Gesamtleistung von Leuchtmittel plus der Leistung des (LED) Betriebsgerätes. Ausnahmen sind nur Leuchten die ohne Betriebsgerät geliefert werden, hier wird die LED Leistung (LED) angegeben.


Die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs verfügbaren Daten sind teilweise berechnete Werte. Die Leuchten werden nach dem Stand der Technik laufend optimiert. Elektrische Leistungsangaben sowie Lumenwerte unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Durch ein zertifiziertes Institut gemessene Werte sind nach aktuellem Stand in den Produktinformationen auf www.moltoluce.com und in der Lichtplanungssoftware DIALux zu finden.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

BINNING







In the manufacture of LEDs, there are always small differences in the colour of the light, colour rendering and brightness of the individual LEDs. These differences would be noticeable when comparing several identical products. To avoid this, there is the so-called BINNING. Binning allows LEDs to be tested individually and separated into single groups, called BINS. A BIN contains only LEDs with the same values. This binning process is performed using the MacAdam ellipse. This ellipse defines the area where differences are not perceptible for humans. Accordingly, our products only use LEDs with MacAdam (SDCM) 3step Binning.

COB - CHIP ON BOARD

In COB modules, the LED chips are glued directly on a thermo-conducting board, and are electrically connected to each other through thin gold wires. In order to ensure the mechanical protection of the components and to produce white light, this structure is stabilized with a silicone-phosphor mixture. An important advantage of this technology lies in the improved heat transfer of the LED chips to the cooling element (lower thermal resistance).. Subsequently, an optimized heat management leads directly to an improvement of lifetime and colour drift of the chips. Thus, several LED chips can be placed in a small area and enormous light streams can be collectively generated.



STANDARD LIFETIME

L80/B10 50.000h Ta max=25°C
80% residual output after 50.000 hours of operation for at least 90% of the tested luminaires.
Lamp operated as intended at max. 25° ambient temperature (unless specifically stated)

LUMINOUS FLUX

The projected luminous flux of the lamp is shown in consideration of all reduction factors such as temperature, reflector efficiency, safety glass transmittance value and constructive factors according to the technical data sheets and manufacturer's instructions. The specified, calculated values in the catalogue refer to, unless otherwise specified, a reference calculation with the following specifications: 3000K CRI 80 at Ta = 25°C

POWER RATING

Only the system performance (SYS) is mentioned in the catalogue. This means the total absorbed power of LED plus the power of the Driver. Exceptions are only luminaries that are delivered without Driver, here the LED power (LED) is specified.

Available data at time of printing of the catalogue are partly calculated values. The lights are continuously optimized according to the latest technical development, all indicated power ratings and lumenoutputs have a tolerance of +/- 10%, updated information can be found on www.moltoluce.com and the professional lighting planning software DIALux.

All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce's business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com

LED RETROFIT	INFORMATION	FASSUNG	WATT	KELVIN	ENERGIEEFFIZIENZ	ART.NR.
LED RETROFIT	INFORMATION	SOCKET	WATT	CELVIN	ENERGYEFFIZIENCY	CODE
 ST64 A60 G120 A60 G200	ST64 / MASTER VLE LED Bulb klar	E27	6W	927	D	**30**-347**60**
	A60 / CorePro LED Bulb klar	E27	4W	827	F	**30**-347**68**
	A60 / CorePro LED Bulb klar	E27	7W	827	E	**30**-380**35**
	G120 / MASTER VLE LED Bulb klar	E27	6W	927	D	**30**-347**84**
	A60 / MASTER VLE LED Bulb klar	E27	6W	922-927	D	**30**-324**32**
	G200 / Classic LED Bulb gold	E27	7W	818	F	**30**-313**81**

LED RETROFIT	INFORMATION	FASSUNG	WATT	KELVIN	ENERGIEEFFIZIENZ	ART.NR.
LED RETROFIT	INFORMATION	SOCKET	WATT	CELVIN	ENERGYEFFIZIENCY	CODE
	A60 / Master LED Bulb mirror	E27	7,2W	827	E	**30**-361**25**

LED RETROFIT	INFORMATION	FASSUNG	WATT	KELVIN	ENERGIEEFFIZIENZ	ART.NR.
LED RETROFIT	INFORMATION	SOCKET	WATT	CELVIN	ENERGYEFFIZIENCY	CODE
 A60	A60 / Master LED Bulb clear	E27	6W	822-827	F	**30**-306**01**
	A60 / Master LED Bulb matt	E27	7W	922-927	D	**30**-324**30**
	A60 / Master LED Bulb matt	E27	11W	922-927	D	**30**-325**12**

LED RETROFIT	INFORMATION	FASSUNG	WATT	KELVIN	ENERGIEEFFIZIENZ	ART.NR.
LED RETROFIT	INFORMATION	SOCKET	WATT	CELVIN	ENERGYEFFIZIENCY	CODE
 B35 P45	B35 / CorePro LED Candle	E14	2W	827	E	**30**-377**78**
	CorePro LED Luster	E14	2W	827	E	**30**-347**48**

LED RETROFIT	INFORMATION	FASSUNG	WATT	KELVIN	ENERGIEEFFIZIENZ	ART.NR.
LED RETROFIT	INFORMATION	SOCKET	WATT	CELVIN	ENERGYEFFIZIENCY	CODE
 B38 P48	B38 / Master LED Candle clear	E14	3W	822-827	F	**30**-306**28**
	B38 / Master LED Candle clear	E14	6W	822-827	F	**30**-306**41**
	P48 / Master LED Luster clear	E14	3W	822-827	F	**30**-306**66**
	P48 / Master LED Luster clear	E14	6W	822-827	F	**30**-306**89**

LED RETROFIT	INFORMATION	FASSUNG	WATT	KELVIN	ENERGIEEFFIZIENZ	AUSSTRAHLWINKEL	ART.NR.
LED RETROFIT	INFORMATION	SOCKET	WATT	CELVIN	ENERGYEFFIZIENCY	BEAM ANGLE	CODE
 QPAR MASTER LED QPAR	Core Pro LED Spot	GU10	4W	827	F	36	**30**-752**31**
	Master LED Spot VLE	GU10	4W	827	F	36	**30**-312**89**
	Master LED Spot Expert Colour	GU10	4W	922-927	G	25	**30**-707**17**
	Master LED Spot Expert Colour	GU10	4W	930	G	36	**30**-707**79**
	Master LED Spot Expert Colour	GU10	5W	922-927	F	36	**30**-708**18**
	MASTER LED SPOT VLE	GU10	6W	930	G	25	**30**-707**30**
	Master LED Spot Expert Colour	GU10	6W	930	G	36	**30**-707**92**
	Core Pro LED Spot	GU10	5W	827	F	36	**30**-752**17**

COLLECTED EDITION

conception and graphic design
Joachim Rauch, Molto Luce GmbH

Ein herzliches Danke gilt all unseren Partnern, die uns bei der Realisierung dieses Kataloges unterstützt haben. Insbesondere auch jenen Firmen und Architekten, die uns aussagekräftige Projektfotos zur Verfügung gestellt haben.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

A word of thanks to all of our partners who helped with the support and realisation of this catalogue. In particular with regards to the companies and architects who provided their project photos.

All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce's business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com

MOLTO LUCE
on social media

FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN PINTEREST YOUTUBE

LIGHT & ROOM by MOLTO LUCE
Inspirations for Roomconcepts | Lightdesign | Architecture | Lifestyle

FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN

WEBSITE
www.moltoluce.com

06/2022 - FR - 20000

BACK TO CONTENT